



TOIMIVUSDEKLARATSIOON  
Vastavalt määrusele (ET) nr 305/2011 Lisa III  
(Ehitustoodete direktiiv)

**DoP \_ [ET] \_ 001 \_30720004**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

**BOSTIK FIX PRO MULTI USE INVISIBLE**

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

**Partii number: Vaata toote pakendil**

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

**Hermeetikud ehitiste fassaadielementidele kasutamiseks ainult sees  
EN 15651-1: F-INT**

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: ei ole asjakohane

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid

**Süsteem 4  
Süsteem 3 tuletundlikkusele**

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

**Teavitatud asutus SKZ - TeConA GmbH (1213) viis läbi katsetuse tuletundlikkusele  
Süsteem 3 järgi ning väljastas katse aruande**

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: ei ole asjakohane

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
The Netherlands  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)



9. Deklareeritud toimivus

Konditioneerimine: Protseduur B (vastavalt ISO 8340)

Substraat: Klaas (krundita)

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkusele	<b>Klassi E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide väljalase	<b>NPD (*)</b>	
<b>Veepidavus ja õhutihedus</b>		
Voolutakistus	<b>≤ 3 mm</b>	
Mahu vähenemine	<b>≤ 45 %</b>	
Venivusomadused: katkevenivus 23°C juures	<b>≥ 25 %</b>	
<b>Vastupidavus</b>	<b>Läbima</b>	

(\*)Vaata toote ohutuskaarti

NPD: No Performance Determined / Sooritus ei ole määratud

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab: ei ole asjakohane

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 07/2020

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
The Netherlands  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)