

# FIXPRO MULTI USE INVISIBLE

## HP803

### TEHNILINE ANDMELEHT

#### TEIE TARGAD EELISED

- **Universaalne läbipaistev liim sisetöödeks.**
- **Ei sisalda isotsüanaate, lahusteid ega silikoone.**
- **Ei tõmbu kokku ega sisalda mulle.**
- **Nakkub suurepäraselt enamiku kruntimata pindadega.**
- **Neutraalne kõvastumine, peaaegu lõhnatu**
- **Ei söövita metalle.**
- **Suur mehaaniline vastupidavus, tugevus ja E-moodul.**
- **Absorbeerib akustilisi ja mehaanilisi vibratsioone.**

#### TOOTE KIRJELDUS

„FIXPRO MULTI USE INVISIBLE“ ir professionäla, caurspõdiga augstas kvalitätes lõme. Lõme izveidota uz hibrõda tehnoloõijas bāzes, sacietē mitruma ietekmē un veido izturõgu un elastõgu gumõju.

TEHNILISED ANDMED	
<b>Baas</b>	Hõbriid
<b>Kasutamistemperatuur</b>	+5 °C kuni +40 °C
<b>Kõvastumisaeg</b>	2–3 mm/24 tundi
<b>Tihedus</b>	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,06 g/ml
<b>Voolavus</b>	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
<b>Kõle moodustumine</b>	10 minutit
<b>Katkevenivus</b>	Wg. DIN 53504 S2: 450%
<b>100% moodul</b>	wg ISO 8339: 1,15 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
<b>Shore'i kõvadus A</b>	wg DIN EN ISO 868: 45
<b>Tõmbetugevus</b>	wg DIN 53504 S2: 3,2 MPa
<b>Temperatuuritaluvus</b>	-40 °C kuni +90 °C



#### KASUTUS

„FIXPRO MULTI USE INVISIBLE“ on spetsiaalselt välja tõõtatud universaalne ehitusliim sisetõõdeks. Sobib kasutamiseks kohtades, kus tõõdeldakse ja/võõi hoitakse toiduaineid.

#### SOBIVAD ALUSPINNAD

Enamik ehitusmaterjale, sh kivi, betoon, peeglid, klaas, kipsplaat, PU, PVC, kõva plast, email, keraamilised materjalid, vask, plii, tsink, tina, alumiinium, metallid, sulamid, roostevaba teras, HPL, tsementkiudpaneelid ja puit.

#### PINNA (ALUSPINNA) ETTEVALMISTUS

Kasutamistemperatuur +5°C kuni +40°C (kõõib õmbritseva õhu ja aluspindade kohta). Kõõik aluspinnad peavad olema tahked, puhtad ning määrd- ja tolmuvabad. Puhastage aluspinnad Bostik Cleaneriga. FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF nakkub tõiulikult enamiku kruntimata poorsete ja mittepoorsete aluspindadega. Vajalikuks võõib osutada poorsete aluspindade eeltõõõtlemine sobiva krundõiga. Enne kasutamist katsetage alati nakkumist.

#### KASUTUSJUHEND

Lõõigake padrõni ots lahti ilma keeret kahjustamata. Lõõigake otsik 45° nurga all vajaliku lõõõimõõõduni ja keerake padrõni otsa. Pange padrõn tihenduspõõstolisse ja vajutage mitu

korda päästikule, kuni liim hakkab paistma. Kandke liim „ventileerides“ peale 10–20 cm vahedega püsttriipudena. Ärge kandke liimi peale punktadena! Nakkumise toetuseks ja liimi õige paksuse tagamiseks on soovitatav esimese 24 tunni jooksul kasutada 3 mm kahepoolset teipi.

### KUIDAS PEALE KANDA

Käsitihenduspüstoli, pneumaatilise püstoli või elektripüstoliga.

### TARBIMINE

15 jooksvat meetrit / 5 mm paksused triibud.

### PUHASTAMINE

Kõvastumata materjali ja tööriistu saab puhastada Bostik Cleaneriga. Kõvastunud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Käsi saab puhastada lappidega ja/või vee ja seebiga.

### PIIRANGUD

- Ei sobi PE-st, PP-st, PC-st, PMMA-st, PTFE-st, pehmest plastist, neopreenist ja bituumenist aluspindadele.
- Ei talu pidevat kokkupuudet veega.
- Pikaajalisel UV-kiirguse mõjul võivad tooted muuta värvi ja muutuda vähem UV-kindlaks.
- Ei sobi deformatsiooni- ja klaasivuukidel.
- Ei sobi looduslikule kivile ja peeglitele.

### KÕBLIKKUSAEG

Säilib avamata originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5°C kuni +25°C kuni 18 kuud alates valmistamiskuupäevast.

### TERVIS JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tuleb lugeda ja mõista selle ohutuskaarti. Neid võib saada taotlusega ja BOSTIKI veebisaitidelt.

### SERTIFIKAADID

- ISEGA
- LEED
- A+ Prantsusmaa LOÜ-määrus
- EN 15651-1: F-INT

### GARANTII

BOSTIK garanteerib, et tema toode vastab oma kõlblikkusajal oma spetsifikatsioonile.

### TOOTE KÄTTESAADAVUS

Art nr / Värv	Tüüp
12013892 / Läbipaistev	Padrun 290ml

### TEHNILINE TUGI

+31 (0)162 491 000



Kogu selles dokumendis ja kõigis muudes väljaannetes (sealhulgas elektroonilistes) sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja kogemustel ning on Bostiki ainuomand (intellektuaalne omand). Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata, reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil kasutada ilma Bostiki kirjaliku nõusolekuta. Selles dokumendis sisalduv tehniline teave on näitlik ja mittetäielik. Bostik ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi (toimetamis)vigadest, puudulikkusest ja/või ebatäpsusest. See hõlmab, kuid mitte ainult, puudulikkust ja/või ebatäpsust, mis on tingitud tehnoloogilistest muudatustest või mingitest selle dokumendi avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel läbi viidud uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta selle dokumendi sõnastust. Bostik ei vastuta käesolevas dokumendis kirjeldatud toote (toodete) kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes toodetega seotud dokumentides sisalduvat teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsetuste läbiviimise eest veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbeks. Me ei mõjuta kuidagi toote kasutamiseviisi ja/või hoidmise või transportimise ajal esinevate juhtumitega seotud asjaolusid ega vastuta seega mingi kahju eest. Kõik tärned tehakse eranditult kooskõlas meie üldtingimustega, mis on registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.