

## QUELYD VINYL

### Üliheade omadustega tapeediliim vinüültapeedi liimimiseks

#### OMADUSED

- Sobiv niisketes ruumides (WC, vannituba, köök jms)
- Valmis 15 minutiga ilma klompideta
- Easy Slide suurepäraseks paani seadmiseks ja mustri sobitamiseks
- Läbipaistev pärast kuivamist
- Suurepärane niiskuskindlus: sobib tapetseerimiseks köögis ja vannitoas
- Sisaldab seenevastaseid manuseid ja biotsiide, mis tõkestavad hallituse teket
- Valmissegu võib hoida üle nädala

#### KASUTUSALAD

- Igat tüüpi vinüültapeedid
- Paisuvad vinüültapeedid
- Pestavad tekstuursed tekstiiltapeedid
- Helbelise pinnaga või samettapeedid

#### TEHNILISED ANDMED

Värv	Läbipaistev
Tüüp	Modifitseeritud tärgklisel põhinev liim, helvestena
Segu valmistusaeg	u 15 min
Vastupidavus mikroorganismidele	Väga hea, hallituskindel koostis
Täielik tardumine	u 24–48 tundi
Töötemperatuur	+10 °C kuni +25 °C
Tootlus (pakendi kohta)	5–6 rulli

#### TÖÖJUHEND

##### ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Ettevalmistus tuleb teha kehtiva ehitusstandardi kohaselt. Seinad peavad olema veatud, ühtlased, püsivalt kuivad ja puhtad tolmust, rasvast või muust mustusest ja normaalse poorsusega.

##### VÄRVITUD PINNAD

Eemaldage koorunud värv ja tasandage pind lihvplokiga lihvides. Läkiv ja poolläkiv värv ning emailitud pind tuleb liivapaberiga lihvida, et pind muutuks poorseks. Eemaldage lihvimistolm. Loputage hoolikalt.

##### VANA TAPEET JA SEINAKATTEMATERJALID

Eemaldage vana tapeet ja külmaveevärv tapeedieemaldiga. Loputage hoolikalt, et pind oleks korralikult puhas. Seinte paremaks puhastamiseks loputage neid pleegitusaine ja vee lahusega. Väga poorsed pinnad tuleb eeltöödelda lahjendatud tapeediliimiga.

##### LIIMI VALMISTAMINE

- Valage ämbrisse tapeediliigi kohaselt õige kogus puhast vett.
- Segage vett tugevasti pulgaga. Valage ühe paki sisu vette ja segage kiiresti u 30 sekundit. Laske seista 15 minutit ja segage uuesti korralikult. Liim on valmis.

Tapeediliik	Külmaveesegu (liiter)	Rullide arv	Katvus (m <sup>2</sup> )
Kruntimine	5,0		45-55
Igat tüüpi tapeedid	4,0-4,5	5-6	25-30

#### LIIMI PEALEKANDMINE TAPEEDILE

- Möötkte hoolikalt seina kõrgus. Lisage 5 cm üles ja alla lõplikuks lõikamiseks. Kandke rohkelt liimi ühtlase kihina tapeedi tagaküljele suunaga keskest servade poole. Kandke eriti hoolikalt liim peale servade juures. Voltige liimitud paani üks osa teise peale, st pange mõlemad otsad keskele. Jälgige, et ääred oleksid ühtlaselt nii, et liim ei kuivaks liiga kiiresti.
- Rulliv tapeet tuleb sirgendamiseks teistpidi rullida.
- Laske paanil seista 5-10 minutit olenevalt tapeedi paksusest ja tootja juhendi kohaselt. Laske kõikidel paanidel kogu tapeetamise ajal seista sama kaua.

#### TAPEETIMINE

- Kasutage loodi, et kontrollida, et esimene paan on ideaalselt loodis. Paigaldage esimene paan. Liigutage õrnalt paberit, kuni välisserv on algusjoonega kohakuti. Paigaldage järgmised paanid serv serva vastu või tootja juhiste kohaselt ja õiges järjekorras.
- Kasutage tapeediharja, et hoolikalt tapeet ülevalt alla ning keskest äärte poole hõõruda nii, et õhumullid pressitakse välja ja võimalikud ebatasased liimipinnad tasandatakse.
- Siluge servad vastavalt tootja juhendi kohaselt. Üleliigne tapeet lae ja põrandaliistude juures lõigatakse tapeedinoaga. Sirge ääre saamiseks kasutage laia nuga.
- Kuivatage kohe juhulikud pritsmed puhta niiske käsna.

#### PUHASTAMINE PÄRAST PEALEKANDMIST

Tööriistu võib sooja veega puhastada.

#### KULU

1 pakend 5-6 rulli kohta

#### PAKEND

Pakend 300 g

#### SÄILITAMINE

- Hoida kaitstult vee, külmumise ja ebasobivate keskkonnatingimuste eest.
- Avatud toode tuleb kohe sulgeda ja kasutada esimesena.
- Säilivuskuupäev on maksimaalselt 12 kuud tootmisest, eeldusel et järgitakse ülaltoodud säilitustingimusi.

#### TERVISE- JA OHUTUSTEAVE

Teavet tervise- ja ohutusjuhiste, esmaabimeetmete ning pritsmete eemaldamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vt eraldi ohutuskaardilt.

#### PAKEND

Kood	Pakend	PCB	Gencode
30081006	????	????	????
30081001	????	????	????

#### BOSTIKU ABILIIN

Tark abi +7 495 787 31 71



#### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Telefon: (495) 787 31 71 Faks: (495) 787 31 72

E-post: info@bostik.com

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)