



FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF

HP802

TEHNISKO DATU LAPA

JŪSU VIEDĀS PRIEKŠROCĪBAS

- **Universāla savienošana un hermetizēšana** lietošanai telpās un ārpus telpām.
- **Paliekoša elastība.**
- **Nesatur izocianātus, šķīdinātājus un silikonus.**
- **Nesaraujas un neveido burbuļus.**
- **Noturība pret UV starojumu, mitrumu un laika apstākļiem.**
- **Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski visām virsmām, pat pie mitrām virsmām.**
- **Neitrāla cietēšana, praktiski bez smaržas.**
- **Nerada metālu koroziju.**
- **Augsta mehāniskā izturība un stiprība un elastības modulis.**
- **Absorbē akustiskās un mehāniskās vibrācijas.**

PRODUKTA APRAKSTS

„FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF ir augstas kvalitātes profesionāls universālais hermētiķis un līme uz hibrīdu tehnoloģijas bāzes, kas sacietē mitruma ietekmē, un veido izturīgu, elastīgu gumiju.

TEHNISKIE PARAMETRI	
Bāze	Hibrīda materiāls
Uzklāšanas temperatūra	+5 °C līdz +40 °C
Sacietēšanas laiks	2-3 mm/24h
Blīvums	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,56 g/ml
Plūstamība	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Plēvītes izveidošanās	10 minūtes
Pagarinājums pārrāvuma vietā	Wg. DIN 53504 S2: 350%
100% modulis	wg ISO 8339: 1,15 MPa (N/mm ²)
Cietība pēc Šora (A)	wg DIN EN ISO 868: 52
Stiepes izturība	wg DIN 53504 S2: 2,0 MPa
Temperatūras noturība	-40 °C līdz +90 °C



PIELIETOJUMS

„FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF“ speciāli izstrādāta universāla līme lietošanai būvniecībā un rūpniecībā. To var lietot arī kā hermētiķi izturīgai, elastīgai ēkas šuvju blīvēšanai (nav piemērota deformācijas šuvēm). Universāla būvniecības līme daudzu būvmateriālu salīmēšanai, piemēram: akmens, betons, stikls, ģipškartons, PU, PVC, cietas plastmasas, emalja, keramika, varš, svins, cinks, alumīnijs, metāli, sakausējumi, nerūsējošais tērauds, HPL un cementa šķiedru paneli un koks. Hermetizēšana un savienošana aukstās uzglabāšanas kamerās un virtuvēs.

SADERĪGAS PAMATNES

Daudzi būvmateriāli, ieskatot: akmens, betons, stikls, ģipškartons, PU, PVC, cietas plastmasas, emalja, keramika, varš, svins, cinks, alumīnijs, metāli, sakausējumi, nerūsējošais tērauds, HPL, cementa šķiedru paneli un koks.

VIRSMAS (PAMATNES) SAGATAVOŠANA

Uzklāšanas temperatūra +5 °C no +40 °C (attiecas uz vidi un pamatnēm). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, bez smērvielām un putekļiem. Virsmas tīriet ar Bostik Cleaner. FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF lieliski pieķeras pie virsmas, lielākajai daļai porainu pamatņu gruntēšana nav nepieciešama. Porainās virsmas jāapstrādā ar atbilstošu grunti. Pirms uzklāšanas vienmēr veikt adhēzijas testu.

LIETOŠANAS NORĀDES

Kārtridža galā nogrieziet augšdaļas galu. Ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu vītņi. Sprauslu 45° leņķī nogrieziet ar nepieciešamo diametru un uzskrūvējiet uz kārtridža. Kārtridžu ievietojiet hermētiķu pistolē un vairākas reizes piespiediet mēlīti, līdz parādīsies līme. Līmi ar uzklājiet "ventilējošā" veidā vertikālās joslās ar savstarpējo attālumu 10-20 cm. Līmi neuzklājiet punktos! Adhēzijas atbalstam pirmajām 24 stundām ieteicams lietot 3 mm divpusējo līmlenti un nodrošināt pareizu līmes slāņa biezumu.

UZKLĀŠANA

Manuālas uzklāšanas hermētiķu pistole, pneimatiskā vai elektriskā pistole.

PATĒRIŅŠ

15 lineārie metri / 5 mm biezas joslas.

TĪRĪŠANA

Nesacietējais materiāls un instrumenti jātīra ar Bostik Cleaner. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Roku tīrīšanai izmantojiet salvetes un/vai ūdeni un ziepes.

IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērota PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīksta plastmasa, neoprēna un bituma pamatnēm.
- Nav piemērota dabīgajam akmenim un spoguļiem.
- Nav piemērots kombinācijā ar hlorīdiem (baseinos).

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši pēc ražošanas datuma.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Bostik mājaslapās.

SERTIFIKATAI

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- EN 15651-3: S XS3
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- Emicode EC1 Plus
- ISEGA
- A+ Francijas VOC noteikumi
- LEED
- Emisiju sertifikāts M1

GARANTIJA

Bostik garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

PRODUKTA PIEEJAMĪBA

Artikula Nr. / krāsa	Tips
12013893 / Balta	Kārtridžs 290ml

TEHNISKAIS ATBALSTS

+31 (0)162 491 000



Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.