



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal Annex III reguliuojama ES nr. 305/2011

(Statybos produktų reglamentas)

DoP _ [LT] _ 001 _ nr. 30120011

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
BOSTIK PERFECT SEAL MULTI
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Partijos numeris: žiūrėti ant produkto pakuotės
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Fasado elementu sandarikliai

Stiklinimo sandarikliai

Santechninių siūlių sandarikliai

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASĖ 25HM)

EN 15651-2: G-CC (KLASĖ 25HM)

EN 15651-3: S (KLASĖ XS2)

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

BOSTIK BENELUX B.V. ✓ DENARIUSSTRAAT 11, ✓ NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: Netaikoma
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 3

Sistema 3 reakcija į ugnį

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
 Paskelbtoji įstaiga SKZ - TeConA GmbH (1213) atliko pirminio tipo bandymus pagal EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 ir reakcijos į ugnį pagal sistemą 3 ir paskelbė: bandymo ataskaitą.
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: Netaikoma
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
 Kondicionavimas: Metodas B (pagal ISO 8340) Pagrindas:
 Skiedinys M1 (su gruntu P05)
 Stiklas (be grunto)
 Anoduotas aliuminis (be grunto)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 15651-1:2012
Pavojingos aplinkai ir sveikatai cheminės medžiagos	NPD (*)	
Vandens nepralaidumas ir oro sandarumas		
Atsparumas nutekėjimui	≤ 3 mm	
Tūrio netektis	≤ 10 %	
Tempiamosios savybės veikiant išlaikomam tempimui po panardinimo į vandenį	NF	
Tempiamosios savybės (kirstinis modulis) skirti naudoti šalto klimato zonose (-30°C)	NR	
Tempiamosios savybės prižiūrimi pratęsiant naudojimo šalto klimato zonose (-30°C)	NF	
Patvarumas	Atitikti	

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 15651-2:2012
Pavojingos aplinkai ir sveikatai cheminės medžiagos	NPD (*)	
Vandens nepralaidumas ir oro sandarumas		
Tūrio netektis	≤ 10 %	
Atsparumas nutekėjimui	≤ 3 mm	
Adhezija / sanglaudos savybės po sąlyčio su šiluma, vandeniu ir dirbtine šviesa	NF	
Elastinga išieškojimas	≥ 60 %	
Tempiamosios savybės (kirstinis modulis) skirti naudoti šalto klimato zonose (-30°C)	NR	
Tempiamosios savybės prižiūrimi pratęsiant naudojimo šalto klimato zonose (-30°C)	NF	
Patvarumas	Atitikti	

Pagrindas: Stiklas (be grunto)
 Anoduotas aliuminis (be grunto)

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 15651-3:2012
Pavojingos aplinkai ir sveikatai cheminės medžiagos	NPD (*)	
Vandens nepralaidumas ir oro sandarumas		
Atsparumas nutekėjimui	≤ 3 mm	
Tūrio netektis	≤ 20 %	
Tempiamosios savybės veikiant išlaikomam tempimui po panardinimo į vandenį	NF	
Mikrobiologinis augimas	2	
Patvarumas	Atitikti	

(*)Žiūrėti produkto saugos duomenų lapą

NPD: No Performance Determined / Reakcija nenustatyta

NF: No Failure / Nekādi traucėjumi

NR: Not required / Nereikalaujama



Page 4

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: Netaikoma

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Vincent Imbos
Managing Director
Oosterhout, 07/2020

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC, Oosterhout
The Netherlands
www.bostik.com