

FIX&GLUE

СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ "МЕСА"

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эластичное, долговечное, ударопрочное соединение
- безопасный для окружающей среды
- без запаха
- не раздражает слизистую и кожу
- не склеивает пальцы в течении первых 5 секунд

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FIX&GLUE (Фикс энд Глю) – это секундный клей нового поколения, который набирает прочность за несколько секунд и обеспечивает надежное и долговечное соединение.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря гелеобразной консистенции идеально подходит для склеивания пористых материалов и применения на вертикальных поверхностях (не стекает). Прецизионное сопло обеспечивает удобное нанесение, минимальный расход и защищает клей от высыхания. Продукт безопасен для окружающей среды, не содержит растворителей, без запаха. Подходит для мелкого бытового ремонта, рукоделия для применения в домашнем хозяйстве. Склеивает такие материалы, как:

- фарфор и керамика
- стекла и зеркала
- кожа, ткань, бумага
- металл, древесина, бетон, камень и т.п.
- твердый пластик

Не рекомендован для склеивания гидрофобных поверхностей, типа ПЭ, ПП, ПТФЭ, силиконы и т.п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Склеиваемые поверхности должны быть



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	метоксиэтилцианоакрилат (МЕКА)
Плотность	1,2 г/мл
Цвет	прозрачный
Время корректировки ⁽¹⁾	5 секунд
Полное высыхание ⁽¹⁾	до 72 часов
Температура использования	от +10 °C до +30 °C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +80 °C
Прочность склеивания	120 – 140 кг/см ²
Расход	1 капля (ок. 0,03 мл) на 25 мм ²

⁽¹⁾ Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

сухими, чистыми, предварительно очищенными от жира и пыли (желательно протереть пластики, стекло и резину растворителем, обработать металлы кислотой).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что туба находится в вертикальном положении и направлена в противоположную сторону от вас.

1. Скрутите сопло и удалите предохранительную гайку/манжету. Навинтите сопло на тубу.
2. Аккуратно нанесите одну или несколько капель, только на одну поверхность. Так, чтобы после сжатия образовалась тонкая пленка.
Не используйте такие инструменты, как салфетки или кисточки для распределения клея по поверхности.
3. Соедините детали и крепко держите несколько секунд. Достаточно прочное склеивание образуется менее чем за минуту (максимальная прочность достигается за 24 - 72 часа).
4. Удалите излишки клея-геля и закройте тубик крышкой. Если оставить клей без крышки, он может испортиться под действием атмосферной влаги.
5. Поскольку клей FIX&GLUE полимеризуется при контакте с влажными поверхностями, иногда поверхность склеенных материалов немного белеет. В этом случае хорошо протрите поверхности нейтрализатором.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи ацетона.

Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием.

Всегда проверяйте, может ли очищающий растворитель повредить близлежащую поверхность путем тестирования.

УПАКОВКА

Блистер: тубик 2 г

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	Артикул	Штрих-код
Тубик 2 г	ВOK639193	5902232639193

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить клей в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С, в прохладном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. Срок годности продукта 12 месяцев с даты производства. Дата производства (ММГГГГ) указана на тубике.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать при наличии достаточной вентиляции. Не допускать попадания на кожу и в глаза.

При попадании на кожу смыть теплой водой или постепенно растворить подходящим нейтрализатором. Не пытаться снять силой.

Если клей попадет в глаз, держать глаза открытыми и хорошо промывать. Немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

При проглатывании и попадании внутрь: немедленно вызвать врача. Прополоскать рот большим количеством воды (если пострадавший в сознании) и обратиться за медицинской помощью. Не допускать попадания продукта в канализацию/водоемы или в грунт. Остатки материала передать в место сбора вредных отходов.

Если требуется врачебная консультация, приготовьте упаковку или этикетку с маркировкой.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

