



# BOSTIK UNIVERSAL

## КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНЫХ И ЛЕГКИХ ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экологически чистый: может безопасно использоваться для детских комнат
- Быстрое приготовление раствора: готов за 2 минуты
- Не образует комков
- Не оставляет пятен
- Одна упаковка позволяет покрывать до 45 м<sup>2</sup>.
- Прекрасное скольжение, легкая подгонка полотн обоев со сложным рисунком
- Быстрая фиксация
- Подходит для моющихся обоев
- Готовый раствор сохраняет свои свойства 7 дней при хранении в закрытой емкости.
- Содержит противогрибковые добавки
- Безопасен для здоровья и окружающей среды.

### ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ

- Легких, тяжелых, плотных бумажных обоев
- Клей так же применим для легких виниловых обоев на бумажной основе
- Моющихся бумажных обоев



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Прозрачный
Основа	Модифицированный крахмал, антигрибковые и бактерицидные
Время приготовления раствора	2 минут.
Окончательное схватывание	От 24ч до 48ч
Температура использования	+10°C до +25°C
Расход для одной упаковки	6 - 9 rolls

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Остаточная влажность стеновой конструкции не должна превышать 4%.

#### ОКРАШЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ/СТЕНЫ

- Ранее окрашенные стены предварительно отшлифовать нужно, затем промойте с моющими средствами, а затем ополосните чистой водой.
- Глянцевая и полуглянцевая краска, а также эмалированные поверхности должны быть отшлифованы, чтобы восстановить пористости основания. Обязательно устранить шлифовальную пыль.

#### СТЕНЫ С СТАРЫМИ НАСТЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

- Удалите старые настенные покрытия или побелку при помощи средства для снятия обоев Dissoucol.

- Сильно абсорбирующие поверхности (дерево, гипсокартон, гипс) предварительно загрунтуйте.
- При наклеивании виниловых обоев на новые или старые основания мы рекомендуем тщательно вымыть стены, а затем промыть их чистой водой

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

- Налейте необходимое количество чистой воды в ведро.

Типа обоев	вода (Л)	Кол-во рулонов	Покрытия 1ой упаковки (кв.м)
Грунтовка	11,0		70 - 90
Легкие, обои	9,0	9 - 10	45 - 50
Тяжелые обои	7,0	7 – 8	35 - 40
Легкие виниловые обои на бумажной основе,	6,0	6 – 7	30 - 35

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем продолжая перемешивать, медленно высыпьте содержимое пакета по краю ведра. Подождите 2 минут, затем повторно энергично перемешайте - клей готов. Если все сделано правильно у Вас должна получиться смесь без комков.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

## НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОБОИ

Нарежьте обои на полотна, равные высоте стены плюс 5 см сверху и снизу. Равномерно нанесите клей щеткой на обратную сторону полотна от середины к краям. Клей становится прозрачным при высыхании. Загните оба края полотна проклеенной стороной вовнутрь, край к краю, что позволит избежать оседания пыли на поверхности и обеспечит идеальную адгезию. Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от рекомендаций производителя обоев.

## НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию, отступив примерно 45 см от угла или от окна. Приклейте первое полотно обоев наверху стены и разгладьте его вниз вдоль вертикальной линии. Разглаживайте приклеенное полотно сухой и чистой щеткой сверху вниз и от центра к краям, уда-

ля пузырьки воздуха. Отрежьте излишки обоев ножом на уровне плинтуса и потолка. Наклейте следующее полотно обоев встык с предыдущим.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Водой

## ПРИМЕЧАНИЯ

С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея все форточки и двери должны быть плотно закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу

## БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с действующей классификацией продукт не является опасным для здоровья, не огнеопасен.

Для получения более подробных сведений смотрите «Паспорт безопасности продукта»

## РАСХОД

Пачка 250 г до 6-9 рулонов/45 кв.м

## УПАКОВКА

250 Г

## ХРАНЕНИЕ

До 10 лет в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10° до +20°С. Готовый раствор: более 1 недели в закрытой емкости (беречь от мороза).

## УПАКОВКА

Code	Pack-aging	PCB	Gencode units	Gencode Box
30613916	0,250 kg	1680 =30 *56	3549212483500	3549212483517

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1  
 Phone : (495) 787 31 71 Fax : (495) 787 31 72 E-mail : inforu@bostik.com  
[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)