



COLLE GAZON SYNTHETIQUE

TECHNOLOGIE MSP

Colle verte prête à l'emploi qui assure une fixation discrète et de haute qualité de votre gazon synthétique grâce à sa technologie MSP.



DESTINATIONS

Idéale pour une application sur la bande de jonction DECO GREEN ou pour les pourtours sur tout support dur tels que : béton, bois, métaux, carrelages, chape anhydrite. Pour un usage intérieur comme extérieur.

AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi.
- Polyvalente, adhère sur divers supports: bandes géotextiles, chapes ciment ...
- Résistante à des températures élevées. jusqu'à + 100°C.
- De couleur verte: invisible après application du gazon sur la colle.
- Usage intérieur et extérieur.
- Résiste à l'humidité et aux intempéries.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur verte.
- Sans solvant.
- Ouverture* à la marche : 24 heures environ.
- Temps de travail: 45 minutes.
- Résistante aux températures extrêmes, de -40°C jusqu'à +100°C.
- Température d'utilisation : + 10° C à + 30° C.

** Le temps de séchage est fonction de la température, de l'humidité ambiante et de la porosité des supports.*

MISE EN ŒUVRE

SUPPORTS DE BASE

Idéale pour une application sur la bande de jonction DECO GREEN.
Adhère également sur tout type de support dur.

PREPARATION DES SUPPORTS

Appliquer sur surface propre, dépoussiérée et non grasse.
Appliquer directement sur le support sans primaire.

APPLICATION DE LA COLLE

S'applique à la spatule ou au pistolet sur le support pour assurer la jonction des lés ou sur les pourtours en plots pour laisser l'eau s'écouler :

**Cartouche**

Couper l'embout de la cartouche.

Visser la canule et la couper en biseau.

Insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.

A l'aide du pistolet extrudeur, déposer la colle en cordons ou en plots sur le support.

**Pot**

A l'aide d'une spatule type Bostik n° 4-B12, appliquer la colle sur le support.



Poser le gazon synthétique sur la colle fraîche.

Appuyer fermement pour assurer une bonne adhérence

Circulation possible 24h après le collage.

NETTOYAGE

Produit frais : lingettes nettoyantes ou white spirit.

Produit sec : par grattage.

CONSOMMATION

290ml ≈ 3-4 m linéaires de jonction ≈ 12 m linéaires

1Kg ≈ 10 m de jonction

CONSERVATION

12 mois pour le pot de 1kg, 18 mois pour la cartouche de 290 ml, dans l'emballage d'origine entre + 5°C et + 25°C, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604330	Cartouche de 290 ml	12	8412663043300
30606979	Pot de 1kg	6	8412663069799

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

