

COLLE LAMES DECORATIVES

COLLES MURS

AVANTAGES

- ✓ - Colle sans solvant
- ✓ - Forte adhérence
- ✓ - Maintien immédiat même sur surfaces humides
- ✓ - Toutes pièces même humides

DESCRIPTION

La colle lames décoratives PVC permet de coller les lames décoratives et lambris en PVC au mur et de renforcer le collage des lames auto-adhésives.
Colle acrylique

DESTINATIONS

Pâtre, murs peints, bois, ciment...
Milieux humides

SUPPORTS DE BASE

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux et exempt de graisse.

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux et exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

APPLICATION

Etape 1 :

Etaler la colle uniformément sur le mur avec une spatule crantée (dents V 2 mm): 2 à 3 m² à la fois.

Laisser sécher 5 à 10 minutes environ,

Etape 2 :

Positionner et emboîter les lames.

Etape 3 :

Appuyer sur toute la surface avec un chiffon. Vous disposez de 20 minutes pour ajuster la pose.
Séchage complet : 24 à 48h



- NETTOYAGE

- Colle fraîches : à l'eau.
- Colle sèches : alcool à brûler.

CONSOMMATION

1kg = 3m²

3kg = 10m²

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, conservé au sec et à l'abri du gel

CONDITIONNEMENTS

CODE	UC	PCB	GENCOD
30510682	Pot plastique 1kg	6	3131360895009
30510683	Seau plastique 3kg	1	3131360895016

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
www.bostik.fr





SECURITÉ

QUALITÉ DE L'AIR INTERIEUR :

Colle sans solvant, Classe A+ : très faible émissions de COV

Cette colle a été spécialement formulée pour augmenter le confort immédiat du poseur, pendant l'application et pour apporter aux occupants des pièces traitées la qualité de l'air intérieur la plus optimisée possible.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.wercs.com ou nous demander une copie.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.