

COLLE MOQUETTES et FIBRES NATURELLES

REVÊTEMENTS DE SOLS



Colle acrylique pour tous types de revêtements moquettes et fibres naturelles: jonc de mer, coco, sisal. Application à la spatule ou au rouleau. Application au rouleau : plus facile, plus rapide et plus économique. 50% de surface traitée en plus par rapport à la spatule.

DESTINATIONS

Colle acrylique permettant de coller efficacement et durablement toutes vos moquettes et fibres naturelles, dans toutes les pièces de la maison.

Sa nouvelle formule fluidifiée s'applique aussi bien au rouleau qu'à la spatule. Elle garantit un collage puissant et ultra résistant dans le temps.

REVÊTEMENTS :

- Tous types de moquettes et fibres naturelles (coco, sisal, jonc de mer)
- En rouleau ou en dalles. Tous envers : textiles, feutre, latex.

SUPPORTS :

- Chape ciment.
- Ragréage de sol.
- Panneaux de particules (CTBH/CTBX).
- Anciens carrelages ou parquets ragrésés.

AVANTAGES

- Pose de MOQUETTE : **application facile au rouleau standard à manche télescopique** ou à la spatule (voir détails dans le tableau de consommation).
- L'application de cette colle au rouleau vous permet :
 - une pose plus rapide et plus confortable (en position debout).
 - de **traiter 50% de surface en plus** (par rapport à une colle pour sols moquettes classique appliquée à la spatule).
- Pose de FIBRES NATURELLES : privilégier l'application à la spatule pour un collage optimum.
- Convient sur sols chauffants et sur planchers rayonnants électriques.
- Sans solvant*, sans odeur. Classe COV : A+
*selon la norme EN923 relative aux adhésifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature : colle acrylique



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION :

Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, plans et exempts de produits gras et de produits d'entretien.

APPLICATION :

REVÊTEMENT EN ROULEAUX

1. Placer le revêtement sur le sol de votre pièce. Découper les excédents tout en laissant 10 cm de revêtement le long des murs.
2. Replier la moitié du revêtement sur lui-même puis encoller la partie dégagee à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule (voir tableau de consommation au dos du seau).
3. Attendre de 5 à 10 min avant d'appliquer le revêtement sur la colle. Si besoin, vous disposez ensuite de 20 à 25 min pour repositionner votre revêtement.
4. Maroufler le revêtement encollé en partant du centre vers les bords, insister dans les angles. Procéder de la même façon pour l'autre moitié du revêtement.
5. Faire les découpes périphériques.

REVÊTEMENT EN DALLES

NOTRE CONSEIL : s'organiser pour terminer par une rangée de dalles entières au niveau de la porte d'entrée de la pièce. La pose doit toujours démarrer selon deux axes parfaitement perpendiculaires.

1. Tracer au sol deux axes perpendiculaires à l'aide d'une équerre, soit au milieu de la pièce, soit à partir du centre de l'accès principal.
2. Positionner les dalles, sans les coller, à partir de ces axes. Cette pose sans colle, dite "pose à blanc", vous permet de choisir la solution qui sera la plus esthétique et qui optimisera vos coupes.
3. Commencer par encoller une surface d'environ 2m² le long d'un des axes, puis attendre 5 à 10 min avant de poser les dalles. Continuer le même processus et terminer de préférence au niveau de la porte d'entrée pour faciliter les déplacements. Vous disposez de 20 à 25 min pour repositionner les dalles.

TEMPS DE SÉCHAGE AVANT OUVERTURE A LA MARCHE : 12 HEURES

(le temps de séchage est fonction de la température, de l'humidité ambiante et de la porosité des supports).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- sur sol chauffant, arrêter le chauffage 3 heures avant la pose et le remettre progressivement en service après le séchage complet de la colle (environ 24h).
- température de travail : +10°C à +25°C.

NETTOYAGE

Outils et trace de colle fraîche : eau.
Résidus de colle sèche : grattage.

CONSOMMATION

	Outils	Consommation	Surface traitée
Moquettes à envers mousse	rouleau à poils courts ou spatule n°1-A2	200 g / m ²	34 m ²
Moquettes à envers textile	rouleau à poils longs ou spatule n°2-B1	250 g / m ² 250 g / m ²	28 m ² 28 m ²
Fibres naturelles	spatule n°3-B2	300 g / m ² 400 g / m ²	22 m ² 17 m ²

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine non ouvert. Conservé entre +10°C et +30°C, craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604507	Seau plastique 7 kg	1	3549212465353
30604515	Seau plastique 3,5 kg	1	3549212465339

SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3 : 1). Peut produire une réaction allergique. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

