

ÉTANCHEITE DE TOITURE

POUR TOITURE

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Application en une passe
- Réparation de fissure

DESCRIPTION

Bostik « Etanchéité de toiture » est une pâte renforcée en fibres prête à l'emploi pour la protection de tous les types de toitures tels que tuile, tuile ciment, feutre de toiture, asphalte, appuie en ciment ou en brique.

Peut être utilisé sur un toit terrasse sous réserve de déposer un géotextile et des dalles de protection pour un usage piétonnier.

DESTINATION

Tuile, tuile ciment, feutre de toiture, asphalte, appuie en ciment ou en brique.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Aspect	Pâte grise, applicable à la brosse ou la spatule lisse.
➤ Densité	Environ 1,18
➤ Composition	Copolymère acrylique renforcée en fibres
➤ Température d'application	De +5°C à +35°C
➤ Température de service	De -10°C à +85°C en fonction de la température ambiante
➤ Temps de séchage	Imperméabilisation immédiate; sèche complètement entre 48h à 72h en fonction de l'épaisseur de l'application, de la température ambiante et de l'humidité
➤ Consommation	1-2 kg environ par m ²

MISE EN ŒUVRE

IMPORTANT: Avant d'utiliser l'Étanchéité de toiture Bostik, se reporter à la Fiche de Sécurité disponible sur <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>

PREPARATION DES SUPPORTS

Les surfaces doivent être nettoyées et passivées. Éliminer les traces de rouille, les algues et mousses, les résidus gros ou poissant. Les surfaces ne devront pas exsuder l'eau. Les surfaces métalliques devront être protégées par un apprêt antirouille. Sur les surfaces poreuses, appliquer une première passe et bien laisser sécher.

APPLICATION

Avec une brosse, procéder à l'application de Bostik « Étanchéité de toiture » en une couche continue et uniforme.

- Sur un toit pentu, la consommation sera de 1 kg/m²
- Sur un toit à pente faible ou nulle avec zone de rétention accidentelle, prévoir deux passes espacées de 24h, à raison de 1 kg/m²/couche.

Le traitement des gouttières nécessite l'application de 2 couches.

Dans le cas des fissures ou de joints <10 mm, procéder au rebouchage en insérant un calicot intissé dans le produit frais. Laisser sécher 24h avant de réaliser le traitement général de la surface.

Toujours appliquer sur des surfaces parfaitement sèches.

NETTOYAGE

Nettoyer le produit frais avec du white spirit.

PRECAUTION D'UTILISATION

La couleur indiquée sur l'emballage n'est qu'indicative. Il est recommandé aux utilisateurs d'appliquer une petite quantité de produit dans une zone peu visible et de la laisser sécher pour déterminer si la couleur convient, avant de commencer les travaux.

Des variations de teintes peuvent apparaître entre les lots. Lorsque vous réalisez un projet nécessitant plusieurs boîtes / pots / seaux, assurez-vous qu'elles appartiennent au même lot.

CONSOMMATION

1-2 kg environ par m²

CONSERVATION

Stocker et transporter en toute sécurité en position verticale. Assurez-vous que le bouchon est bien fermé. Durée de conservation 2 ans à partir de la date de fabrication si le produit est maintenu dans son emballage d'origine fermé, dans un environnement sec, à une température de +5°C à +25°C et à l'abri de la lumière directe du soleil. Tenir à l'écart de sources de chaleur et d'inflammation.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30612230	Gris - 2,5 KG	6	3549212479961
30612134	Gris 5 KG	4	3549212479978
30612199	Noir - 2,5 KG	6	3549212479985
30612135	Noir - 5 KG	4	3549212479992
30612137	Rouge - 1 KG	6	3549212480011
30612227	Incolore - 750 G	6	3549212480066

SÉCURITÉ



- Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- Liquide et vapeurs inflammables.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou m'étiquette.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toutes source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas respirer les fumées.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Éviter le rejet dans l'environnement
- Porter des gants de protection / vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- Consulter un médecin en cas de malaise.
- Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- Garder sous clef.
- Éliminer le contenu / récipient dans une usine d'élimination de déchets homologuée.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx> ou nous demander une copie par fax.

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

06 44 64 61 43
www.bostik.com



BOSTIK S.A
420, rue d'Estienne d'Orves
92 700 COLOMBES

Les préconisations de mise en oeuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.