



# ACRYL PARQUET

## MASTIC ACRYLIQUE DE JOINTEMENT POUR TRAVAUX ET FINITION SUR PARQUETS OU SOLS STRATIFIÉS

### AVANTAGES

- Séchage rapide
- Facile à poncer
- Compatible tous vernis
- Existe en 10 coloris.
- Cartouche transparente : coloris visible.

### DESCRIPTION

Mastic d'étanchéité pour la réalisation de joints de finition sur parquets et sols stratifiés.

Obturation, bouchage d'interstices et de défauts sur parquets bruts ou vernis. Joints périphériques et pieds de menuiseries.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ <b>Composition</b>	Mastic acrylique
➤ <b>Densité</b>	1.6 g/cm3 environ
➤ <b>Dureté Shore</b>	60 environ
➤ <b>Formation de peau</b>	15 minutes environ à 23°C et 50% HR
➤ <b>Temps de durcissement</b>	3 à 5 heures
➤ <b>Séchage à cœur*</b>	18 à 24 heures
➤ <b>Température de mise en œuvre</b>	De +5°C à +40°C
➤ <b>Résistance aux variations de température</b>	De -20°C à +70°C

\* En fonction de la température ambiante et de la profondeur de joint.



### MISE EN OEUVRE

#### SUPPORTS

Le support doit être stable, sain, sec, exempt de toute salissure, poussière, graisse, huile ou tout autre corps étranger.

#### APPLICATIONS

Couper la cartouche au dessus du pas de vis. Visser la canule et extruder le joint régulièrement au pistolet mécanique ou à air comprimé. En cas de joint particulièrement large, poser au préalable dans le fond de joint un ruban pour éviter une adhérence sur trois faces. Lisser le joint avec un doigt trempé dans l'eau claire. Attendre 3 à 5 heures avant de passer éventuellement un vernis de surface.

## CONSOMMATION

12 mètres environ de cordon de diamètre 5 mm

## CONSERVATION

12 mois. Craint le gel

## NETTOYAGE

Les tâches fraîches doivent être éliminées au fur et à mesure avec de l'acétone. Les tâches sèches ne peuvent être éliminées que par grattage et ponçage.

## CONDITIONNEMENT

Code	Format	Palette	GENCOD
30605060	Cartouche 300 ml – Chêne Clair	12x96	4008373117451
30605132	Cartouche 300 ml – Chêne Foncé	12x96	4008373111503
30605037	Cartouche 300 ml – Hêtre Foncé	12x96	4008373111497
30605047	Cartouche 300 ml – Bois Exotiques	12x96	4008373117468
30605133	Cartouche 300 ml – Erable Pin Frêne	12x96	4008373111466
30618780	Cartouche 300 ml – Beige	12x96	3549212487638
30605135	Cartouche 300 ml – Wengé	12x96	4008373123483
30605061	Cartouche 300 ml – Gris	12x96	3549212472788
30618360	Cartouche 300 ml – Gris Anthracite	12x96	3549212487508
30619802	Cartouche 300 ml – Noir	12x96	3549210011194

## SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base <https://bostikdsds.thewerco.com/> ou nous demander copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu/ Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emplois.*

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

Conseils +33 (0)164 42 13 36

