

BOSTIK MSP 118 OBJETS LOURDS

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



BOSTIK Fixation MSP 118 objets lourds est la colle de référence pour les professionnels.

Sa formule de type hybride polymère sans solvant** permet de coller en 5 secondes en intérieur ou en extérieur : elle est idéale pour tous types de matériaux même lourds.

Le collage reste élastique dans le temps et résiste ainsi aux chocs et vibrations

***** selon la norme EN923***

DESTINATIONS

UTILISATIONS

- Collage d'éléments lourds au mur ou au plafond.
- Collage de tuyaux, plinthes, panneaux isolants.
- Collage d'éléments de décoration.

MATÉRIAUX

- PVC, métal, bois et dérivés, polyuréthane, acier, aluminium, brique, pierre, verre, béton...

SUPPORTS

- Colle sur tous supports, même humides sauf polyéthylène et polypropylène.

AVANTAGES

- Prise immédiate 5 secondes
- Collage ultra-puissant
- Séchage en 6h
- Haute résistance à l'arrachement
- Peut se peindre après séchage

Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule type hybride polymère

Coloris : blanc

Résistance maximale : 24 à 48 heures après collage

Température de mise en oeuvre : de +5°C à +35°C

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PREPARATION

Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, plans et exempts de produits gras et de produits d'entretien.

Poncer si vernis.

APPLICATION

Déposez la colle en cordons ou en plots sur l'une des 2 surfaces à assembler

Assemblez les 2 éléments en appuyant ou serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire

Etayer si nécessaire.

NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone ou white spirit

Colle sèche : grattage

CONSOMMATION

15m de cordon de colle d'une épaisseur de 5mm

CONSERVATION


18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec entre +5°C et +30°C

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30605141	Cartouche plastique 290 ml	12	3549210030270

SECURITE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

