

Enduit 4 en 1 pâte Bostik

ENDUIT MURAL

L'enduit 4 en 1 en pâte permet de reboucher, égaliser, lisser et coller en un seul geste. Il est particulièrement adapté à une utilisation dans les pièces humides (cuisines & salles de bain).



DESTINATIONS

L'enduit 4 en 1 rebouche et égalise les trous, cavités, fissures, fentes saignées ou rayures jusqu'à 5 mm de profondeur. Il colle les plaques de plâtre, cloisons, carrelage (20cm*20cm maximum sur des petites surfaces uniquement). Lissage pelliculaire (1 mm). Il est particulièrement adapté à une utilisation dans les cuisines et salles de bain.

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire).

Destination : intérieur / extérieur.

AVANTAGES

- Rebouche jusqu'à 5 mm de profondeur
- Rebouchage très résistant
- Lissage de finition
- Prêt à l'emploi
- Toutes pièces même humides
- Intérieur / extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en pâte.
Couleur blanche.
Ponçage après séchage complet : 12 à 24 heures.
Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

APPLICATION DE L'ENDUIT

REBOUCHAGE

Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre.
 Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.
 Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire.
 Pour égaliser, appliquer l'enduit en couche épaisse et éliminer les excédents avec le bord de la lame.

ÉGALISAGE

Appliquer l'enduit sur le mur à l'aide d'un couteau à enduire.
 Lisser à l'aide de la lisseuse.

COLLAGE

Déposer l'enduit en formant des plots sur les carreaux ou plaques de plâtre et coller sur le mur.

LISSAGE

Appliquer l'enduit sur le mur à l'aide d'un couteau à enduire.
 Lisser à l'aide de la taloche lisseuse.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604209	Pot plastique 1.5 kg	6	3549212470555
30604210	Seau plastique 4 kg	1	3549212470562
30604220	tube plastique 330 g	12	3549212470678

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
 - Lire l'étiquette avant utilisation.
 - Tenir hors de portée des enfants.
 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la www.abc-coller.com

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

