

# DURCISSEUR DE FOND POUR SOL INTERIEUR EN CIMENT

## AVANTAGES

- Renforce la dureté de surface des mortiers pulvérulents
- Hydrofuge la surface des chapes et bétons
- Limite l'encrassement, résiste aux graisses et aux tâches

## DESCRIPTION

Produit liquide en phase aqueuse à séchage rapide, il s'applique sur des supports intérieurs en ciment. Il permet de réduire la pulvérulence des sols, facilite l'entretien grâce à sa bonne résistance aux pénétrations d'huile ou liquide gras et à son effet hydrofuge de surface. Une fois appliqué le produit devient translucide ce qui intensifie la couleur du support. .

## DESTINATION

Il s'applique sur des supports intérieurs en ciment

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Couleur	Blanc, clair une fois le produit sec
➤ Aspect	Liquide
➤ Composition	Solution à base de Styrene acrylic
➤ Densité	Environ 1
➤ Température d'application	+10°C to +25°C
➤ Consommation	En fonction de la porosité de la zone à traiter, env. 3-4m <sup>2</sup> par litre
➤ Temps de séchage	Circulation à pied légère : environ 4 heures Circulation automobile : environ 24 heures Dépend des conditions ambiantes. Les performances optimales sont atteintes en 2-3 jours.
➤ Nettoyage	Les traces fraîches se nettoient avec de l'eau tiède additionnée de savon. Le produit séché est difficile à enlever.

## MISE EN ŒUVRE

**IMPORTANT:** Avant d'utiliser le Durcisseur de fond Bostik, se reporter à la Fiche de Sécurité disponible sur <https://bostikdsd.thewerco.com/default.aspx>

Les supports doivent être propres, secs, sains. Eliminer les traces d'huiles, de poussière, de tâches.

Le support ne doit pas être soumis à des remontées d'humidité et être âgé de plus de 28 jours.

Appliquer le produit non dilué au rouleau sur des supports absorbants ou normalement absorbants, de façon régulière de manière à ne pas former de flaque.

L'ouverture à la marche pourra être envisagée lorsque le produit sera devenu translucide après environ 4 h, à 20°C. Pour une circulation de véhicule attendre 24h

## NETTOYAGE

Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'eau et du savon puis rincer à l'eau douce immédiatement après utilisation. Nettoyez les éclaboussures avant qu'elles ne soient sèches.

Le produit sec et les éclaboussures sur les surfaces poreuses sont difficiles à éliminer.

## PRECAUTIONS D'UTILISATION

Protéger les surfaces adjacentes de la zone d'application des éclaboussures.

Bostik Durcisseur de fond pour sol intérieur en ciment ne permet pas de reprendre les défauts de cohésion structurelle des supports ni de traiter les fissures.

Ne pas appliquer sur des supports bloqués.

La température d'application doit être comprise entre +10°C et +25 °C

## CONSOMMATION

En fonction de la porosité de la zone à traiter, environ 3-4 m<sup>2</sup> par litre

## CONSERVATION

Stocker et transporter en toute sécurité en position verticale. Assurez-vous que le bouchon est bien fermé. Durée de conservation 1 an à partir de la date de fabrication si le produit est maintenu dans son emballage d'origine fermé, dans un environnement sec à une température de 5°C à 25°C et à l'abri de la lumière. Protéger du gel.

## CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30612884	1L	6	3549212480158
30612886	5L	4	3549212479824

## SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée les enfants
- Contient 1,2 Benzisothiazole-3(2H)-one.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Se laver la peau soigneusement après manipulation.
- En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin.
- Utiliser l'équipement de protection individuel requis

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base <https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx> ou nous demander une copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

Contactez BOSTIK

06 44 60 14 96  
www.bostik.com



BOSTIK S.A.  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92700 COLOMBES