

Imperméabilisant Façade

EMULSION DE FAÇADE POUR MURS EXTÉRIEURS

AVANTAGES

- Protection à l'eau des murs poreux
- Protection contre les effets de l'eau stagnante en cas de gel/dégel
- Une seule application suffit

DESCRIPTION

BOSTIK « Imperméabilisant Façade » est une protection de surface imperméabilisante à effet perlant des façades extérieures réduisant l'effet gel/dégel.

DESTINATION

Applicable à la brosse ou au rouleau sur supports poreux tels que les briquettes de parement, les enduits décoratifs, la terre cuite ou la pierre. Elle pénètre dans le réseau capillaire des matériaux. Une fois secs, les revêtements retrouvent leur aspect initial.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc, devient transparent lors du séchage
Aspect	Pâte
Densité	Environ 0.84
Composition	Mélange de silane et de siloxane
Stockage/Durée de vie	Stocker et transporter en toute sécurité en position verticale. Assurez-vous que le bouchon est bien fermé. Durée de conservation 1 an à partir de la date de fabrication si le produit est maintenu dans son emballage d'origine fermé, dans un environnement sec à une température de 5° C à 25° C et à l'abri de la lumière. Protéger du gel.
Température d'application	De +5° C à +35° C
Consommation	En fonction de la porosité des matériaux la consommation varie de 0.125 à 0.250 L/m ² soit 20 à 40 m ² pour 5 Litres.
Temps de séchage	Imperméable après 24 heures

MISE EN ŒUVRE

IMPORTANT: Avant d'utiliser l' « Imperméabilisant Façade » Bostik, se reporter à la Fiche de Sécurité disponible sur <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>

PREPARATION DU MELANGE

À la brosse ou par pulvérisation, « l'Imperméabilisant Façade » s'applique non diluée.

Après application, la surface devient blanche puis BOSTIK « Imperméabilisant Façade » devient translucide dans les 24 heures.

Dans le cas d'une application comme traitement préventif avant peinture, laisser sécher 7 jours avant la mise en peinture

PREPARATION DU MELANGE

Éliminer les zones friables, mal adhérentes, les mousses, ainsi que les traces de pollution avec une brosse métallique par exemple, puis nettoyer à l'eau de javel. Laisser agir 2 à 3 heures, rincer et laisser sécher. Reprendre les joints de maçonnerie avec le Mortier de Réparation Bostik

Ne pas utiliser de détergents pour nettoyer les façades

Les supports poreux doivent être parfaitement secs et protégés des intempéries 24 heures avant l'application et pendant toute la durée des travaux jusqu'au séchage complet.

Réaliser un test de convenance sur une petite surface.

Protéger les huisseries des fenêtres avec un film polyane.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils et l'équipement immédiatement après utilisation avec du savon et rincer à l'eau fraîche. Nettoyez les éclaboussures avant qu'elles ne soient sèches. Le produit sec et le produit éclaboussé sur les surfaces poreuses sont difficiles à éliminer.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas appliquer au sol ni par temps froid ou humide.

BOSTIK « Imperméabilisant Façade » n'a pas de fonction d'étanchéité mais d'imperméabilisation de surface verticale.

Ne pas appliquer sur des murs soumis à des remontées de nappe phréatique.

Ne convient pas dans les bassins et piscines.

Les bétons neufs doivent être âgés de plus de 2 mois.

Interdire la circulation piétonne près des zones d'application et définir un périmètre de sécurité. Toujours tester sur une petite zone peu visible et laisser sécher complètement avant de procéder à l'application complète.

Ne pas utiliser sur des structures contenant de l'eau potable.

CONSERVATION

La zone d'essai doit être examinée au bout de 24 heures pour éviter tout changement non souhaité de l'aspect de la pierre et des murs.

CONDITIONNEMENT

Durée de conservation 1 an à partir de la date de fabrication, si le produit est maintenu dans son emballage d'origine fermé, dans un environnement sec à une température de 5°C à 25°C et à l'abri de la lumière. Protéger du gel.

Code	UC	PCB	GENCOD
30612527	5L	6	3549212480141

SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée les enfants
- Utiliser l'équipement de protection individuel requis

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base

<https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx> ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Contactez BOSTIK

06 44 60 14 96
www.bostik.com



BOSTIK S.A.
420, rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES