

# PERFECT SEAL UNIVERSAL PU-CLEANER

SOLUTIE DE CURATARE

## DESCRIERE

- Produs utilizat pentru indepartarea petelor si reziduurilor de spuma poliuretanică mono- si bicomponenta.

## APLICATII

- Poate fi utilizat pentru indepartarea poliuretanului proaspat si pentru curatarea pistoalelor de spuma poliuretanică, la interior si exterior.
- Acest lucru este posibil atat timp cat spuma este inca proaspata. Spuma intarita este insolubila si poate fi indepartata doar mecanic. Produsul este recomandat si pentru curatarea interiorului Pistoalelor PU NBS.



## AVANTAJE INTELIGENTE

- Agent de curatare puternic, pe baza de acetona
- Foarte eficient
- Usor de aplicat
- Uscare rapida

## CARACTERISTICI TEHNICE

➤ Baza	Acetona
➤ Temperatura de aplicare	+10°C to +35° C

## ACOPERIRE

- Aproximativ 14 metri liniari, avand un snur cu diametru de cca. 5mm

## MOD DE APLICARE

### CUM SE APLICA?

#### UTILIZARE CURĂȚITOR SPRAY EXTERIOR:

Atașați adaptorul – spray pe valva tubului. Agitați și pulverizați pentru a curăța spuma poliuretanică crudă de pe suprafețe, valvele tuburilor de spumă, exteriorul pistolului de aplicare spumă.

#### UTILIZARE CURĂȚITOR SPRAY INTERIOR:

Îndepărtați cu atenție tubul gol de pe pistol. Înșurubați pistolul pe tubul de curățitor, apoi apăsați trăgaciul pistolului de câteva ori, pentru a permite produsului să pătrundă în interiorul pistolului și să dizolve resturile de spumă. Lasați substanța activă să acționeze câteva minute, apoi apăsați din nou trăgaciul, pentru curățarea completă a pistolului. Îndepărtați pistolul de pe tub și apăsați trăgaciul pentru evacuarea dizolvantului din pistol. Curățați pistolul cu o cârpă și ungeți zona valvei și a vârfului tijei cu vaselină. După dizolvarea spumei poliuretanică, ștergeți imediat reziduurile cu o cârpă sau cu hârtie. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic.

### LIMITARI

Notă – Produsul conține acetona. Pentru utilizarea la curățarea suprafețelor, testați anterior dacă aceasta este sensibilă la solvenți, deoarece acetona poate deteriora unele finisaje.

## DEPOZITARE

A se depozita la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C, ferit de surse de căldură și de umiditate. Atenție! Tubul nu trebuie expus, depozitat și transportat la temperaturi ridicate. A nu se găuri sau arunca tubul în foc, nici chiar după golirea conținutului.

Eliminați tubul gol în conformitate cu legislația locală. Valabilitate: 12 luni de la data fabricației, imprimată pe tub.

**BOSTIK ROMANIA**, Str. Răsăritului 51, Buftea, Ilfov, Tel: +40 (372) 833 300, info@bostik.com  
**BOSTIK MOLDOVA**, Str. Feredeului 12A, Chișinău, Tel: +373 (22) 42 97 50, infomd@bostik.com

## AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/box	Cod EAN
172112355	500 ml	INCOLOR	12	5948966017609

### SIGURANTA

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. H319 Provoacă iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încălze, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. P261 Evitați să inspirați vaporii sau spray-ul. P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. P280 Purtați mănuși de protecție / echipament de protecție a ochilor / Echipament de protecție a feței. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic dacă nu vă simțiți bine. P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C. P501 Conținutul/recipientul va fi eliminat într-un centru de colectare pentru deseuri speciale sau periculoase. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau craparea pielii. O ventilație insuficientă ar putea da naștere la amestecuri explozive.

Implementarea recomandărilor este definită de standardele în vigoare și trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fișa cu date de securitate pentru precauții referitoare la utilizare.

Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, rezultată din erori (editoriale), din caracterul incomplet și/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se referă fără limitare la caracterul incomplet și/sau inexactitatea din cauza modificărilor realizate între data publicării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a modifica conținutul prezentului document. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, cauzată de utilizarea produsului descris în prezentul document. Utilizatorul va citi și va înțelege informațiile conținute în acest document, referitoare la produs, înainte de utilizarea acestuia. Utilizatorul răspunde pentru realizarea testelor necesare în vederea asigurării că produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinației acestuia. Nu avem nicio influență asupra modului de aplicare al produsului și/sau asupra oricăror circumstanțe privitoare la evenimentele produse în timpul depozitării sau transportului, și, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea pentru prejudicii.

### CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300  
www.bostik.ro

