

BOSTIK PUREFIX INVIZIBIL

FIXARE TRANSPARENTA – INTERIOR/EXTERIOR

DESCRIERE

BOSTIK PUREFIX INVIZIBIL este un adeziv de contact recomandat pentru lipiri invizibile, umplerea golurilor si etansare.

Beneficii:

- Transparent dupa intarire.
- Rezultat invizibil pentru finisari perfecte!
- Usor de aplicat cu pistolul
- Lipire universala pentru utilizare la interior si la exterior
- Adera perfect, fara amorsa, la majoritatea suprafetelor, chiar si la cele umede
- Fara Ftalati si fara Solventi*
- Emisii reduse de compusi organici volatili
- Uscare neutra, aproape inodora

*in mod intenionat, in formula nu s-au adaugat ftalati sau solventi

UTILIZARI

Pentru utilizare la interior si la exterior, rezistent la conditii de vreme extrema, apa si radiatii UV.

TOATE MATERIALELE (chiar si umede): Ideal pentru sticla, plastic dur, lemn, piatra, beton, metal ... exceptand PE, PP, PVC moale, Teflon®, piatră naturala, oglinda, plastic moale, neopren si substraturi bituminoase.

AVANTAJE

- Lipeste, fixeaza si imbina 100% din materiale la interior si la exterior
- Aderenta imediata si lipire ultra-puternica
- Invizibil, pentru finisaje perfecte
- Rezista la apa, la variatiile de temperatura (-30°C la +90°C) si la socuri
- 0% ftalati / 0% solventi / inodor



CARACTERISTICI TEHNICE

Formula	Polimer hibrid
Culoare	Transparent. Permite acoperirea cu vopsea dupa uscare*
Rezistenta maxima	24 ore
Temperatura de aplicare	+10°C la +30°C

*Avand in vedere marea diversitate a vopselelor existente pe piata, este obligatorie realizarea unor teste de compatibilitate anterior utilizarii unui produs, la prima folosire a acestuia.

CONSUM

Aproximativ 15 m de snur de adeziv cu diametrul de 5 mm per cartus.

MOD DE UTILIZARE

USTENSILE

- Pistol pentru cartuse etansanti si adezivi

PREGATIRE

- Suprafata va fi uscata, fara urme de praf sau de grasime.
- Taiati varful cartusului, insurubati duza, taiati varful acesteia in unghi, in functie de diametrul dorit, si introduceti cartusul in pistol.

APLICARE

Lipire

- Aplicati adezivul in snururi drepte verticale. *Nu aplicati in puncte.*
- Asamblati, ajustati daca este necesar. In functie de dimensiunile obiectului de lipit, sprijiniti-l pana la intarirea completa a adezivului (24 ore). Poate fi acoperit cu vopsea dupa 24 de ore.

Etansare

- Umpleti crapatura, apoi neteziti-o. Diametru max.: 25 mm. Permite acoperirea cu vopsea dupa 8 ore (vopsele acrilice).

Chituire

- Aplicati produsul, apoi neteziti. Latime max.: 25 mm. Uscare completa: 24 ore

CURATARE

- Adeziv proaspat: curatare cu acetona.
- Adeziv uscat: prin raziuire

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original nedeschis. Depozitati in spatii uscate, la temperaturi intre +10°C si +30°C.

SECURITATE


A nu se pastra la indemana copiilor. In cazul in care va adresati unui medic, prezentati ambalajul sau eticheta.

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere.

AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/cuti e	Cod EAN
172112377	Cartus 290 ml	Transp.	12	5948966019160

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informatii privind nivelul de emisii de substante volatile in aerul interior, care pot fi toxice prin inhalare, pe o scara de la A+ (emisii foarte scazute) la C (emisii ridicate).

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro