

## Primer de preparação GRIP A300 CLASSIC

### DESCRIÇÃO

Primer acrílico a de base água, sem solvente, para preparação e uniformização de superfícies porosas e não porosas, com alto rendimento.

**Assegura o desempenho da argamassa autonivelante, evitando formação de bolhas, melhorando a fluidez e aumentando o tempo em aberto;**

### INDICAÇÕES

- Uso: interno
- Áreas: secas e úmidas

### COR DISPONÍVEL

Azul Claro

### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

- Superfície de concreto curado há pelo menos 28 dias
- completamente isento de desmoldante;
- Contrapisos antigos ou novos curados há pelo menos 14 dias (umidade máxima 2,5%);
- Revestimentos cerâmicos ou porcelanatos completamente limpos;
- Revestimentos de mármore e granitos completamente isentos de qualquer tipo de resíduo;
- A base deverá estar curada, firme, seca, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do Primer GRIP A300 CLASSIC.

### RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para:

- Áreas externas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS\*

Composição	Resinas, aditivos especiais não-tóxicos e agregados minerais.
Cor	Azul claro
Consumo*	90 a 100ml/m <sup>2</sup> diluído 1:1 Aproximadamente 72m <sup>2</sup> /demão
Temperatura	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C
Intervalo entre demãos	60 minutos*
Prazo para receber Autonivelante	120 minutos*
Validade	12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem
Embalagens	Baldes de 3,6 litros

\* Pode variar de acordo com as condições climáticas

### INSTRUÇÕES DE USO

Para a aplicação do PRIMER DE PREPARAÇÃO GRIP A300 CLASSIC siga rigorosamente todas as especificações da embalagem do produto.

### EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

### ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 4 baldes de altura, e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

**CODIGO DO ITEM:** 07857

**NCM:** 32141020

### Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07  
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque - SP  
CEP 18130-971 | Caixa Postal: 1659

- **Telefone:** (11) 4784-9797
- **WhatsApp:** (11) 98905-5647
- [sac@bostik.com](mailto:sac@bostik.com)
- **FICHA TECNICA:** REVISÃO 11/2020