

PERFECT SEAL

HLADKÝ SPOJ

TECHNICKÝ LIST

KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI

- NEUTRÁLNÍ PH 7.1
- BEZ RIZIKA ODBARVENÍ
- NEZPŮSOBUJE ZBARVENÍ PODKLADU
- ZABRAŇUJE MATOVÁNÍ SPÁR
- ZARUČUJE LESK
- NEDĚLÁ ČMOUHY
- JE BIOLOGICKY ODBOURATELNÁ Z VÍCE NEŽ 90 %

POPIS VÝROBKU

BOSTIK HLADKÝ SPOJ byl vyvinut pro účinné a pohodlné vyhlazení elastických spojů. Zabraňuje ulpívání hmoty na prstech a nářadí. Je neutrální k pokožce a podkladu.

VYUŽITÍ

Přípravek pro profilování a vyhlazování spár na mokro.

DRUHY POVRCHŮ

Silikonové (acetátové, oximové, alkoxy, atd.) akrylové, hybridní a polyuretanové tmely.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Výrobek použijte ihned po nanesení tmelu, než dojde ke stahování.

ZPŮSOB POUŽITÍ



- 1 Před použitím dobře protřepejte a následně nastříkejte na celou délku čerstvě nanesené spárovací hmoty.
- 2 Přebytečnou hmotu stáhněte ŠPACHTLÍ BOSTIK.
- 3 Znovu nastříkejte a uhladte prstem, špachtlí nebo kostkou.



ČIŠTĚNÍ

Čerstvě znečištěné ruce a nářadí lze umýt terpentýnem nebo extrakčním benzínem.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte v původních uzavřených obalech, na suchém a chladném místě při teplotě + 5 °C až + 25 °C

DOSTUPNÉ BALENÍ

KAT. Č. / BARVA	TYP
BOK637205 / BÍLÁ	Láhev 200ml
BOK637182 / KRYSTAL	Láhev 200ml

TECHNICKÁ PODPORA

+48 61 89 61 740



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech papírových a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Bostik neodpovídá za žádné chyby nebo nepřesnosti, které jsou výsledkem technologických změn nebo výzkumu, ke kterým došlo mezi datem vystavení dokumentu a datem nákupu produktu. Bostik si vyhrazuje právo na změny složení produktů. Před aplikací by si měl uživatel přečíst obsah tohoto dokumentu a s ním související dokumenty. Kromě toho by měl uživatel provést test a posoudit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Způsob

aplikace, podmínky v průběhu skladování nebo přepravě produktu jsou mimo naše znalosti a kontrolu a jsou tedy mimo odpovědnost společnosti Bostik. Všechny objednávky jsou realizovány v souladu s aktuálními obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu produktu jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.