



Fix&Glue

Цианоакрилатно секундно лепило - гел

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ПРОДУКТА RA

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИЛНО:

- Устойчиво на механични влияния/сътресения;
- Гъвкаво, здраво и дълготрайно залепване;
- Водоустойчиво;
- Устойчиво на ниски и високи температури;
- Накрайникът не изсъхва до 12 месеца.

БЪРЗО:

- Моментно свързване, без да залепва на пръстите;
- Прецизно, чисто и точно лепене;

ЛЕСНО:

- Лесно за нанасяне;
- Безпроблемно нанасяне на вертикални повърхности;
- Не предизвиква дразнене;
- Без мирис;
- Не съдържа алергени за дихателната система;
- Не съдържа разтворител.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Fix&Glue гел е най-новата технология при моментните лепила, налична на пазара. Залепва за няколко секунди, като осигурява здрава и дълготрайна връзка между залепените повърхности. Консистенцията във вид на гел позволява слепването на елементи дори и във вертикални повърхности. Изключително лесно за нанасяне благодарение на прецизния крайник, който не засъхва в продължение на до 12 месеца. Още повече – това лепило е без миризма, без алергени и без разтворители.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложимо за 99,7% от материалите: пластмаса, дърво, хартия, порцелан, кожа, гума, метал, стъкло, огледала, тъкани, бетон, тухли, камък,...

#REPAIRHERO: лампи, вази, обувки, мебели, очила, играчки, чаши, халби... Не ги изхвърляйте, залепете ги!

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Температурна устойчивост в диапазон	-20°C to +80°C
Максимална сила (след 24 часа)	От 120 до 140 кг/см ²
Време за първоначално залепване	5 секунди
Време за пълно втвърдяване	17-24 часа на +25°C
Устойчивост на температура	висока

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Технология	Цианоакрилат
Химически състав	Метоксиетил Цианоакрилат
Вид	Прозрачен гел
Вискозитет	висок

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Преди да използвате Bostik Fix&Glue Gel прочетете внимателно Инструкциите за безопасност на www.diy.bostik.com/bg-BG

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

При първоначалното отваряне на продукта отстранете предпазния ринг от гърлото на тубата и внимателно завъртете капачките, за да пробие отвор. При първоначалното отваряне дръжте тубата изправена. Нанесете малко количество от лепилото само на едната от двете повърхности. Свържете бързо елементите. Натиснете силно, докато лепилото оформи тънък филм. Не отделяйте елементите, докато лепилото стегне. Продуктът ще развие своята максимална сила на залепване след 24 до 72 часа, в зависимост от вида на материалите и условията на околната среда.

ПОЧИСТВАНЕ

Ацетонът би могъл да омекоти влиянието на продукта. Ацетонът е силно запалим разтворител, уверете се, че повърхностите няма да се повредят при използването му. Избягвайте директен контакт с кожата!

ЗАБЕЛЕЖКИ

Не използвайте лепилото за залепване на полиетилен (PE), полипропилен (PP) и тефлон (PTFE).

Повишената влажност на въздуха засилва процеса на втвърдяване.

Прочетете внимателно инструкциите за употреба на опаковката на продукта и информационния лист за безопасност.

СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство. Да се съхранява на температура от +5°C до +25°C. Да се пази от влага.

ОПАКОВКА



Цялата информация в този документ и във всички други наши публикации (включително електронни) се основава на нашите текущи знания и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Bostik. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показана на трети страни, възпроизведена, съобщена на обществеността или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Bostik. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Bostik не носи отговорност за вреди, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и/или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълноти и/или неточност поради технологични промени или всякакви изследвания, проведени между датата на публикуване на този документ и датата, на която продуктът е придобит. Bostik си запазва правото да изменя и редактира този документ. Bostik не може да носи отговорност за вреди, пряко или косвено, поради използването на продукта(ите), описани в този документ. Потребителят трябва да прочете и разбере информацията в този документ и други документи, свързани с продуктите, преди използването на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Ние нямаме контрол върху това по какъв начин се прилага продуктът и/или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, възникнали по време на съхранение или транспортиране, и следователно не поемаме никаква отговорност за каквито и да било щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия.

TECHNICAL SUPPORT

+359 82 847 100



Страница 2 от 2

Бостик България ЕООД
Tel: +359 82 847 100
Email : officebg@bostik.com
www.diy.bostik.com/bg-BG

26/04/2020