

## FITATUDO MULTIUSO

### DESCRIÇÃO

Fita autoadesiva multiuso à base de asfalto modificado, auto protegida com filme de alumínio que permite sua exposição a intempéries e aos raios solares, sendo de fácil aplicação, na qual proporcionam medidas imediatas para solucionar problemas de gotejamento e vedações.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Telhados;
- Rufos e chapas metálicas;
- Dutos de ventilação e ar condicionado;
- Sheds e cúpulas;
- Vedação de domos e claraboia;
- Reparos rápidos em baús, toldos e similares;
- Sistema de reflexão térmica;

### VANTAGENS

- Alta adesividade em diversas superfícies;
- Alta reflexão dos raios U.V.;
  - Fácil aplicação;
  - Produto atóxico;
  - Alta durabilidade;

### RESTRIÇÕES DE USO

Não é recomendado para:

- Locais com pressão negativa;
- Reparo de tubulações;
- Imersão contínua em água;
- Superfícies de alta temperatura;
- Exposição ao tráfego de pessoas e veículos.

### ACABAMENTOS E RETRABALHOS

Em caso de retrabalho, remover totalmente o produto da peça. A limpeza de ferramentas e equipamentos deve ser realizada após a aplicação do produto, mecanicamente e com auxílio de solvente.

### ARMAZENAGEM

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

### VALIDADE

Desde que na embalagem original lacrada e estocada na maneira correta, o produto possui 24 meses de validade.

### EMBALAGENS EM ROLO

- 10 cm x 10 m
- 15 cm x 10 m
- 20 cm x 10 m
- 30 cm x 10 m
- 45 cm x 10 m
- 90 cm x 10 m

### CUIDADOS

As embalagens vazias não devem ser reutilizadas em hipótese alguma, assim como seu descarte deve obedecer às normas e regulamentações oficiais existentes.

Manter as embalagens do produto sempre longe do alcance de crianças e animais.

As embalagens em uso quando guardadas devem estar sempre fechadas. Quando da manipulação do adesivo, é indispensável o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Antes da utilização, consulte a FISPQ – Ficha de Informação de Segurança sobre Produtos Químicos.

### EMERGÊNCIA

**CONTATO COM OS OLHOS:** Lavar com água corrente e em abundância, pálpebras abertas durante aproximadamente 15 minutos. Consultar um médico imediatamente.

**INALAÇÃO:** Procurar um lugar com boa ventilação e colocar em posição de repouso. Se houver dificuldade em respirar, consultar um médico imediatamente.

**CONTATO COM A PELE:** Lavar com água morna. Retirar toda a vestimenta contaminada, lavar com água corrente e sabão por toda a região afetada. Caso houver irritação da pele, consultar um médico.

**INGESTÃO:** Não induzir ao vômito em hipótese alguma, deitar a pessoa de lado para evitar refluxo, e chamar um médico imediatamente.

Em todos os casos acima, levar uma embalagem do produto na visita médica.

### CONSIDERAÇÕES

As informações contidas na Ficha Técnica servem como um guia de aplicação e de orientação. Toda e qualquer garantia perderá sua validade caso os procedimentos aqui descritos não forem seguidos. Para toda e qualquer aplicação que não esteja citada nesta ficha, o nosso Departamento Técnico deverá ser consultado para assegurar a garantia do produto. A eficiência de toda a linha de produtos depende de uma boa aplicação, seguindo-se os procedimentos indicados.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (NBR16411)

\*valores típicos obtidos a 23°C / 50% U.R.

Tração longitudinal	100 N
Alongamento longitudinal	Mínimo 10%
Absorção de água	Máximo 1%
Espessura	0,45 – 0,65mm
Flexibilidade (BAIXA TEMPERATURA)	- 10°C
Escorrimento	Mínimo 80°C
Envelhecimento acelerado	Sem alteração
Flexibilidade (BAIXA TEMPERATURA)	0°C
Resistência ao destacamento	80 N/m

\*Os valores apresentados são resultados típicos obtidos, não servem como especificação do produto e podem variar de acordo com a Temperatura e Umidade Relativa Ambiente.

### Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07  
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque - SP  
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

**Contato:** (11) 4784-9797 | [sac@bostik.com](mailto:sac@bostik.com)

**FT - REVISÃO:** outubro/2021