



TINTA EM PÓ

VANTAGENS

- Ótima aderência
- Acabamento diferenciado
- Resistente a fungos
- Alto rendimento
- Ótima resistência a intempéries.

DESCRIÇÃO

Tinta de caliação com boa ancoragem, respirável, não forma bolhas e não sai no contato com as mãos.

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo. Áreas: secas e úmidas

CORES DISPONÍVEIS

8 cores

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Emboço desempenado com pelo menos 14 dias de idade. Concreto com superfície rústica ou lisa curado há ao menos 28 dias e blocos de concreto. Superfícies de aplicação devem estar apumada, plana, curada, firme, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do cimento. Sempre umedeça a superfície antes de cada demão.

RESTRICÇÕES DE USO

Não recomendado para uso estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas e lajes.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 sacos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO:	ÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE MAGNÉ- SIO, ADITIVOS ESPECIAIS NÃO-TÓXICOS E PIGMENTOS.
RENDIMENTO :	45,0 - 60,0 m ² / UNIDADE DE 3KG.
TEMPERATURA:	AMBIENTE: +5 ° C ATÉ +40 ° C SUPERFÍCIE: +5 ° C ATÉ +27 ° C
DENSIDADE	0,8 ± 0,1g/cm ³
VALIDADE:	36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRI- CAÇÃO IMPRESSA NA EMBALAGEM.
EMBALAGENS:	SACOS PLÁSTICOS DE 3KG

BOSTIK HOTLINE

Smart help
11-4784-9707

Bostik Fortaleza

Usina Fortaleza ICMF Ltda. - São Roque - Matriz
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº - Km 3,5 - São Roque - SP
www.bostik.com.br
sac@bostik.com

