



FIXPRO INTERIOR & WOOD HIGH GRIP

AC 806

TEHNISKO DATU LAPA

JŪSU VIEDĀS PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta sākotnējā saķere un beigu izturība (parasti cietēšanas laikā atbalsts nav vajadzīgs).
- Nesarūsītā.
- Piemērots putuplastam (EPS) un ekstrudētajam putuplastam (XPS).
- Var krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām.
- Ideāla adhēzija ar praktiski visām, pat nedaudz mitrām pamatnēm.
- Praktiski bez smaržas.
- Vienkārša uzklāšana un tīrišana.
- Nerada metālu koroziju.



PRODUKTA APRAKSTS

„FIXPRO INTERIOR & WOOD HIGH GRIP” ir universāla līme uz akrila dispersijas bāzes ar augstu sākotnējo saķeri. Iztvaikojot ūdenim, līme veido stingru un izturīgu savienojumu.

TEHNISKIE PARAMETRI

Bāze	Akrila dispersija
Uzklāšanas temperatūra	+5 °C līdz + 40 °C
Sacietēšanas laiks	1 diena
Blīvums	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,30 g/ml
Plūstamība	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Laiks pirms sacietēšanas sākuma	5–10 minūtes
Temperatūras noturība	-20 °C līdz + 75 °C

PIELIETOJUMS

„FIXPRO INTERIOR & WOOD HIGH GRIP” ir universāla līme uz akrila dispersijas bāzes ar augstu sākotnējo saķeri. Iztvaikojot ūdenim, līme veido stingru un izturīgu savienojumu.

SADERĪGAS PAMATNES

Koks, skaidu plātnē, ģipškartons, kokšķiedru plātnē, PVC, mūris, akmens, betons, putuplasts (EPS) un ekstrudētais putuplasts (XPS)*. Vienai no pamatnēm jābūt porainai.

VIRSMAS (PAMATNES) SAGATAVOŠANA

Uzklāšanas temperatūra +5 °C no +40 °C (attiecas uz vidi un pamatnēm). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. No pamatnēm jānotīra visas valīgās daļas. Absorbējošām virsmām nav obligāti jābūt sausām. Ļoti porainas pamatnes, piemēram, ģipsis, gāzbetons, kajķakmens utt., jāgruntē ar FIXPRO INTERIOR & WOOD 1 daļas un 2 daļu ūdens maisījumu. Pirms uzklāšanas vienmēr veikt adhēzijas testu.

LIETOŠANAS NORĀDES

Kārtridža galā nogrieziet augšdaļas galu. Ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu vītni. Sprauslu 45° leņķi nogrieziet ar nepieciešamo diametru un uzskrūvējiet uz kārtridža. Kārtridžu ievietojiet hermētiķu pistolē un vairākas reizes piespiediet mēlīti, līdz parādīsies līme. Labākiem rezultātiem vismaz vienai no abām virsmām jābūt porainai. Pielietojums paneļiem: - Interior & Wood

High Grip uzklāt 6 mm platās joslās 5 cm attālumā no paneja malām un aptuveni 20 līdz 40 cm savstarpējā attālumā. Nekavējoties paneli cieši piespiediet pie sienas. Līstes, grīdlīstes un citi pielietojumi: - Līmi uzklājiet punktos vai joslās 20 cm attālumā. Materiāls jānovieto savā vietā, nedaudz pārvietojot un pieliekot vienmērīgu spiedienu. Noslēgumā cieši piespiediet. Uz 24 stundām var būt nepieciešams atbalsts.

UZKLĀŠANA

Manuālā hermētiķu pistole vai pneimatiskā pistole.

PATĒRIŅŠ

400–600 g/m².

TĪRĪŠANA

Pēc lietošanas darbarīki jātīra ar ūdeni. Roku tīrīšanai izmantojiet salvetes un/vai ūdeni un ziepes.

IEROBEŽOJUMI

Nav piemērota uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastmasas, neoprēna un bituma pamatnēm. Nav piemērota nepārtrauktai saskarei ar ūdeni.

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Bostik mājaslapās.

SERTIFIĀTĀ

- A+ Francijas VOC noteikumi
- Emicode EC 1

GARANTIJA

Bostik garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

PRODUKTA PIEEJAMĪBA

Artikula Nr. / krāsa	Tips
12013889 / Balta	Kārtridžs 280ml

TEHNISKAIS ATBALSTS

+31 (0)162 491 000



Visa informācija, kas sniegtā šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijas (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī briža ziņāšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienu no šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzsādit trečajām personām, reproducēt, izpaušt publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeljošs raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīģēšanas) klūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai klūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecīnās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ieteikmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attieci bā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Niderlandes Tirdzniecības palātā.