



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Saskaņā ar ES Regulu Annex III Nr. 305/2011
(Būvizstrādājuma Regula)

DoP _ [LV] _ 001_ 10720006

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
BOSTIK PERFECT SEAL BATH & KITCHEN SILICONE A
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
Partijas numurs: skat produkta iepakojumu
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
**Hermētiķi fasādes elementiem
Hermētiķi stiklojumam
Hermētiķi sanitāriem savienojumiem
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASE 12,5E)
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S (KLASE S1)**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: nav būtisks
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
**Sistēma 3
Sistēma 3 reakcijai uz uguni**
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
Paziņotā institūcija SKZ – TeConA GmbH (1213) veica sākotnējo tipa testēšanu saskaņā ar EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 un ugunsdrošības sistēmu 3 un izdeva: testēšanas pārskatu.

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11,
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
www.bostik.com



8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: nav būtisks
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašība
- Nosacījumi: Procedūra A (saskaņā ar ISO 8340)
- Substrāts: Stikls (bez gruntēšanas)
Anodizēts alumīnijs (bez gruntēšanas)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcijai uz uguni	Klase E	EN 15651-1:2012
Izdala videi un veselībai bīstamas ķīmikālijas	NPD (*)	
Ūdens necaurlaidība un hermētiskums		
Noturība pret plūsmu	≤ 3 mm	
Apjoma zaudējums	≤ 45 %	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas pēc iegremdēšanas ūdenī	NF	
Stiepes īpašības (sekantes modulis) lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	NF	
Izturība	Pārbaudīts	

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11,
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
www.bostik.com

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcijai uz uguni	Klase E	EN 15651-2:2012
Izdala videi un veselībai bīstamas ķīmikālijas	NPD (*)	
Ūdens necaurlaidība un hermētiskums		
Apjoma zaudējums	≤ 40 %	
Noturība pret plūsmu	≤ 3 mm	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības pēc karsēšanas, ūdens un mākslīgā apgaismojuma	NF	
Elastīgā formas atgūšana	≥ 60 %	
Stiepes īpašības (sekantes modulis) lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	NF	
Izturība	Pārbaudīts	

Substrāts: Stikls (bez gruntēšanas)
 Anodizēts alumīnijs (bez gruntēšanas)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcijai uz uguni	Klase E	EN 15651-3:2012
Izdala videi un veselībai bīstamas ķīmikālijas	NPD (*)	
Ūdens necaurlaidība un hermētiskums		
Noturība pret plūsmu	≤ 3 mm	
Apjoma zaudējums	≤ 40 %	
Stiepes īpašības pēc iemērķšanas ūdenī (23°C)	≥ 25 %	
Mikrobioloģiskā augšana	1	
Izturība	Pārbaudīts	

(*)Skat materiāla drošības datu lapu
 NPD: No Performance Determined / Nav jānosaka veiktspēju
 NF: No Failure / Nekādi traucējumi
 NR: Not required / Nav nepieciešams

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: nav būtisks



10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs

Parakstīts ražotāja vārdā:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Vincent Imbos
Managing Director
Oosterhout, 07/2020

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11,
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
www.bostik.com