

PERFECT SEAL

CZYŚCIK DO PIAN

KARTA TECHNICZNA

KLUCZOWE KORZYŚCI

- **USUWA ŚWIEŻE ZABRUDZENIA Z PISTOLETÓW**
- **WYDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ PISTOLETÓW DO PIAN**
- **ROZPUSZCZA ŚWIEŻĄ PIANĘ PU**

OPIS PRODUKTU

UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY w aerozolu, na bazie acetonu do czyszczenia pistoletów do pianki, a także usuwania zabrudzeń ze świeżej, nie utwardzonej piany. Wysoko stężony reaktywny aceton działa natychmiast rozpuszczając nieutwardzoną pianę.

ZASTOSOWANIE

- Czyszczenie i konserwacja pistoletów do spieniania piany poliuretanowej.
- Usuwanie zabrudzeń ze świeżej piany poliuretanowej.

DANE TECHNICZNE

Baza	Aceton techniczny
Temperatura aplikacji	od +10°C do +35°C
Ciężar właściwy	wg DIN EN ISO 1183-1: 0,781 g/ml

SPOSÓB UŻYCIA

Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć. W celu przeczyszczenia wnętrza pistoletu, opróżnić przykręcony do pistoletu pojemnik z pianą oraz zdemontować go. Następnie nakręcić czyścik, nacisnąć kilkakrotnie cyngiel, aby wprowadzić czyścik do wnętrza pistoletu i odczekać, aż środek zacznie działać. W wypadku silnych zanieczyszczeń zostawić czyścik nakręcony na pistolet przez kilkanaście godzin. Przed jego demontażem jeszcze raz przeczyszczyć dokładnie pistolet. Podczas czyszczenia obracać pistolet z czyścikiem w różnych kierunkach, tak by środek dotarł i rozpuścił pozostałości po pianie w trudno dostępnych miejscach w pistolecie. W pozostałych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba usunięcia świeżych resztek piany z podłoża, należy wpięrc zamontować rozpylacz na zawór butli, a następnie lekko spryskać zabrudzone miejsca. Odczekać chwilę, aż środek zacznie działać, a następnie wytrzeć suchą ściereczką lub papierem. Czyszczenie należy prowadzić, gdy piana jest jeszcze



świeża. Utwardzoną pianę można usunąć tylko mechanicznie przez zeszkobanie.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

UWAGI

Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR / KOLOR	RODZAJ
BOK637717	Butla 500ml

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego

