

PERFECT SEAL ΒΑΦΕΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ

Q358A

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Perfect Seal Βάφεται Αμέσως: Ακρυλικός ελαστικός στόκος υψηλής ποιότητας που βάφεται αμέσως πριν στεγνώσει! Κατάλληλος για εφαρμογές, μεταξύ κουφωμάτων και τοιχοποίιας, αρμών μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια, κλπ... Μοναδική συνταγή που επιτρέπει την βαφή του υλικού πριν στεγνώσει! Το προϊόν είναι σφραγιστικό και δεν είναι κατάλληλο για συγκόλληση σοβατεπί. Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές σε μικρούς αρμούς!



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: PVC, ξύλο, πλακάκια, γύψος, πέτρα, σοβάς, σκυρόδεμα κλπ...
- Συνιστάται η δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

ΕΞΥΠΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Επαγγελματικός:** Ειδικής σύνθεσης ελαστικός στόκος που βάφεται πριν στεγνώσει και χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες.
- Έξυπνος:**
 - Βάφεται πριν στεγνώσει με χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης
 - Μειωμένος κίνδυνος ρηγμάτωσης της βαφής
 - Δεν αποχρωματίζεται η βαφή
 - Καλή πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς την χρήση ασταριού ακόμα και σε ελαφρώς υγρές
 - Σχεδόν άσομος
 - Δεν διαβρώνει τις μεταλλικές επιφάνειες
 - Εύκολος στην εφαρμογή και τον καθαρισμό
- Ασφάλεια:** πολύ χαμηλά πτητικά "low VOC emissions; EC1+certified" για ασφάλεια στο σπίτι.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

➤ Χημική σύσταση	Ακρυλική βάση
➤ Απόχρωση	Λευκό Βάφεται πριν στεγνώσει
➤ Χρόνος στεγνώματος	Δημιουργία φιλμ 2 min Πλήρη σκλήρυνση μετά από 24h
➤ Θερμοκρασία εφαρμογής	Μεταξύ +5°C και +40°C

ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίου 15m τρέχοντα με διάμετρο κορδονιού 5mm για ένα φυσίγγιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Απόχρωση	ΤΜΧ / ΚΙΒ	Barcode
310ml	Λευκή	12	5205205112380

Αντοχή στον παγετό κατά την μεταφορά	Εώς -15°C
Επιμήκυνση θραύσης	DIN 53505/ISO 868 132%
Εφελκυστική αντοχή	DIN 53504 0,52N/mm ²
Θερμοκρασία αντοχής	-20°C έως +75°C
Πικνότητα	ISO 1183-1 0,71 g/ml
Ροή	ISO 7390 < 1mm
Σκληρότητα Shore -A	DIN 53505/ISO 868 33
Ταχύτητα εφαρμογής	Ø3 mm/4 bar 100 g/min
Μέτρο ελαστικότητας 100 %	DIN 53504 S2 0,52 N/mm ²

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Πιστόλι σιλικόνης
- Σπάτουλα & πινέλο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Καθαρίστε και στεγνώστε τις επιφάνειες που θα εφαρμόσετε το σφραγιστικό
- Κόψτε τη μύτη σε γωνία 30° έως 45° στο ίδιο πάχος με το πλάτος του αρμού όπου θα εφαρμόσετε
- Κόψτε το φυσίγγιο, βιδώστε τη μύτη και κατόπιν τοποθετήστε στο πιστόλι

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟΥ

Εφαρμόστε έχοντας το πιστόλι κάθετο ως προς την επιφάνεια πιέζοντας το υλικό πάνω της!

- Βάψτε αμέσως το σφραγιστικό
- Δημιουργία επιδερμίδας 2 λεπτά
- Πλήρες στέγνωμα μετά από 24 ώρες

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

- Φινίρετε τον αρμό με το πινέλο και το χρώμα αμέσως μετά την εφαρμογή
- Το κορδόνι του σφραγιστικού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5mm
- Συστήνεται δοκιμή πριν την εφαρμογή

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Φρέσκο υλικό: με νερό
- Στεγνό υλικό: με απόξεση

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C σε κλειστό χώρο. Προστατεύστε από ήλιο και παγετό.

Εφόσον ανοιχτεί, εξάγετε λίγο κορδόνι σφραγιστικού (περίπου 2cm) και αφήστε το να στεγνώσει μέχρι την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε (max 3 μήνες). Τραβήξτε το στεγνό κορδόνι από το φυσίγγιο πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιέχει reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) [CIT/MIT] & 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one [BIT]. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: Ελλάδα 210-7793777, Κύπρος: 1401.

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,
E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com/greece



*Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκπομπών πτητικών ουσιών στον αέρα εσωτερικών χώρων, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας από εισπνοή, σε κλίμακα κατηγορίας από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) έως C (υψηλές εκπομπές).

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδειγματικά σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά) και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία») ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στην παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο έως από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγνωρίσκεται προσεκτικά πριν της χρήσης όπου ουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους (μερών) αυτών. Η χρήση ένα μέρους ή ενός μερούς προϊόντος από την Εταιρεία προϋποθέτει την παρόντα αποδοχή του περιεχούντος παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίζετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδόχη του και να καταστρέψετε κάθε προγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, πεικονιώντες σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίρρησης πετάξτε των όρων και οδηγήστε την χρήσης ή/και άλλων τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, ο όρος του παρόντος κειμένου θα υπεριεχούνται.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση πεικαροπότησης, αμυντήρωσης, αναδεώρωσης ή τροποποίησης της περιπότισης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχούμενοι στο παρόν έγγραφο ή στα ξεχωριστά προϊόντα της Εταιρείας δεν υποστηρίζεται στη βάση των αναγραφούμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, όποιαδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων. Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο που οποιαδήποτε προϊόντων ή ιδιότητας των Προϊόντων. Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο που οποιαδήποτε προϊόντων ή ιδιότητας των Προϊόντων, ή σε εργασίας ή σε περιβάλλοντα παραπομπές στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθεύεντων ή εγκρίνεται από την Bostik Ελλάς, ή σε επωτερικές αιτίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Η ειδικώνευσης τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθεύεται έναντι των χρήστων που οφείλεται σε μη προστίκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετη προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα ξεχωριστά προϊόντα της Εταιρείας. Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο που οποιαδήποτε προϊόντων ή ιδιότητας των Προϊόντων, ή σε εργασίας ή σε περιβάλλοντα παραπομπές στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθεύεντων ή εγκρίνεται από την Bostik Ελλάς, ή σε επωτερικές αιτίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Η ειδικώνευσης τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Bostik Ελλάς δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών χρήστων των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξέδης ή άλλως, είτε ομέρα είτε έμεση, ούτε για οποιαδήποτε άλλη (αυτοματοποιημένης τυχόν δήσωσης για αισιοδοσική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιστήποτε από πατητότητα της Εταιρείας) για επαλήθυτης αποχρώσεων στην παρόντα στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους δρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναδεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

BOSTIK HOTLINE

Τεχνική Υποστήριξη
(+30)801 11 31140

