

# PERFECT SEAL

## ČISTIDLO PU PĚNY

### TECHNICKÝ LIST

#### KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI

- ODSTRAŇUJE ČERSTVÉ NEČISTOTY Z PISTOLÍ
- PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST PISTOLÍ NA PĚNY
- ROZPOUŠTÍ ČERSTVOU PU PĚNU

#### POPIS VÝROBKU

UNIVERZÁLNÍ ČISTIČÍ PROSTŘEDEK v aerosolu na bázi acetonu k čištění pěnových pistolí a odstraňování nečistot z čerstvé, nevytvrzené pěny. Vysoce koncentrovaný reaktivní aceton působí okamžitě a rozpouští nevytvrzenou pěnu.

#### VYUŽITÍ

- Čištění a údržba pistolí na polyuretanovou pěnu.
- Odstranění nečistot z čerstvé polyuretanové pěny.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Základ</b>           | Technický aceton                     |
| <b>Teplota aplikace</b> | od +10°C do +35°C                    |
| <b>Vlastní hmotnost</b> | dle DIN EN ISO 1183-1:<br>0,781 g/ml |

#### ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím nádobu silně protřepejte. Chcete-li vyčistit vnitřek pistole, vyprázdněte z nádoby připevněné k pistoli pěnu a demontujte ji. Následně našroubujte čistič, několikrát stiskněte spoušť, aby se čistič dostal do pistole a počkejte, až prostředek začne působit. V případě silného znečištění nechte čistič několik hodin našroubovaný na pistoli. Před demontáží pistole znovu důkladně vyčistěte. Během čištění otáčejte pistolí s čističem různými směry, aby se prostředek dostal všude a rozpustil zbytky pěny na těžko přístupných místech v pistoli. V ostatních případech, kdy potřebujete odstranit čerstvé zbytky pěny z podkladu, nejprve namontujte rozprašovač na ventil tlakové láhve a poté lehce postříkejte znečištěná místa. Chvilku počkejte, než přípravek začne působit, a následně jej vytřete suchým hadříkem nebo papírem. Čištění by mělo



být provedeno, dokud je pěna ještě čerstvá. Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky škrábáním.

#### ČIŠTĚNÍ

K čištění nečistot použijte extrakční benzín.

#### UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si informace uvedené na štítku a v bezpečnostním listu produktu.

#### SKLADOVATELNOST

24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte v původních uzavřených obalech, na suchém a chladném místě při teplotě + 5 °C až + 25 °C

#### DOSTUPNÉ BALENÍ

| KAT. Č. / BARVA | TYP         |
|-----------------|-------------|
| BOK000635       | Láhev 500ml |

#### TECHNICKÁ PODPORA

**+48 61 89 61 740**



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech papírových a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Bostik neodpovídá za žádné chyby nebo nepřesnosti, které jsou výsledkem technologických změn nebo výzkumu, ke kterým došlo mezi datem vystavení dokumentu a datem nákupu produktu. Bostik si vyhrazuje právo na změny složení produktů. Před aplikací by si měl uživatel přečíst obsah tohoto dokumentu a s ním související dokumenty. Kromě toho by měl uživatel provést test a posoudit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky v průběhu skladování nebo přepravy produktu jsou mimo naše znalosti a kontrolu a jsou tedy mimo odpovědnost společnosti Bostik. Všechny objednávky jsou realizovány v souladu s aktuálními obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu produktu jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající