

# PERFECT SEAL SPUMA PU COMBI PREMIUM

SPUMA FLEXIBILA ALBA MANUALA & PISTOL

## DESCRIERE

- Spuma poliuretanică profesională flexibilă pentru montaj și izolații termice și fonice în construcții. Asigură o etasare termică ridicată, flexibilă și durabilă. Contribuie la reducerea nivelului de zgomot, datorită proprietăților fonice excelente. Nivel redus de emisii compusi volatili.

## APLICATII

- Pentru montarea ferestrelor și ușilor, umplerea golurilor în construcții. Aderență foarte bună pe beton, tencuială, glet, cărămidă, lemn, PVC și metal.

## AVANTAJE INTELIGENTE

- Aplicare manuală și cu pistolul
- Izolare flexibilă și durabilă
- Nu deformează profilele
- Izolare termică și fonică excelente

## ACOPERIRE

- Productivitate: până la 35 litri. Timpii de tăiere și întărire, precum și productivitatea depind de modul de aplicare, tipul aplicării (în rost sau liber), temperatura și umiditatea mediului, suprafețelor și tubului, în momentul aplicării.



Temperatura aplicare

Celule închise

Timp întărire

Timp tăiere FEICA TM1005

Densitate

Stabilitate dimensională

Clasificare la foc

Timp crustă FEICA TM1014

Rezistență la temperatură

Conductivitate termică

Volum FEICA TM1003

Aplicare pistol

+5°C to +35°C  
± 70%

80-100 minute

20-40 minute

20-25 kg/m<sup>3</sup>

-5% < DS < 0%

B3

6-10 minute

-40°C to +90°C

30-35 mW/m.K

750 ml = 30-35 litri

Temperatura aplicare

Celule închise

Timp întărire

Timp tăiere FEICA TM1005

Densitate

Stabilitate dimensională

Clasificare la foc

Timp crustă FEICA TM1014

Rezistență la temperatură

Conductivitate termică

Volum FEICA TM1003

Aplicare manuală

+5°C to +35°C  
± 70%

100-120 minute

25-45 minute

20-25 kg/m<sup>3</sup>

-5% < DS < 0%

B3

6-10 minute

-40°C to +90°C

30-35 mW/m.K

750 ml = 25-30 litri

## MOD DE APLICARE

### CUM SE APLICA?

Se aplica pe suprafețe curate și fără grăsimi.

**Aplicare cu pistolul:** se înșurubează pistolul aplicator pe filetul tubului. Se agită ansamblul spuma-pistol înainte de fiecare utilizare (minimum 30 de ori). Debitul de spuma se reglează din surubul aflat în spatele pistolului.

Se apasă trăgaciul pentru eliberarea spumei.

**Aplicare manuală:** se înșurubează adaptorul din plastic atasat tubului pe valva tubului. Se agită tubul înainte de fiecare utilizare (minimum 30 de ori). Se umple circa 50% din rost/gol, întrucât după ieșirea din tub, spuma va expanda, umplând întregul rost/gol.

Spuma se aplică în strat de maximum 4 cm; pentru rosturi mai mari se poate aplica în straturi succesive, după prinderea crustei pe stratul anterior (6-10 min.).

### LIMITARI

Nu adera pe silicon, PE, PP, PTFE..

### CURATARE

Spuma neîntărită căzută accidental se îndalță imediat cu PU Cleaner sau cu acetona.

Surplusul de spuma întărită poate fi îndalțat mecanic.

## DEPOZITARE

A se depozita la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C, ferit de surse de căldură și de umiditate. Atenție! Tubul nu trebuie expus, depozitat și transportat la temperaturi ridicate. A nu se găuri sau arunca tubul în foc, nici chiar după golirea conținutului.

Eliminați tubul gol în conformitate cu legislația locală. Valabilitate: 18 luni de la data fabricației, imprimată pe tub.

## AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/box	Cod EAN
172112353	750 ml	ALB	12	5948966017562

## SIGURANȚA

Contine 4,4'-diizocianat de difenil-metan. H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. H332 Nociv în caz de inhalare. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H351 Susceptibil de a provoca cancer. H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor, în caz de expunere prelungită sau repetată. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemână copiilor. P103 Citiți eticheta înainte de utilizare. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. P251 Recipient sub presiune. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. P260 Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul. P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F. P501 Aruncați conținutul/recipientul conform reglementărilor locale/regionale/nationale/internationale. Contine izocianati. Poate provoca o reacție alergică. O ventilație insuficientă ar putea da naștere la amestecuri explozive. Poate cauza, la utilizare, o reacție alergică la persoanele cu sensibilitate la diizocianate. Persoanele care suferă de astm, eczeme sau afecțiuni ale pielii trebuie să evite contactul, inclusiv cutanat, cu acest produs. Acest produs nu trebuie folosit în condiții de ventilație slabă, cu excepția cazului în care se folosește o mască protectoare prevăzută cu un filtru antigaz corespunzător (de exemplu o mască conformă cu standardul EN 14387, cu filtru de tipul A1).

Implementarea recomandărilor este definită de standardele în vigoare și trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fișa cu date de securitate pentru precauții referitoare la utilizare.

Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, rezultată din erori (editoriale), din caracterul incomplet și/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se referă fără limitare la caracterul incomplet și/sau inexactitatea din cauza modificărilor realizate între data publicării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a modifica conținutul prezentului document. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, cauzată de utilizarea produsului descris în prezentul document. Utilizatorul va citi și va înțelege informațiile conținute în acest document, referitoare la produs, înainte de utilizarea acestuia. Utilizatorul răspunde pentru realizarea testelor necesare în vederea asigurării că produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinației acestuia. Nu avem nicio influență asupra modului de aplicare al produsului și/sau asupra oricăror circumstanțe privitoare la evenimentele produse în timpul depozitării sau transportului, și, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea pentru prejudicii.

## CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300  
www.bostik.ro

