

DECLARATIE DE PERFORMANTA
In conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) Nr. 305/2011
(Regulament privind Produsele pentru Constructii)

Nr. DoP 15651-1-14-43

1.Codul unic de identificare al tipului de produs:

WATERSTOP UNIVERSAL

2.Tipul , lotul sau numarul de serie sau alt element care permite identificarea produsului de constructii conform Articolului 11 (4):

Numarul lotului : A se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea(rile) destinata(e) a(le) produsului de constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate relevante si cu recomandările producatorului:

Masa de etansare a rosturilor pentru fatade la interior si exterior, compatibila si pentru zone cu temperaturi scazute

EN 15651-1:2012: F EXT-INT CC 12,5E

4.Denumirea, societatea sau marca inregistrată si adresa de corespondenta a producatorului conform Articolului11(5):

MEM Bauchemie, Am Emsdeich 52, DE-26789 Leer (Ostfriesland)

5. Denumirea si adresa de corespondenta a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera sarcinile prevazute in Articolul12(2):nu este relevant

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificarea continuitatii performantei produsului de constructii conform prevederilor Anexei V:

Sistem 3 plus 3

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii acoperit de un standard armonizat:

Un organism notificat, Institutul pentru Testarea Materialelor - MPA Braunschweig - MPA Braunschweig, NB 0761, a efectuat examinarea tipului de produs in baza sistemului 3 si a emis un raport corespunzator de verificare.

8. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnica Europeana: nu este relevant

9. Performanta declarata:

Conditionare: Procedura A Material suport: Mortar M1 cu amorsa

Caracteristici principale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Comportament la foc	Clasa E	EN 15.651- 1:2012
Eliminarea de substante periculoase pentru mediu si sanatate	NPD	
Rezistenta (EN ISO 7390)	< 3 mm	
Piedere de volum (EN ISO 10563)	< 25 %	
Comportament la tractiune in conditii de pretensionare (EN ISO 8340)	Admis (NF)	
Comportament la tractiune in conditii de pretensionare la - 30 °C (EN ISO 8340)	Admis (NF)	
Comportament de aderenta/dilatate la diferite temperaturi (EN ISO 9047)	Admis (NF)	
Comportament de aderenta/dilatate in conditii de pretensionare dupa scufundarea in apa (EN ISO 10590)	Admis (NF)	
Elasticitate (EN ISO 7389)	> 40 %	
Durabilitate	Admis	

(*) A se vedea fişa tehnică de Securitate

NPD: nicio performanță determinată

Daca a fost utilizata Documentatia Tehnica Specifica in conformitate cu Articolul 37 sau 38, cerintele pe care le respecta produsul: nu este relevant

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este conforma cu performanta declarata la punctul 9. Prezenta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea unica a producatorului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele MEM Bauchemie GmbH

(administrator)

Geschäftsführung


Leer, 06 iunie 2014