

COLLE LAMES DECORATIVES

COLLES MURS

AVANTAGES

- ✓ - Colle mastic blanche sans solvant
- ✓ - Forte adhérence
- ✓ - Maintien immédiat même sur surfaces humides
- ✓ - Toutes pièces même humides
- ✓ - Tous supports, ne coule pas

DESCRIPTION

La colle lames décoratives PVC en cartouche permet de coller les lames décoratives et lambris en PVC au mur et de renforcer le collage des lames auto-adhésives sur tous types de supports en intérieur comme en extérieur.

Colle type MSP polymères

DESTINATIONS

Tous supports : Bois, carrelage, PVC, pierre, tuiles, murs peints, verre... Sauf Polyéthylène et Polypropylène

Intérieur/extérieur - Milieux humides

SUPPORTS DE BASE

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux et exempt de graisse.

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux et exempt de graisse.

APPLICATION

- Couper l'embout de la cartouche
- Visser la camule et la couper en biseau
- Insérer la cartouche dans le pistolet

Etape 1 :

Appliquer la colle en cordon, le long de la lame à l'aide d'un pistolet extrudeur.

Etape 2 :

Positionner et emboîter les lames puis presser fortement pendant 10 secondes



Etape 3 :

A l'aide d'un chiffon, appuyer sur toute la surface décorée.

A l'aide d'un chiffon, appuyer sur toute la surface décorée.

NETTOYAGE

- Colle fraîches : à l'eau.
- Colle sèches : par grattage.

CONSOMMATION

290 ml = 1m² à 1.5 m²

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, conservé au sec et à l'abri du gel

CONDITIONNEMENTS

CODE	UC	PCB	GENCOD
30605806	Cartouche 290 ml	12	3549212473624

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart help + 33 (0)1 55 99 92 01





SECURITÉ

QUALITÉ DE L'AIR INTERIEUR :

Colle sans solvant, Classe A+ : très faible émissions de COV

Cette colle a été spécialement formulée pour augmenter le confort immédiat du poseur, pendant l'application et pour apporter aux occupants des pièces traitées la qualité de l'air intérieur la plus optimisée possible.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.