



FAST TAK SPRAY GLUE

ΚΟΛΛΑ ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 28/02/2025

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ισχυρή κόλλα πολλαπλών χρήσεων σε σπρέι
- Ιδανικό για παρουσιάσεις, κατασκευές, οικιακές επισκευές και ψεκασμό μεγάλων επιφανειών
- Καλή για τη συγκόλληση ποικίλων υλικών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η κόλλα **Bostik Fast Tak Spray Glue** είναι μια ευαίσθητη στην πίεση κόλλα ψεκασμού με βάση το συνθετικό καουτσούκ / ρητίνη. Διαθέτει εξαιρετική αρχική πρόσφυση και έχει ιδιότητες γρήγορης πρόσφυσης. Είναι «φιλική προς το όζον» και δεν περιέχει χλωριωμένες ή φθοριούχες ενώσεις. Το ακροφύσιο μεταβλητής κατεύθυνσης μπορεί να ρυθμιστεί με περιστροφή για ευκολία στην εφαρμογή.

Η κόλλα **Bostik Fast Tak Spray Glue** έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συγκόλληση μετάλλων, άκαμπτων πλαστικών, ξύλου, σκυροδέματος, πέτρας, καμβά, υφασμάτων, χαρτονιού, χαρτιού, καουτσούκ και εύκαμπτου αφρού, φελλού και δέρματος. Θα συγκολλήσει φύλλα πολυαιθυλενίου αρκετά καλά. Ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές σε δάπεδα και έπιπλα, π.χ. πλακάκια μοκέτας και καθίσματα καρεκλών και έχει πολλές χρήσεις στη χειροτεχνία αλλά και στις οικιακές επισκευές.

DESCRIPTION



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώμα	Κίτρινο
Μορφή	Κόλλα αερολύματος
Ειδικό βάρος	Περίπου 0,66.
Σύνθεση	Συνθετικό καουτσούκ
Συσκευασία	Σπρέι - 500ml
Οσμή	Διαλύτης υδρογονανθράκων
Χρόνος στεγνώματος	2 με 5 λεπτά 3 με 5 λεπτά άν χρησιμοποιηθεί σε δύο στρώσεις
Θερμοκρασία εφαρμογής	+15°C με +30°C Όχι κάτω από +5°C ή πάνω από +40°C
Κατανάλωση	Εξαρτάται από τις επιφάνειες συγκόλλησης και τον τρόπο εφαρμογής. Τα 500ml αντιστοιχούν σε κάλυψη 5m ² ανά επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πριν από τη χρήση του **Bostik Fast Tak Spray** ανατρέξτε στο σχετικό δελτίο δεδομένων υγείας και ασφάλειας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Χρησιμοποιείτε το **Bostik Fast Tak Spray** μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο πάνω από προστατευμένη επιφάνεια εργασίας.
 2. Δοκιμάστε την καταληλότητα πριν από τη χρήση όταν εργάζεστε με υφάσματα και προσέξτε να αποφύγετε την μεγάλη συγκέντρωση υλικού που προκαλείται από τη σταθερή σε ένα σημείο εφαρμογής.
 3. Όλες οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνη.
 4. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση.

ЕФАРМОГИ

- Ψεκάστε την κόλλα ομοιόμορφα και στις δύο επιφάνειες από απόσταση 15 – 20 cm (6 - 8 ίντσες) και αφήστε την μέχρι να δημιουργηθεί επιδερμίδα-περίπομπα 4 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι αποφεύγετε τον υπερβολικό ψεκασμό.
 - Ευθυγραμμίστε προσεκτικά τις επιφάνειες και πιέστε τες σταθερά μεταξύ τους.
 - Σε πολύ πορώδεις επιφάνειες χρησιμοποιήστε 2 στρώσεις, αφήνοντας την πρώτη να στεγνώσει από 3 έως 5 λεπτά πριν την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης.
 - Η γρήγορη αρχική συγκόλληση μπορεί να επιτευχθεί με ψεκασμό σε μία επιφάνεια (στην λιγότερο πορώδη), αφήνοντας την κόλλα να στεγνώσει για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια με τοποθέτηση της επιφανείας που έχει την κόλλα στο δεύτερο υλικό.
 - Μετά τη χρήση, καθαρίζετε πάντα το ακροφύσιο γυρίζοντας το δοχείο ανάποδα και ψεκάζοντας μακριά από εσάς για μερικά δευτερόλεπτα για να αποφύγετε υπολείμματα υγρού συγκολλητικού να φράξουν την βαλβίδα ή την διέλευση όταν αυτά στεγνώσουν.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

10. Για την αφαίρεση, καθαρίστε με ένα πανί εμποτισμένο με οινόπνευμα αμέσως μετά την εφαρμογή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται έως και 18 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής, όταν φυλάσσεται στην αρχική, μη ανοιγμένη συσκευασία υπό δροσερές και ξηρές συνθήκες εντός του εύρους θερμοκρασιών +15°C έως +25°C.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Δεν προορίζεται για χρήση ως δομική κόλλα και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κρίσιμες για την ασφάλεια εφαρμογές, π.χ. για την ανάληψη φορτίων πάνω από το κεφάλι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες ή υλικά όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 50°C. Δεν είναι κατάλληλη για χρήση με PVC ή διογκωμένη πολυστερίνη. Δοκιμάστε πριν από τη χρήση σε νέες ή άγνωστες εφαρμογές για να επιβεβαιώσετε την καταλληλότητα πριν από τη χρήση. Να χρησιμοποιείται πάνω από προστατευμένη επιφάνεια εργασίας. Αποφύγετε τη χρήση κοντά σε γυαλισμένες και ορισμένες βαμμένες επιφάνειες, καθώς η κόλλα μπορεί να αλλοιώσει το φινίρισμα. Αποφύγετε την εφαρμογή σε πολύ απορροφητικά υλικά γιατί μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή στίγμα στην επιφάνεια. Μόλυνση κάποιας περιοχής από τυχαίο εκτόξευμα του σπρέι μπορεί να αιφαρεθεί με τη χρήση white spirit. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η καταστορθό ευαίσθητων υλικών, π.χ. λόγω τοιβής.

Κωδικός:

Περιγραφή συσκευασίας	31058454
Τεμάχια ανά κουτί	6
Συσκευασία	500ml
Barcode	5948966025161

Οι συστάσεις εφαρμογής καθορίζονται από τα πρότυπα χρήσης. Είναι επιβεβλημένο να τις τηρείτε, αλλά δεν χρειάζονται προηγούμενη δοκιμή, ειδικά για πρώτη χρήση. Συμβουλευτείτε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας μας για τις προψυλάξεις κατά τη χρήση.

DISCLAIMER

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (ιμπεριαλισμούμενων ενδιεκτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κλπ.) των προϊόντων (εφεξής **παραγόντων**) που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (ερευνώντας «Εταιρεία ή Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στα παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντων που προμηθεύει Η Εταιρεία και πρέπει να αναγνωρίσεται προσεκτικά προ της χρήσης όπου ισχύει από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας επικονιώνεται σχετικά με την Εταιρεία Σε περίπτωση τυχόν αντίστροφης μεταξύ των ώρων και οδηγημάτων χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποκοίνωσης ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφαίνεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τη εγγερίδια αυτών, οι δρου του παρόντος κειμένου θα υπεριεχούνται. Τα περιεχόμενα του παρόντος, βασιζόνται στην σημειωσηί γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση επικαρποτοίσης συμπλήρωσης αναθεωρήσεως ή τροποποίησης του παρόντος ακάμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενοι αλλάζουν ουσιώδως ή ενόψει των υπολογιστικής τεχνογνωμοσίας Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος δεν ευθύνεται όμως σε κακή περίπτωση για τυχόν ακούστικες παραλείψεις ή/και ελεύθερες του παρόντος. Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν στοιχείωντας εγγύηση στοιχείων προφορική ή έγγραφη ρητή ή σωματική σχετικά με τα Προϊόντα ή ποιοτιστής αλλοί ζητήματα σε κακή περίπτωση για την εγκαρφούμενη ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορείται να θεωρείται στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβιβάσων. Το παρόν δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνεύεται ως στοιχείωντας ποιοτιστής πορφύρης εγγύησης των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συντείπει και οιαδίδεται με την εκ μέρους του χρήστη όγκου ή εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τους σκοπούς του συμπληριματισμούντων ενδιεκτικά και μη περιοριστικά της ασφάλισης και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών. Ουδέποτε ευθύνη φέρει επομένων η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση εγκατάστασης αποθήκευσης και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή σε οποιοδήποτε τρόπο πρόσωπου για τυχόν απώλεια ή ζημιά που οφείλεται με την προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντιβάτη προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στα παρόν έγγραφα ή στα εγχειρίδια χρήσης/εισεργασίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων ή σε επεμβάσεις ή παραπομπές στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων μη προηγουμένων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς ή σε εξωτερικές αιτίες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα/γκα και συμβιβάσεις με τη Τύμη Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται κακία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος έγγραφου ή/και εξαιτίας αυτού. Οι αναρτήσεις/χρήσης αναγνωρίζονται και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδέποτε σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ίστη αποθήκευσης, χρηματοπιλον και κατεργασμού των Προϊόντων με αποκλειστικά ήνων τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επιπούει κακία ευθύνη της Εταιρείας έναντι των ελύθων χρηστών σε σχέση με ποιοτιστήρια Προϊόντων που εμφανίζονται στα παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπληριματισμένης τυχόν ευθύνης για ενεργειές ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσωπών, συμβιβώντων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς. Η Εταιρεία δεν φέρει κακία ευθύνη έναντι των αγοραστών/χρηστών των προϊόντων ή τριτών προσώπων για τυχόν απώλειας περιουσίας διαμόνυτα κέρδη απομείωση υπερεργών ή άλλων έπιτιμες είσπειση μεταξύ της Εταιρείας για επακόλουθες αποδιγμώσεις ποιοτιστήριας φύσης (απωλοθήση και γεννητικής αποδιγμώσεως) που εμφανίζονται στα παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του. Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διεύνονται από τους εκπροσώπους ή/και οργανισμούς της Bostik Ελλάς περί πολύτιμης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναβεβαίησκε με την έκδοση στις 02/06/2019.

Bostik SA

Bostik S.A.
420 rue d'Estienne d'Orves,
92700 Colombes, France
Phone: +33 149 007 502
www.bostik.com

All advice, recommendations, figures and safety regulations provided are based on careful investigations, as well as the current state of our experience and are without obligation. Although the documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typesetting or printing errors. We reserve the right to modify the respective product if we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate and the processing conditions are beyond our assessment, no liability can be accepted for work performed on the basis of this documentation. We therefore advise you to carry out practical tests on site yourself. Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery apply to all our sales and deliveries.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +30 801 11 31 140

