



TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 Lisa III
(Ehitustoodete direktiiv)

DoP _ [ET] _001_10720008

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
BOSTIK PERFECT SEAL BATH & KITCHEN A
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
Partii number: Vaata toote pakendil
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
**Fassaadihermeetikud
Klaasimishermeetikud
Sanitaarruumide hermeetiku
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSI 12,5E)
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S (KLASSI S1)**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: ei ole asjakohane
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
**Süsteem 3
Süsteem 3 tuletundlikkusele**
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
Teavitatud asutus SKZ - TeConA GmbH (1213) viis läbi esmase tüübikatsetuse vastavalt EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 ja tuletundlikkusele Süsteem 3 järgi ning väljastas katse aruande

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
www.bostik.com



8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimusdeklaratsiooni korral: ei ole asjakohane
9. Deklareeritud toimus
Konditsioneerimine: Protseduur A (vastavalt ISO 8340)
Substraat: Mört M2 (krundita)
Klaas (krundita)
Anodeeritud alumiinium (krundita)

| Põhiomadused | Toimus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|---|------------------|---------------------------------|
| Tuletundlikkusele | Klassi E | EN 15651-1:2012 |
| Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide väljalase | NPD (*) | |
| Veepidavus ja õhutihedus | | |
| Voolutakistus | ≤ 3 mm | |
| Mahu vähenemine | ≤ 45 % | |
| Venivusomadused fikseeritud pikendamisel pärast vette kastmist | NF | |
| Venivusomadused (seekans moodul) kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C) | ≤ 0,9 MPa | |
| Venivusomadused fikseeritud pikendamisel kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C) | NF | |
| Vastupidavus | Läbima | |

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
www.bostik.com

| Põhiomadused | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|---|------------------|---------------------------------|
| Tuletundlikkusele | Klassi E | EN 15651-2:2012 |
| Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide väljalase | NPD (*) | |
| Veepidavus ja õhutihedus | | |
| Mahu vähenemine | ≤ 40 % | |
| Voolutakistus | ≤ 3 mm | |
| Venivusomadused fikseeritud pikendamisel pärast vette kastmist | NF | |
| Elastne taastumine | ≥ 60 % | |
| Venivusomadused (seekans moodul) kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C) | ≤ 0,9 MPa | |
| Venivusomadused fikseeritud pikendamisel kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C) | NF | |
| Vastupidavus | Läbima | |

Substraat: Klaas (krundita)
 Anodeeritud alumiinium (krundita)

| Põhiomadused | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|--|-----------------|---------------------------------|
| Tuletundlikkusele | Klassi E | EN 15651-3:2012 |
| Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide väljalase | NPD (*) | |
| Veepidavus ja õhutihedus | | |
| Voolutakistus | ≤ 3 mm | |
| Mahu vähenemine | ≤ 40 % | |
| Venivusomadused pärast vette kastmist (23°C juures) | ≥ 25 % | |
| Mikrobioloogiline kasv | 1 | |
| Vastupidavus | Läbima | |

(*)Vaata toote ohutuskaarti

NPD: No Performance Determined / Sooritus ei ole määratud

NF: No Failure / Ebaõnnestumine puudub

NR: Not required / Ei nõuta

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab: ei ole asjakohane



10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Vincent Imbos
Managing Director
Oosterhout, 07/2020

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
www.bostik.com