

COLLE A BETON CELLULAIRE

MORTIERS DE MONTAGE

Elévation des murs porteurs et des cloisons en intérieur ou en extérieur sur support blocs de béton cellulaire et tous type de brique.



DESTINATIONS

Montage des murs porteurs et des cloisons en blocs et carreaux de béton cellulaire en intérieur ou en extérieur.
Finition des joints et rebouchage.

Destination : mur - intérieur / extérieur.

AVANTAGES

Application facile : maniabilité et souplesse.
Ne fissure pas.
Grâce à sa blancheur, la couleur finale est homogène entre les blocs de béton et les joints.

MISE EN OEUVRE

Le support doit être plan, propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes.
Si besoin, rectifier la planéité du support avec le MORTIER A MAÇONNER BOSTIK.

Colle BÉTON CELLULAIRE :

5 kg de poudre + 1,5 l d'eau.

25 kg de poudre + 7,5 l d'eau.

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement la poudre selon les quantités indiquées.
Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Laisser reposer le mélange environ 5 minutes avant application.

Temps d'utilisation du mélange : 1h.

Application : montage d'un mur ou d'une cloison :

Étaler la colle BÉTON CELLULAIRE à l'aide d'une spatule crantée permettant de réaliser des sillons de 3 mm.

Positionner le bloc ou le carreau et ajuster dans les 5 minutes au maillet caoutchouc en utilisant un niveau à bulle.

Lisser et araser les joints au fur et à mesure (avant durcissement de la colle).

Séchage complet : 24 h.

Performances mécaniques optimales : après 28 jours.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Protéger de la pluie durant le séchage.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.

Ne pas utiliser de mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30125290	SAC PAPIER 5 kg	4	3549210028055
30125291	SAC PAPIER 25 kg	1	3549210028062
30125292	SAC PAPIER 10 kg	2	3549210023203

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

