



# PERFECT SEAL

## ROZPUSSZCZALNIK DO SILIKONU

### KARTA TECHNICZNA

#### KLUCZOWE KORZYŚCI

- rozpuszcza wszystkie rodzaje silikonów
- nie pozostawia smug na podłożu
- usuwa świeże i utwardzone pozostałości silikonów
- bezpieczny dla podłoża - nie niszczy powierzchni emaliowanych, glazurowanych, szklonych itp.
- łatwy w użyciu (nie wymaga stosowania żadnych narzędzi)

#### OPIS PRODUKTU

Gotowy do użycia środek w postaci mieszaniny rozpuszczalników alifatycznych do usuwania pozostałości starego silikonu i pleśni

#### ZASTOSOWANIA

Usuwanie pozostałości po starych fugach silikonowych, resztek utwardzonego silikonu z ceramiki sanitarnej, szkła i podłoży glazurowanych. Usuwanie pleśni z powierzchni fugi silikonowej oraz smug silikonowych ze szkła.

#### RODZAJE POWIERZCHNI

beton, ceramika budowlana, tynk, gips i tym podobne podłoża mineralne, ceramika sanitarna, porcelana, stal nierdzewna, szkło i inne podłoża szklone, emaliowane, glazurowane, powłoki lakiernicze i malarskie.

#### SPOSÓB UŻYCIA

Starą fugę silikonową wyciąć przy pomocy ostrego noża (możliwie głęboko), pozostawiając jak najcieńszą warstwę silikonu. W wypadku oznak pleśni nałożyć miejscowo na zainfekowane punkty. Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć. Środek nałożyć obficie na pozostałość fugi za pomocą pędzelka znajdującego się w komplecie. Pozostawić na 20-30 minut. Rozpuszczone resztki silikonu zetrzeć suchą ściereczką. W razie potrzeby zabieg powtórzyć. Oczyszczoną powierzchnię umyć wodą z mydłem, osuszyć i przystąpić do ułożenia na nowo fugi silikonowej.

#### UWAGI

Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu. Nie stosować do grubych warstw piany - środek działa powierzchniowo. Nie stosować do grubych warstw silikonu. Nie stosować do podłoży nylonowych i aluminium.



#### OKRES TRWAŁOŚCI

24 miesiące. Zamknięte szczelnie opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do -15°C.

#### DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	RODZAJ
BOK000031	100 ml – plastikowy pojemnik z pędzelkiem

#### POMOC TECHNICZNA

**+48 61 89 61 740**



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.