



WATERSTOP

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ SPRAY REPAIR ALL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАССПОРТ 10/03/2024

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гидроизоляционная мембрана на основе каучука для эластичной и долговечной защиты
- Идеально подходит для труднодоступных мест: точное нанесение, антикапельные свойства
- Устойчива к УФ-излучению, выдерживает высокие и низкие температуры. Устойчива к соли и воде
- Может быть покрашена после затвердевания

ОПИСАНИЕ

Гидроизоляционное покрытие в спрее для мелкого ремонта и защиты: устранение трещин и долговечная защита поверхностей, подверженных воздействию воды и влаги.

Разработан для труднодоступных участков — оснащён точным аппликатором и обладает анти-капельными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Спрей для ремонта и защиты наружных конструкций вокруг дома и в саду. Подходит для различных материалов и поверхностей: металл, минеральные подложки, кровля, плитка, дерево.

Не рекомендуется наносить на поверхности из ПЭ, ПП и тефлона.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ

Инструменты не требуются — просто распылите непосредственно на поверхность.

ПОДГОТОВКА

Очистите поверхности от пыли, жира и других загрязнений, мешающих надёжной адгезии. Поверхность должна быть сухой и защищённой от дождя во время затвердевания продукта. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях при температуре от -5°C до +40°C.

ВЗБАЛТЫВАЙТЕ БАЛЛОН В ТЕЧЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 2 МИНУТ, ПОКА НЕ УСЛЫШИТЕ ЗВУК ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХСЯ ШАРИКОВ ВНУТРИ.

НАНЕСЕНИЕ

Наносите Waterstop Repair All Spray с расстояния приблизительно 25–30 см от поверхности.

Нанесите один слой. При необходимости можно нанести дополнительные слои после образования плёнки (через 10–20 минут, в зависимости от температуры окружающей среды).

Защитите от дождя и замерзания в процессе затвердевания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Спрей на основе каучука
Culoare	Серый
Полное затвердевание	Примерно через 8 часов.
Температура нанесения	+5°C до +40°C

РАСХОД

В зависимости от применения.

ОЧИСТКА

Незатвердевший продукт каучукового спрея удалите до высыхания.

СРОК ГОДНОСТИ

ХРАНИТЕ БАЛЛОН ВСЕГДА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. Если вы хотите использовать оставшийся спрей позже, очистите распылитель после применения: переверните баллон вниз распылителем и распыляйте, пока не выйдет только газ. После вскрытия рекомендуется как можно скорее использовать содержимое для сохранения свойств продукта.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасно. Вызывает сильное раздражение глаз. Может вызывать сонливость или головокружение. Токсично для водных организмов с длительным эффектом. Крайне огнеопасный аэрозоль. Баллон под давлением: может взорваться при нагревании. Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Содержит: жирные кислоты C18, ненасыщенные, димеры, продукты реакции с N,N-диметил-1,3-пропанодиамином и 1,3-пропанодиамином.

Может вызвать аллергическую реакцию. При необходимости медицинской консультации держите упаковку или этикетку под рукой. Хранить в недоступном для детей месте. Держать вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Курение запрещено. Не распылять над открытым огнём или другим источником воспламенения. Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Избегать вдыхания паров/аэрозоля. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в окружающую среду. Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз/лица. При плохом самочувствии обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они есть и если это легко сделать. Продолжить промывание. Беречь от солнечного света. Не подвергать воздействию температур выше 50 °C/122 °F. Утилизировать содержимое/упаковку в утверждённом пункте приёма отходов.

УПАКОВКА

Шт./в коробке

12

Штрихкод

5948966023815

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik предоставляет настоящий Технический паспорт (TDS) исключительно в описательных и информационных целях. Документ не является гарантией, договором или заменой профессиональной или технической консультации. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным Паспортом безопасности продукта для информации, касающейся здоровья и безопасности. Все заявления, технические данные, информация и рекомендации, содержащиеся в данном TDS, предоставлены «КАК ТАКОВЫМИ» и не сопровождаются какими-либо гарантиями или обязательствами. Приведённые данные являются типичными для соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik. Поскольку условия и методы применения продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от какой-либо ответственности и ущерба любого рода, возникающего в результате использования продукции, её результатов или информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

Все указания, рекомендации, цифры и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях и нашем текущем опыте, и не налагают на нас никаких обязательств. Несмотря на то, что данная документация была составлена с максимальной тщательностью, мы не несем ответственности за возможные неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст, если сочтём это необходимым. Поскольку мы не можем оценить конструктивные особенности, качество основания и условия применения, мы не принимаем на себя никакой ответственности за результаты работ, выполненных на основе данной документации.

