



ETANSANȚI ȘI ADEZIVI
PENTRU CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI
DO IT YOURSELF

TIGER SILICON UNIVERSAL

Etanșant acetic pentru aplicații la interior și exterior

- ADERENȚĂ PERFECTĂ LA SUPRAFEȚE DIN STICLĂ, LEMN VOPSIT, CERAMICĂ ȘI SUPRAFEȚE EMAILATE
- ELASTIC, REZISTENT ȘI DURABIL
- CULOARE REZISTENTĂ

Etanșant siliconic universal, pe bază de silicon acetic, pentru etanșarea eficientă și durabilă a rosturilor, care se întărește în urma reacției la umiditate și formează o etanșare durabilă și elastică. Produsul este rezistent la radiații UV și intemperii. Aderă perfect la majoritatea suprafețelor netede, precum sticlă, lemn vopsit, ceramică și email, fără a fi nevoie de primer. Se aplică pe suprafețe uscate.

Volum: 260 ml

Ambalat: 12 bucăți per cutie

Culori disponibile: alb, transparent

Certificare CE:

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

EN 15651-2: G-CC

EN 15651-3: S (CLASS XS1)



TIGER SILICON SANITAR

Etanșant siliconic acetic pentru aplicații în spații sanitare

- ADERENȚĂ PERFECTĂ PE STICLĂ, CERAMICĂ, SUPRAFEȚE EMAILATE
- CULOARE REZISTENTĂ ȘI LUCIOASĂ
- REZISTENT LA MUCEGAI
- REZISTENT LA PRODUSE DE CURĂȚENIE

Etanșant siliconic sanitar, pe bază de silicon acetic, pentru rosturi sanitare și în bucătărie, care se întărește în urma reacției la umiditate și formează o etanșare durabilă și elastică. Produsul este rezistent la radiații UV și intemperii. Aderă perfect la majoritatea suprafețelor netede, precum sticlă, lemn vopsit, ceramică și email, fără a fi nevoie de primer. Pentru obiectele sanitare cu suprafețe acrilice se recomandă utilizarea unui silicon neutral.

Volum: 260 ml

Ambalat: 12 bucăți per cutie

Culori disponibile: alb, transparent

Certificare CE:

EN 15651-3: S (CLASS XS1)



TIGER ACRYL IZOLANT

Etanșant acrilic pentru aplicații la interior

- ADERENȚĂ PERFECTĂ
- ECONOMIC ȘI VERSATIL
- APROAPE INODOR
- POATE FI ACOPERIT CU VOPSEA PE BAZĂ DE APĂ ȘI SINTETICĂ
- UȘOR DE APLICAT ȘI DE CURĂȚAT

Etanșant versatil pe bază de dispersie acrilică. După aplicare, produsul formează un etanșant plasto-elastic prin evaporarea apei din materialul de etanșare. Poate fi acoperit cu vopsea, după uscarea completă a materialului de etanșare. Se aplică pe suprafețe uscate sau ușor umede. Nu este coroziv pentru metale. Ușor de aplicat, ușor de curățat.

Volum: 260 ml

Ambalat: 12 bucăți per cutie

Culori disponibile: alb

Certificare CE:

EN 15651-1: F EXT-INT



SPUMĂ POLIURETANICĂ MANUALĂ B3

Spumă poliuretanică aplicare manuală

- UȘOR DE APLICAT
- IZOLARE TERMICĂ RIDICATĂ
- CONTRIBUIE LA REDUCEREA ZGOMOTULUI
- STRUCTURĂ OMOGENĂ

TIGER PU FOAM B3 aplicare manuală este special dezvoltată umplerea rosturilor la montajul cadrelor de ferestre și uși, în golurile din construcții, pereți despărțitori, tavane și pardoseli, precum și în trecerile țevilor și tubulaturilor prin pereți și pardoseli. Are o aderență excelentă la beton, piatră, tencuială, lemn, metal și multe materiale plastice precum EPS și XPS, spuma PU rigidă și uPVC. Temperatura de aplicare: +5°C ÷ +35°C.

Volum: 600 ml

Ambalat: 12 bucăți per cutie

Culoare: galben



SPUMĂ POLIURETANICĂ PISTOL B3

Spumă poliuretanică montaj pistol

- IZOLARE TERMICĂ RIDICATĂ
- CONTRIBUIE LA REDUCEREA ZGOMOTULUI
- STRUCTURĂ INTERIOARĂ OMOGENĂ

TIGER PU GUNFOAM B3 este special dezvoltată pentru umplerea rosturilor la montajul cadrelor de ferestre și uși, în golurile din construcții, pereți despărțitori, tavane și pardoseli, precum și în trecerile țevilor și tubulaturilor prin pereți și pardoseli. Are o aderență excelentă la beton, piatră, tencuială, lemn, metal și multe materiale plastice precum EPS și XPS, spumă PU rigidă și uPVC. Temperatura de aplicare: $+5^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$.

Volum: 700 ml

Ambalat: 12 bucăți per cutie

Culoare: galben



SPUMĂ POLIURETANICĂ PISTOL IARNĂ B3

Spumă poliuretanică montaj pistol

- APLICARE TOATE SEZOANELE $-15 \div +35^{\circ}\text{C}$
- STRUCTURĂ OMOGENĂ
- CONTRIBUIE LA REDUCEREA ZGOMOTULUI
- IZOLAȚIE TERMICĂ RIDICATĂ

TIGER PU GUNFOAM WINTER B3 este special dezvoltată pentru aplicare în climate reci (până la -15°C) umplerea rosturilor la montajul cadrelor de ferestre și uși, în golurile din construcții, pereți despărțitori, tavane și pardoseli, precum și în trecerile țevilor și tubulaturilor prin pereți și pardoseli. Are o aderență excelentă la beton, piatră, tencuială, lemn, metal și multe materiale plastice precum EPS și XPS, spumă PU rigidă și uPVC.

Volum: 700 ml

Ambalat: 12 bucăți per cutie

Culoare: verde



SPUMĂ POLIURETANICĂ MANUALĂ IARNĂ B3

Spumă poliuretanică aplicare manuală

- APLICARE TOATE SEZOANELE -15 ÷ +35°C
- UȘOR DE APLICAT
- STRUCTURĂ OMOGENĂ
- CONTRIBUIE LA REDUCEREA ZGOMOTULUI
- IZOLAȚIE TERMICĂ RIDICATĂ

TIGER PU FOAM WINTER B3 este special dezvoltată pentru aplicare în climate reci (până la -15°C) umplerea rosturilor la montajul cadrelor de ferestre și uși, în golurile din construcții, pereți despărțitori, tavane și pardoseli, precum și în trecerile țevilor și tubulaturilor prin pereți și pardoseli. Are o aderență excelentă la beton, piatră, tencuială, lemn, metal și multe materiale plastice precum EPS și XPS, spumă PU rigidă și uPVC.

Volum: 600 ml

Ambalat: 12 bucăți per cutie

Culoare: verde



ADEZIV POLIURETANIC PENTRU POLISTIREN APLICARE MANUALĂ

Adeziv poliuretanic pentru lipirea termosistemelor din EPS și XPS

- APLICARE FACILĂ
- REDUCE TIMPUL DE LUCRU
- NU NECESITĂ APĂ ȘI MIXARE
- REDUCE SPAȚIUL DE DEPOZITARE
- PRIETENOS CU MEDIUL

Adeziv poliuretanic monocomponent, cu expandare redusă și întărire în prezența umezelii, destinat lipirii plăcilor termoizolante din polistiren pe fațade, pe suprafețe din lemn, cărămidă, BCA, tencuială, metal. După întărire are o rezistență foarte bună și este relativ elastic. Dacă sunt aplicate în mod corespunzător, aceste produse contribuie la economia de energie în clădiri, concepte cunoscute sub denumirea de case pasive sau case neutre din punct de vedere energetic. Temperatura de aplicare: +5°C ÷ +35°C.

Volum: 650 ml

Ambalat: 12 bucăți per cutie

Culoare: gri



ADEZIV POLIURETANIC PENTRU POLISTIREN APLICARE PISTOL

Adeziv poliuretanic pentru lipirea termosistemelor din EPS și XPS

- CONTROL LA APLICARE
- REDUCE TIMPUL DE LUCRU
- NU NECESITĂ APĂ ȘI MIXARE
- REDUCE SPAȚIUL DE DEPOZITARE
- PRIETENOS CU MEDIUL

Adeziv poliuretanic monocomponent, cu expandare redusă și întărire în prezența umezelii, destinat lipirii plăcilor termoizolante din polistiren pe fațade, pe suprafețe din lemn, cărămidă, BCA, tencuială, metal. După întărire are o rezistență foarte bună și este relativ elastic. Dacă sunt aplicate în mod corespunzător, aceste produse contribuie la economia de energie în clădiri, concepte cunoscute sub denumirea de case pasive sau case neutre din punct de vedere energetic. Temperatura de aplicare: $+5^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$.

Volum: 700 ml

Ambalat: 12 bucăți per cutie

Culoare: gri



PRODUSELE TIGER
SUNT SOLUȚIA EFICIENTĂ
ȘI ECONOMICĂ
PENTRU ORICE PROIECT
DE ETANȘARE SAU MONTAJ

<https://diy.bostik.com/ro-RO>

