



# NEOFIX – CONTACT SPRAY ADHESIVE

## КЛЕЙ СПРЕЙ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная адгезия к большинству пористых и непористых гладких поверхностей
- Быстрое высыхание
- Быстрая и легкая склейка

### ПРИМЕНЕНИЯ

Клей спрей на основе растворителей с быстрым высыханием, который легко и быстро наносится. Предназначен для приклеивания легких и тонких материалов, таких как ковры с подложкой из пены, ковровая плитка, пробка, защитные войлочные слои для ковров и многие другие материалы.

Легко наносится непосредственно из баллона. Благодаря регулируемому распылителю обеспечивается прочное и эластичное соединение в тех случаях, когда использование обычного клея было бы слишком сложным.

Продукт идеально подходит для склеивания различных материалов, включая металл, дерево, керамику, жесткие пластики, пробку, ковры с подложкой из пены, защитные войлочные слои для ковров, ковровую плитку, ДСП, кожу и стекло.

Кроме того, продукт склеивает тонкие листы полиэтилена или полипропилена между собой, а также с другими поверхностями.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### ПОДГОТОВКА

1. Работайте в теплых и хорошо проветриваемых помещениях
2. Поверхности, которые будут склеиваться, должны быть чистыми, сухими и не содержать следов жира, пыли, лака или других загрязнений.
3. Работайте на защищенных поверхностях, чтобы избежать нежелательного загрязнения продуктом при распылении..

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

4. Тщательно встряхните баллон перед использованием. Используйте регулируемое сопло, чтобы выбрать желаемый режим распыления.
5. Продукт должен наноситься непосредственно из баллона на поверхности, которые будут склеиваться.
6. Держите баллон на расстоянии 12–18 см от поверхности и равномерно нанесите слой клея на обе поверхности.
7. Дайте клею стать липким (1–3 минуты), затем сильно прижмите обе поверхности. Очень пористые поверхности могут потребовать нанесения двух слоев, что увеличит время высыхания.
8. При работе с тканевыми материалами избегайте избыточного нанесения клея и слишком быстрого соединения, так как излишки клея могут проникнуть в материал.
9. После использования переверните баллон вверх дном и выпустите небольшое количество газа для очистки сопла.
10. Для плотных и тяжелых материалов, таких как ковры и пробка, проверьте, хорошо ли зафиксирован материал через 2 часа.

### ОЧИСТКА

- Незастывший, и высохший клей можно удалить с помощью ацетона.
- Пожалуйста, протестируйте чувствительные поверхности на скрытом участке перед очисткой.
- Всегда тестируйте любой растворитель перед использованием.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте на пластифицированной виниловой плитке (мягкой и гибкой) из-за миграции пластификатора.

Не подходит для использования с пенополистиролом и поверхностями, чувствительными к растворителям. Не используйте на асфальтовых или битумных материалах.

Для любых других применений, не указанных в данном листе, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом для получения рекомендаций.

Рекомендации и советы носят ориентировочный характер, поскольку условия использования полностью находятся вне нашего контроля. Для инструкций по охране здоровья и безопасности, мерам первой помощи, действиям при случайных разливах и утилизации, обратитесь к отдельному Паспорту Безопасности Продукта, доступному на сайте <https://diy.bostik.com/ro-MD>

Рекомендации по применению основаны на стандартных методах нанесения в нормальных условиях и должны строго соблюдаться. Однако покупатели также должны проводить собственные испытания перед использованием, чтобы определить пригодность продукта для их целей, особенно если продукт используется впервые и/или поверхность, место или условия работы не являются идеальными. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности для получения подробной информации о мерах предосторожности при использовании.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить не более 12 месяцев с даты производства в оригинальной, неоткрытой упаковке, в прохладных и сухих помещениях при температуре от +5°C до +25°C.

### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

|                                       |                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                  | Цвет соломы                                                                                 |
| Форма                                 | Жидкий аэрозоль                                                                             |
| Удельный вес                          | Примерно 0,9                                                                                |
| Состав                                | Клеевой раствор на основе углеводородных растворителей и пропеллентного газа под давлением. |
| Время высыхания:<br>Развитие адгезии: | 1 - 3 минуты                                                                                |
| Время высыхания                       | Клей остается "влажным" в течение 15-25 минут.                                              |
| Покрытие                              | Один баллон объемом 500 мл обеспечивает покрытие 3-5 м².                                    |
| Температура нанесения                 | от +5°C до +35°C                                                                            |
| Температура эксплуатации              | от -20°C до +45°C                                                                           |

### Телефон

+373 (79) 408 394

