



PERFECT SEAL PU FOAM CONTROL RAPID

TECHNICAL SHEET 19/04/2023

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальная формула для монтажа дверей и окон
- Не деформирует профили
- Время образования корки — 2,5 минуты
- Экономит время и средства
- Высокая устойчивость к механическим сдвигам и растяжению
- Всесезонная формула: от -10°C до +40°C
- Нанесение вручную или с помощью пистолета

ОПИСАНИЕ

BOSTIK PERFECT SEAL PU FOAM CONTROL RAPID — полиуретановая пена с контролируемым расширением для монтажа, тепло- и звукоизоляции в строительстве. Разработана специально для качественного монтажа, обеспечивает высокую термо- и звукоизоляцию. Рекомендуется для установки окон и дверей, а также для заполнения пустот в строительных конструкциях. Обладает отличной адгезией к бетону, штукатурке, шпатлёвке, кирпичу, дереву, ПВХ и металлу.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Температура баллона: от +5°C до +30°C (рекомендуется температура от +15°C до +25°C).

Температура нанесения (окружающая среда и поверхности): от -10°C до +40°C (рекомендуется температура от +15°C до +25°C).

Нанесение с помощью пистолета:

Пистолет навинчивается на резьбу баллона. Комплект пена-пистолет энергично встряхивается перед каждым применением (не менее 30 раз). Подача пены регулируется винтом, расположенным в задней части пистолета. Пена подаётся нажатием на курок.

Ручное нанесение:

Пластиковый адаптер, прикреплённый к баллону, навинчивается на клапан. Баллон встряхивается перед каждым применением (не менее 30 раз). Пена подаётся нажатием на адаптер с обеих сторон по оси (см. указания на пиктограммах на этикетке). Заполняется около 50% шва/пустоты, так как после выхода из баллона пена расширяется, заполняя весь объём. Пену наносить слоем не более 4 см. Для более глубоких швов допускается послойное нанесение после образования корки на предыдущем слое (6-10 мин.). Время резки и затвердевания, а также производительность зависят от способа нанесения, типа применения (в шов или свободно), температуры и влажности окружающей среды, поверхностей и баллона на момент нанесения. Для отличного результата рекомендуется увлажнять основание перед нанесением полиуретановой пены, а также увлажнять свеженанесённую пену после нанесения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура нанесения	-10°C до +40°C	
Основа	полиуретан	
Время затвердевания	50-70 минут	
Закрытые ячейки	≥ 70%	
Время резки	EN 17333-2	15-20 минут
Плотность	15-20 г/л	
Размерная стабильность	EN 17333-2	-5% < DS < 0%
Поведение при огне	DIN 4102	B3
Время образования корки	EN 17333-3	90-150 секунд
Термостойкость	-40°C до +90°C	
Прочность на растяжение	100-400 кПа	
Теплопроводимость	EN 17333-5	30-35 мВт/м·К
Производительность	EN 17333-2	35-40 литров

Эти значения являются типичными

ПОДГОТОВКА И ФИНИШ ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, без следов пыли, масла или жира.

Лёгкое увлажнение поверхности перед применением важно для улучшения адгезии и структуры готовой ячеистой пены.

ОЧИСТКА

Несхватившаяся пена может быть немедленно удалена с помощью средства BOSTIK PU CLEANER. После затвердевания излишки пены можно удалить ножом или шпателем, после чего поверхность пены можно обработать.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности — до 12 месяцев с даты изготовления при хранении в сухом помещении, в оригинальной невскрытой упаковке, при температуре от +5°C до +25°C.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Защитите глаза, используйте перчатки и средства индивидуальной защиты. Накройте пол и мебель бумагой или пластиковой плёнкой. Храните баллон в вертикальном положении при температуре от +5°C до +25°C.

Баллон под давлением. Защищать от солнечного света и не подвергать воздействию температур выше 50°C.

Не прокалывать и не сжигать, даже после использования.

Содержит воспламеняющийся пропеллент.

Не распылять вблизи открытого огня или раскалённых материалов. Держать вдали от источников воспламенения.

Курение запрещено! Перед применением внимательно прочитайте Паспорт безопасности продукта.

Документ доступен по запросу или на нашем веб-сайте.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется для оснований из PE, PP, PC, PMMA, PTFE, мягких пластиков, неопреновых и битумных поверхностей.

УПАКОВКА

Код	PU172112392
Наименование	SPUMA PU CONTROL RAPID COMBI 750ML PERFECT SEAL
Цвет	желтый
Упаковка	12 шт./коробка
Код EAN	5948966021309

Рекомендации по нанесению приведены для стандартных условий использования. Вся информация в данном документе основана на наших знаниях и опыте, служит в качестве указаний и не является исчерпывающей.

Соблюдение этих рекомендаций обязательно, но не исключает проведения предварительных испытаний, особенно при первом применении или для определённых типов оснований, условий нанесения или окружающей среды.

Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности для получения информации о мерах предосторожности при применении.



DISCLAIMER

Компания Bostik предоставляет данный Технический Паспорт продукта (TDS) исключительно в описательных и информационных целях. Документ не является гарантией, договором или заменой специализированной или профессиональной консультации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом безопасности продукта для получения информации, касающейся здоровья и безопасности.

Заявления, технические данные, характеристики и рекомендации, содержащиеся в настоящем TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никаким образом.

Они представляют собой типичные значения для соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik. Поскольку условия и методы применения продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от какой-либо ответственности за возможные убытки любого рода, возникающие в результате использования продукции, её результатов или информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chisinau, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail:
infomd@bostik.com
www.bostik.com

CONTACT

Tel.: +373(79) 408 394
www.bostik.md



Все указания, рекомендации, числовые данные и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на нашем текущем опыте и не налагают никаких обязательств.

Несмотря на то что документация составлена с максимальной тщательностью, мы не несём ответственности за возможные неточности, ошибки, опечатки или ошибки в составе.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку конструкция, качество основания и условия применения не подлежат нашей оценке, мы не можем принять на себя ответственность за работы, выполненные на основании данной документации. Поэтому настоятельно рекомендуем проводить собственные практические испытания на месте. Наши Общие условия продажи и поставки применяются ко всем продаваемым и поставляемым нами продуктам.