



BOSTIK

PERFECT SEAL

SPUMA PU COMBI PREMIUM

ГИБКАЯ БЕЛАЯ ПЕНА ДЛЯ РУЧНОГО И ПИСТОЛЕТНОГО НАНЕСЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

- Профессиональная гибкая полиуретановая пена для монтажа, тепло- и звукоизоляции в строительстве. Обеспечивает высокую, гибкую и долговечную термическую герметизацию. Способствует снижению уровня шума благодаря отличным звукоизоляционным свойствам. Обладает низким уровнем выделения летучих соединений.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для установки окон и дверей, заполнения пустот в строительных конструкциях. Обеспечивает очень хорошее сцепление с бетоном, штукатуркой, шпатлёвкой, кирпичом, деревом, ПВХ и металлом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нанесение вручную и с помощью пистолета
- Гибкая и долговечная изоляция
- Не деформирует профили
- Отличная тепло- и звукоизоляция

ПОКРЫТИЕ

- Производительность: до 35 литров. Время резки и затвердевания, а также производительность зависят от способа нанесения, типа применения (в шов или свободное нанесение), температуры и влажности окружающей среды, поверхности и баллона в момент нанесения.



Нанесение пистолетом

Время нанесения	+5°C до +35°C
Закрытые ячейки	± 70%
Время затвердевания	80-100 минут
Время резки FEICA TM1005	20-40 минут
Плотность	20-25 кг/м³
Формоустойчивость	-5% < DS < 0%
Огнестойкость	B3
Время корки FEICA TM1014	6-10 минут
Термостойкость	-40°C до +90° C
Теплопроводимость	30-35 мВт/м·К
Объём FEICA TM1003	750 мл = 30-35 литров

	Ручное нанесение
Время нанесения	+5°C до +35°C
Закрытые ячейки	± 70%
Время затвердевания	100-120 минут
Время резки FEICA TM1005	25-45 минут
Плотность	20-25 кг/м³
Формоустойчивость	-5% < DS < 0%
Огнестойкость	B3
Время корки FEICA TM1014	6-10 минут
Термостойкость	-40°C до +90° C
Теплопроводимость	30-35 мВт/м·К
Объём FEICA TM1003	750 мл = 25-30 литров

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится на чистые и обезжиренные поверхности.

Нанесение с помощью пистолета:

Пистолет навинчивается на резьбу баллона. Перед каждым использованием энергично встряхивать комплект пена-пистолет (не менее 30 раз).

Подача пены регулируется винтом в задней части пистолета.

Для подачи пены нажмите на курок.

Ручное нанесение:

Пластиковый адаптер, прикреплённый к баллону, навинчивается на клапан.

Перед каждым использованием энергично встряхивать баллон (не менее 30 раз).

Заполнять шов/пустоту примерно на 50%, так как после выхода из баллона пена расширяется, заполняя весь объём.

Пену наносить слоем максимум 4 см; для более широких швов наносить в несколько этапов, после образования корки на предыдущем слое (6–10 мин.).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не приклеивается к силикону, PE, PP, PTFE.

ОЧИСТКА

Несхватившаяся пена, попавшая случайно, удаляется немедленно с помощью PU Cleaner или ацетона. Излишки затвердевшей пены можно удалить механически.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от +5°C до +25°C, вдали от источников тепла и влаги.

Внимание! Баллон нельзя подвергать воздействию высоких температур, хранить или транспортировать при нагреве.

Не прокалывать и не бросать баллон в огонь, даже после полного опорожнения.

Утилизировать пустой баллон в соответствии с местным законодательством.

Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления, указанной на баллоне.

УПАКОВКА

Код	Упаковка	Цвет	Шт./коробка	Код EAN
172112353	750 мл	БЕЛЫЙ	12	5948966017562

БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержит 4,4'-диизоцианат дифенилметана.

H222-H229 Чрезвычайно воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением: может взорваться при нагревании.

H332 Вредно при вдыхании.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.

H334 Может вызывать аллергические симптомы, астму или затруднённое дыхание при вдыхании.

H317 Может вызвать аллергическую реакцию на коже.

H351 Предположительно вызывает рак.

H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей.

H373 Может вызывать повреждение органов при длительном или повторяющемся воздействии.

P101 При обращении к врачу иметь при себе упаковку или этикетку продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед применением прочитать этикетку.

P210 Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.

P211 Не распылять над открытым огнём или другим источником воспламенения.

P251 Баллон под давлением. Не прокалывать и не сжигать, даже после использования.

P260 Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль.

P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

P280 Надевать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица.

P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: вымыть большим количеством воды с мылом.

P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить удобное положение для дыхания.

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они есть и это возможно. Продолжить промывание.

P410+P412 Защищать от солнечного света. Не подвергать воздействию температур выше 50°C/122°F.

P501 Утилизировать содержимое/упаковку в соответствии с местными/региональными/национальными/международными нормативами.

Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую реакцию.

Недостаточная вентиляция может привести к образованию взрывоопасных смесей. Может вызывать аллергическую реакцию у чувствительных к диизоцианатам лиц. Лица, страдающие астмой, экземой или кожными заболеваниями, должны избегать контакта, включая кожный, с данным продуктом. Не использовать при недостаточной вентиляции, за исключением случаев использования защитной маски с соответствующим противогазовым фильтром (например, маска, соответствующая стандарту EN 14387, с фильтром типа A1).

Внедрение рекомендаций определяется действующими стандартами и должно соблюдаться при использовании продукции.

Ознакомьтесь с паспортом безопасности для получения информации о мерах предосторожности при применении.

Вся информация, содержащаяся в данном документе, основана на наших знаниях и опыте, предоставляется в качестве рекомендаций и не является исчерпывающей. Компания Bostik не несёт ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие в результате ошибок (в том числе редакционных), неполноты и/или неточности настоящего документа.

Это, в частности, относится к неполноте и/или неточности, вызванной изменениями, произошедшими между датой публикации настоящего документа и датой приобретения продукции.

Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в содержание настоящего документа.

Компания Bostik не несёт ответственности за какие-либо прямые или косвенные убытки, вызванные использованием продукции, описанной в настоящем документе. Пользователь обязан ознакомиться и понять информацию, содержащуюся в данном документе, до начала использования продукции.

Пользователь несёт ответственность за проведение необходимых испытаний для подтверждения пригодности продукции по назначению.

Мы не имеем влияния на способ применения продукции и/или на условия хранения и транспортировки, и, следовательно, не несем ответственности за возможные убытки.

CONTACT

Tel.: +373(79) 408 394
www.bostik.md

