



BOSTIK

PERFECT SEAL ПЕНА PREMIUM MONTAJ

ГИБКАЯ БЕЛАЯ ПЕНА ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

- Профессиональная гибкая полиуретановая пена для монтажа и тепло- и звукоизоляции в строительстве. Обеспечивает высокую, гибкую и долговечную термоизоляцию. Способствует снижению уровня шума благодаря отличным звукоизоляционным свойствам. Обладает низким уровнем выбросов летучих соединений.

ПРИМЕНЕНИЯ

- Для монтажа окон и дверей, заполнения пустот в строительных конструкциях. Обладает отличной адгезией к бетону, штукатурке, шпатлевке, кирпичу, дереву, ПВХ и металлу.

ПРИЕМУЩЕСТВА

- Легкое нанесение с помощью адаптерного туба
- Гибкая и долговечная изоляция
- Не деформирует профили
- Отличная тепло- и звукоизоляция

ПОКРЫТИЕ

- Производительность: до 35 литров. Время обрезки и затвердевания, а также производительность зависят от типа нанесения (в шов или свободно), температуры и влажности окружающей среды, поверхностей и баллона на момент нанесения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ручное нанесение:
Температура нанесения	+5°C до +35°C
Закрытые ячейки	± 70%
Время затвердевания	100-120 минут
Время для обрезки FEICA TM1005	25-45 минут
Плотность	20-25 кг/м ³
Устойчивость к деформации	-5% < DS < 0%
Огнестойкость	B3
Время образования корки FEICA TM1014	6-10 минут
Термостойкость	-40°C до +90° C
Теплопроводность	27-32 мВт/м·К
Объем FEICA TM1003	750 мл= 30-35 л

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

КАК НАНОСИТЬ?

Наносится на чистые и обезжиренные поверхности. Пластиковый адаптер, прикреплённый к баллону, вкручивается в клапан баллона. Баллон встряхивается перед каждым применением (не менее 30 раз). Заполняется примерно 50% шва/пустоты, так как после выхода из баллона пена расширяется, заполняя всё пространство. Пена наносится слоем не более 4 см; для более широких швов может наноситься послойно, после образования корки на предыдущем слое (6–10 мин).

ОГРАНЕЧЕНИЯ

Нет адгезии с силиконом, PE, PP, PTFE.

ОЧИСТКА

Несхватившуюся пену, случайно попавшую на поверхность, необходимо немедленно удалить с помощью PU Cleaner или ацетона. Затвердевшие излишки пены можно удалить механическим способом.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от +5°C до +25°C, вдали от источников тепла и влаги. Внимание! Баллон нельзя подвергать воздействию высоких температур, хранить или транспортировать при повышенной температуре. Не прокалывайте и не бросайте баллон в огонь, даже после полного опустошения. Утилизируйте пустой баллон в соответствии с местным законодательством. Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления, указанной на баллоне.

УПАКОВКА

Код	Упаковка	Цвет	Шт.коробке	Штрих код
172112354	750 ml	ALB	12	5948966017586

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержит 4,4'-диизоцианат дифенилметана.
H222-H229 Чрезвычайно воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением: может взорваться при нагревании. H332 Вреден при вдыхании. H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает сильное раздражение глаз. H334 Может вызывать аллергические реакции или приступы астмы/затруднённое дыхание при вдыхании. H317 Может вызвать аллергическую реакцию на коже. H351 Возможен канцерогенный эффект. H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей. H373 Может вызывать повреждение органов при длительном или повторном воздействии. P101 В случае необходимости обращения к врачу, имейте при себе упаковку или этикетку. P102 Хранить в недоступном для детей месте. P103 Прочитайте этикетку перед использованием. P210 Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. P211 Не распылять на открытое пламя или другой источник зажигания. P251\ Баллон под давлением. Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. P260 Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль. P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. P280 Использовать защитные перчатки/одежду/средства защиты глаз/лица. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему удобное положение для дыхания. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: аккуратно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они есть и если это можно сделать легко. Продолжить промывание. P410+P412 Защищать от солнечного света. Не подвергать воздействию температур выше 50°C/122°F. P501 Утилизировать содержимое/упаковку в соответствии с местными/региональными/национальными/международными требованиями. Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую реакцию. Недостаточная вентиляция может привести к образованию взрывоопасных смесей. Может вызвать аллергическую реакцию у лиц, чувствительных к диизоцианатам. Лица, страдающие астмой, экземой или кожными заболеваниями, должны избегать контакта, включая контакт с кожей. Не использовать продукт в условиях плохой вентиляции без защитной маски с соответствующим противогазовым фильтром (например, маска, соответствующая стандарту EN 14387, с фильтром типа A1).

Рекомендации по применению приведены для стандартных условий использования. Вся информация в данном документе основана на наших знаниях и опыте, носит справочный характер и не является исчерпывающей. Соблюдение этих рекомендаций обязательно, однако не исключает необходимость проведения предварительного теста, особенно при первом использовании или при работе с определёнными основаниями, в специфических условиях нанесения или окружающей среды. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Паспортами безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании.

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

