



Den Braven

# NATURALNY KIT SZKLARSKI

Szklenie tradycyjnych okien pojedynczych / Profstop



## OPIS PRODUKTU

Den Braven Naturalny Kit Szklarski to malowalny kit na bazie oleju lnianego, żywicy syntetycznych i wypełniaczy, do szklenia okien pojedynczych.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Tradycyjny kit szklarski na bazie oleju lnianego
- Bardzo dobrze przyczepny do czystych i suchych podłoży (drewno, szkło, metal, beton)
- Daje się łatwo formować, naciągać, układać i wygładzać
- Malowalny (przy prawidłowym utrzymaniu długo nie pęka i nie kruszeje)

## APLIKACJA

Szklenie okien pojedynczych (powierzchnia oszklenia  $\leq 0,6 \text{ m}^2$ ) w ramach drewnianych, metalowych, a także w otworach betonowych. Uzupełnianie ubytków kitu w starych i zabytkowych oknach.

## SPOSÓB UŻYCIA

Kit dobrze ugnieść w dłoniach. W razie potrzeby lekko podgrzać. Nie dodawać rozpuszczalników, oleju lnianego, kredy itp. Nakładać za pomocą noża szklarskiego. Po nałożeniu wygładzić. W celu ochrony przed kruszeniem kit pomalować

między 1-8 tygodniem od nałożenia (po całkowitym utworzeniu się naskórka). Minimalny przekrój fugi 10 x 10mm. Maksymalny przekrój 25 x 25mm.

## INFORMACJA DODATKOWA

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Temperatura aplikacji | +5°C to +30°C |
| Gęstość               | 2,1 g/ml      |
| Odporność na mróz     | Up to -15°C   |
| Kożuszenie            | 2-4 months    |
| Konsystencja          | Paste         |

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnię oczyścić, odtłuścić i osuszyć. Usunąć pozostałości po starych kitach, lakierach. Powierzchnie drewniane zabezpieczyć za pomocą impregnatu.

## CZYSZCZENIE

Narzędzia i zabrudzenia zmywać przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Do usuwania niewielkich zabrudzeń użyć specjalne ściereczki czyszczące do rąk, narzędzi i powierzchni Den Braven Bravo.

## OPIS OPAKOWANIA

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

## GWARANCJA I GWARANCJA

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

## ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu.

Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego