



Den Braven

WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI

Atest DVGW / Leak Detection Spray

OPIS PRODUKTU

Den Braven Wykrywacz Nieszczelności to środek w aerozolu, do wykrywania nieszczelności w przewodach ciśnieniowych z cieczą lub gazem.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Niepalny, niekorozyjny, nietoksyczny, przyjazny środowisku, nieszkodliwy dla skóry
- Skuteczny od temperatury 0°C wzwyż
- Nie zawiera amoniaku lub jego związków
- Nie wchodzi w niebezpieczne związki z dwutlenkiem węgla (CO₂), propanem, butanem, acetylenem, sprężonym powietrzem, gazem ziemnym, gazem miejskim, azotem, tlenkiem azotu czy wodorotlenkiem fluoru
- Sprawdzony przez DVGW (DIN 30657)

APLIKACJA

Przewody ze sprężonym powietrzem, gazem ziemnym lub płynnym, armatura, złącza i miejsca podobnego typu, gdzie mogą wystąpić nieszczelności, np. złącza śrubowe, połączenia nitowane, kołnierze, złącza spawane.

SPOSÓB UŻYCIA

Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć. Podejrzane o przeciek miejsca odkryć i spryskać obficie. W przypadku wykrycia nieszczelności, w miejscu tym nastąpi intensywne tworzenie się piany. Nie stosować do przewodów z tlenem.

INFORMACJA DODATKOWA

Baza	Aqueous surfactant solution
Gęstość	1.007
Odporność na mróz	Up to -15°C
Ciśnienie w 20°C [bar]	5.1
Ciśnienie w 50°C [bar]	6.6
Tempo wyciskania [g/s]	5.8

CZYSZCZENIE

Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

OPIS OPAKOWANIA

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

BOSTIK CERTYFIKATY

- DIN EN 14291

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

GWARANCJA I GWARANCJA

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie

technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego