



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Цей паспорт безпеки речовини був створений відповідно вимогам: Постанова (Є) № 1907/2006 та Постанова (ЄС) № 1272/2008

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE
Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024
Номер видання 1

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші та компанії/підприємства

1.1. Ідентифікатор продукту

Найменування продукту BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE

Інші засоби ідентифікації

Чиста речовина/суміш Суміш

1.2. Релевантні ідентифіковані сфери застосування речовини або суміші та сфери застосування, що не рекомендовані

Рекомендації до застосування Будівельні роботи

Рекомендовані обмеження щодо використання Невідомо

1.3. Інформація про постачальника паспорта безпеки

Назва компанії

Bostik Romania SRL
51, Rasaritului Street (DN7)
070000 Buftea
Ilfov
Romania
Phone: +40 372 833 300
Fax: +40 372 833 301
www.bostik.com

Адреса електронної пошти SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Телефон для надзвичайних ситуацій

Європа	112
Болгарія	National Poison centre N. I. Pirogov Multi-Profile Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine Emergency telephone +359 (0)2 9154 233 E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg
Хорватія	Poison Centre : +385 (0)1 23-48-342
Кіпр	1401
Чеська Республіка	Toxicological Information Centre, Prague Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 information only for health risks - acute human and animal poisoning
Естонія	Poison Centre : 16662 (+372) 7943 794 (International)
Греція	Poison Centre : Aglaia Kyriakou Children's Hospital : +30 210 779 3777
Угорщина	Health Toxicological Information Service (HTIS) : +36 (06) 80 201-199 (24 hours) 36 1 476 6464 (0-24 hours, standard fee – also from abroad)
Латвія	State Fire and Rescue Service, phone number: 112 State Toxicology Center, Poisoning and Drug Information Center, Hipokrāta 2, Riga, Latvia, LV-1079, phone number +371 67042473
Литва	+370 (8) 5 236 2052 or +370 (8) 687 53378 (Poison centre)
Польща	Bostik: +48 61 663 88 86
Румунія	Poison Centre : +40 (0)21 318 36 06 (8.00-15.00 hr)
Словаччина	Poison Centre : +421 (0)2 54 774 166

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE
Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024
Номер видання 1

Словенія	112
Україна	+74956773658

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація факторів ризику

2.1. Класифікація речовини або суміші

Класифікація відповідно до
Постанови (ЄС) № 1272/2008
[CLP]

Гостра інгаляційна токсичність (пил/туман)	Категорія 4 - (H332)
Роз'їдання/подразнення шкіри	Категорія 2 - (H315)
Серйозне пошкодження/подразнення очей	Категорія 2 - (H319)
Сенсибілізація органів дихання	Категорія 1 - (H334)
Сенсибілізація шкіри	Категорія 1 - (H317)
Канцерогенність	Категорія 2 - (H351)
Специфічна токсичність для органа-мішені (при одноразовому впливові)	Категорія 3 - (H335)
Специфічна токсичність для органа-мішені (при неодноразовому впливові)	Категорія 2 - (H373)
Аерозолі	Категорія 1 - (H222, H229)

2.2. Елементи маркування

Містить Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues



Сигнальне слово
Небезпека

Позначення небезпек

H315 - Викликає подразнення шкіри
H317 - Може викликати алергічну реакцію на шкірі
H319 - Викликає серйозне подразнення очей
H332 - Шкідливо при вдиханні
H334 - Може викликати симптоми алергії або астми чи ускладнення дихання у разі вдихання
H335 - Може спричинити подразнення дихальних шляхів
H351 - Існують підозри щодо можливості викликання раку
H373 - Може спричинити пошкодження органів в тривалого або багатократного впливу
H222 - Легкозаймисті аерозолі
H229 - Ємність під тиском: при нагріванні може вибухати

Спеціальні фрази небезпеки для ЄС

EUN204 - Містить ізоціанати. Може викликати алергічну реакцію

Попередження - ЄС (§ 28, 1272/2008)

P101 - При необхідності звернення до лікаря мати при собі контейнер з продуктом або етикетку
P102 - Зберігати в недоступному для дітей місці
P210 - Берези від тепла, іскор, відкритого полум'я, гарячих поверхонь та інших джерел загоряння. Не палити
P211 - Не розпиляти на відкрите полум'я або інше джерело займання
P251 - Не протикати або нагрівати, навіть після використання
P260 - Не вдихати туман/випари/аерозоль
P271 - Використовувати тільки на відкритому повітрі або в приміщенні, що добре провітрюється
P280 - Одягнути захисні рукавиці та засоби захисту очей/обличчя
P302 + P352 - ПРИ ПОТРАПЯННІ НА ШКІРУ: Промити милом і великою кількістю води

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE

Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024

Номер видання 1

R304 + R340 - ПРИ ВДИХАННІ: Вивести постраждалого на свіже повітря і забезпечити йому зручне для дихання положення
R342 + R311 - При виникненні симптомів ураження дихальних шляхів: Звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до лікаря
R305 + R351 + R338 - ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промивати водою впродовж кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, за наявності таких, і якщо це легко зробити. Продовжувати промивання
P405 - Зберігати під замком
P410 + P412 - Захищати від сонячного світла. Не піддавати дії температур вищих ніж 50 °C/122 °F
P501 - Утилізувати вміст/контейнери відповідно до місцевих, регіональних, національних та міжнародних нормативів, залежно від обставин

Спеціальні положення, що стосуються маркування деяких сумішей

При використанні цього продукту в осіб з підвищеною чутливістю до діізоціанатів можуть розвинути алергічні реакції. Особи, що страждають від астми, екземи або проблем зі шкірою, повинні уникати контакту з цим продуктом, включаючи попадання на шкіру. Не використовувати цей продукт в умовах поганої вентиляції, якщо не використовується захисна маска з відповідним газовим фільтром (наприклад, Типу A1 згідно стандарту EN 14387). As from 24 August 2023 adequate training is required before industrial or professional use.

Додаткова інформація

При поставці для широкого продажу, потрібно нанесення на цей продукт тактильних попереджувальних знаків.

2.3. Інші ризики

During transportation by car the cans should stand upright in the cargo space. У разі недостатньої вентиляції і/або в процесі використання можливе утворення вибухової/легкозаймистої суміші. The mentioned hazards are valid for the non-reacted content of the can or of the fresh foam. When foaming the propellants are highly flammable.

PBT & vPvB

Ця суміш не містить речовин, які вважаються стійкими, біоаккумулятивними або токсичними (СБТ). Ця суміш не містить речовин, які вважаються дуже стійкими та дуже біоаккумулятивними (дСдБ).

Інформація про речовину, що руйнує ендокринну систему

Цей продукт не містить ніяких речовин, що викликають або ймовірно викликають розлад ендокринної системи.

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про інгредієнти

3.1 Речовини

Немає даних

3.2 Суміші

Хімічне найменування	Номер ЄС (Номер по каталогу ЄС).	CAS №.	Класифікація відповідно до Постанови (ЄС) № 1272/2008 [CLP]	Гранична питома концентрація (SCL)	М-чинник	М-чинник (довгостроковий)	Реєстраційний номер REACH
Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues 40 - <80 %	618-498-9	9016-87-9	STOT SE 3 (H335) STOT RE 2 (H373) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) Acute Tox. 4 (H332)	STOT SE 3 :: C>=5% Skin Irrit. 2 :: C>=5% Eye Irrit. 2 :: C>=5% Resp. Sens. 1 :: C>=0.1%	-	-	[7]
Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane 10 - <20 %	807-935-0	1244733-77-4	Acute Tox. 4 (H302) Aquatic Chronic 3 (H412)	-	-	-	01-2119486772-26-XXXX
Dimethyl ether 5 - <10 %	204-065-8 (603-019-00-)	115-10-6	Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas (H280)	-	-	-	01-2119472128-37-XXXX

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE
Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024
Номер видання 1

	8)						
Isobutane 5 - <10 %	200-857-2 (601-004-00-0)	75-28-5	Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas (H280)	-	-	-	01-2119485395- 27-XXXX
Butane 0.1 - <0.3 %	203-448-7 (601-004-00-0)	106-97-8	Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas (H280)	-	-	-	01-2119474691- 32-XXXX

Повний текст H- і EUN- фраз: див. розділ 16

ПРИМІТКА [7] - Цієї речовини не надано ніякого реєстраційного номера, оскільки вона є полімером, звільненим від реєстрації відповідно до положень Статті 2(9) REACH. Усі мономери або інші речовини у складі полімеру зареєстровані або звільнені від реєстрації

Оцінка гострої токсичності

Якщо дані щодо LD50/LC50 відсутні або не відповідають категорії класифікації, то для оцінки гострої токсичності (ATEmix) і класифікації суміші на основі складових компонентів використовується належне перераховане значення з CLP Додаток I, Таблиця 3.1.2

Хімічне найменування	Номер ЄС (Номер по каталогу ЄС)	CAS №	Пероральна LD50 мг/кг	Шкіряна LD50 мг/кг	LC50 при вдиханні - 4 години - пил/туман - мг/л	LC50 при вдиханні - 4 години - пара - мг/л	LC50 при вдиханні - 4 години - газ - м.д.
Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues	618-498-9	9016-87-9	-	-	1.5	-	-
Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane	807-935-0	1244733-77-4	632	-	-	-	-
Dimethyl ether	204-065-8 (603-019-00-8)	115-10-6	-	-	-	-	-
Isobutane	200-857-2 (601-004-00-0)	75-28-5	-	-	-	-	-
Butane	203-448-7 (601-004-00-0)	106-97-8	-	-	-	-	-

Цей продукт не містить кандидатів дуже небезпечних речовин з концентрацією більше $\geq 0,1\%$ (Постанова (ЄС) № 1907/2006 (REACH), Стаття 59)

Примітки

Додаткова інформація наведена в розділі 16

Хімічне найменування	Примітки
Dimethyl ether - 115-10-6	U
Isobutane - 75-28-5	C,U
Butane - 106-97-8	C,U

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів першої допомоги

Загальні рекомендації

При звертанні до лікаря покажіть цей паспорт безпеки. У разі впливу або занепокоєння: Звернутися по пораду/допомогу до лікаря.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE

Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024

Номер видання 1

Вдихання	Вивести постраждалого на свіже повітря. Може викликати алергічну реакцію дихальних шляхів. При зупинці дихання необхідно зробити потерпілому штучне дихання. негайно звернутися по медичну допомогу. Уникати прямого контакту зі шкірою. Користуватися бар'єром при наданні штучного дихання "рот у рот". Негайно звернутися по допомогу до лікаря.
Контакт з очима	Негайно промити великою кількістю води, в тому числі під повіками, протягом принаймні 15 хвилин. Зняти контактні лінзи, за наявності таких, і якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Під час промивання тримати очі широко відкритими. Не терти вражене місце. Якщо подразнення посилюється і не минає, необхідно звернутися до лікаря.
Контакт зі шкірою	Може викликати алергічну реакцію на шкірі. У разі подразнення шкіри або алергічних реакцій звернутися до лікаря. Негайно вимити милом та великою кількістю води протягом щонайменше 15 хвилин. Не використовувати розчинники для розчинення матеріалу.
Проковтування	Може спричинити алергічну реакцію. НЕ провокувати блювання. Ніколи не давати нічого через рот непритомній людині. Негайно звернутися по допомогу до лікаря. Очистіть рот водою. Випити 1 або 2 склянки води.
Засоби індивідуального захисту при наданні першої допомоги	Усунути всі джерела займання. Переконайтеся, що медичний персонал обізнаний про задіяний(-і) матеріал(-и) та прийняв заходи безпеки, щоб захистити себе і запобігти розповсюдженню забруднення. Уникати потрапляння на шкіру, в очі або на одяг. Уникати прямого контакту зі шкірою. Користуватися бар'єром при наданні штучного дихання "рот у рот". При необхідності використовувати засоби індивідуального захисту. Додаткова інформація наведена в розділі 8. Уникати вдихання випарів або туману.

4.2. Найбільш важливі симптоми та наслідки, гострі та відтерміновані

Симптоми	Може викликати симптоми алергії або астми чи ускладнення дихання у разі вдихання. Кашель і/або свистяче дихання. Свербіж. Висипи. Кропив'янка. Може викликати почервоніння і слюзотечу. Відчуття печії. Ускладнене дихання.
Наслідки впливу	Може спричинити пошкодження органів в тривалого або багатократного впливу.

4.3. Показання на негайну медичну допомогу та необхідність спеціального лікування

Примітки для лікарів	Може спричинювати сенсibiliзацію у чутливих осіб. Лікувати симптоматично.
----------------------	---

РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи

5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння	Вогнегасний порошок. Двоокис вуглецю (CO2). Тонкорозпилена вода.
Невідповідні засоби пожежогасіння	Широкий струмінь води. НЕ ГАСИТИ ПОЖЕЖУ ГАЗУ, ЩО ПРОСОЧУЄТЬСЯ, ДО ТИХ ПІР, ЯК ВИТІК МОЖЕ БУТИ ЗУПИНЕНО.

5.2. Специфічні ризики джерелом яких є речовина або суміш

Особливі небезпеки, пов'язані з хімічною речовиною	Ризик займання. Зберігати продукт і порожню упаковку подалі від джерел тепла і займання. На випадок пожежі охолодити резервуари струменем води. Утилізація залишків згорання і забрудненої води від пожежогасіння повинна здійснюватися відповідно до місцевих нормативних актів. Балони можуть розриватися при надзвичайно високій температурі. Пошкоджені балони повинні вантажити-розвантажувати тільки фахівці. Контейнери можуть вибухнути при нагріванні. Продукт є або містить сенсibiliзатори. Може викликати сенсibiliзацію при вдиханні. Може викликати сенсibiliзацію при потраплянні на шкіру.
--	--

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE

Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024

Номер видання 1

Небезпечні продукти згорання Оксиди вуглецю. Окис вуглецю. Двоокис вуглецю (CO₂). Триокиси фосфору. Оксиди азоту (NO_x). Ціаністий водень. Ізоціанати. Галогенізовані сполуки.

5.3. Рекомендації для пожежних

Спеціальні засоби захисту та заходи безпеки для пожежників Пожежники повинні одягати автономний дихальний апарат і повне спорядження для пожежогасіння. Використовувати засоби індивідуального захисту.

РОЗДІЛ 6: Заходи при аварійному розливі/розсипу

6.1. Індивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній ситуації

Заходи особистої безпеки Евакуювати персонал у безпечні зони. При необхідності використовувати засоби індивідуального захисту. Додаткова інформація наведена в розділі 8. Уникати потрапляння на шкіру, в очі або на одяг. Забезпечити достатню вентиляцію. Розташувати людей з навітряного боку на достатній відстані від розливу/витоку. УСУНУТИ всі джерела займання (не курити, не допускати виникнення спалахів, іскор або полум'я в зоні безпосередньої близькості). Ужити запобіжних заходів проти електростатичного розряду. Уникати вдихання пилу/диму/газу/туману/пари/аерозолю. Уникати вдихання випарів або туману.

Інша інформація Провітрити приміщення. Зверніться до запобіжних заходів, що перелічені у розділах 7 та 8.

Для співробітників аварійно-рятувальних підрозділів Використовувати засоби індивідуального захисту, рекомендовані в розділі 8.

6.2. Заходи по захисту навколишнього середовища

Заходи по захисту навколишнього середовища Зверніться до запобіжних заходів, що перелічені у розділах 7 та 8. Запобігти подальшому витоку або пролиттю, якщо це безпечно. Не допускати потрапляння продукту в каналізацію.

6.3. Методи та матеріали для локалізації та очищення

Методи локалізації Зупинити витікання, якщо це можна зробити без ризику. Для зменшення випаровування може використовуватися піна, що пригнічує випаровування. Обмежте розповсюдження розлитої рідини земляним насипом для збору стічних вод. Не допускати потрапляння до стоків, каналізації, водойм, канав і водних каналів. Залити водою для завершення полімеризації та відскребти підлогу.

Методи прибирання Ужити запобіжних заходів проти електростатичного розряду. Захистити насипом. Увібрати інертним поглинаючим матеріалом. Зібрати й помістити в контейнери з належним маркуванням.

Відвертання вторинних небезпечних факторів Ретельно очистити забруднені об'єкти і ділянки з дотриманням екологічних стандартів.

6.4. Посилання на інші розділи

Посилання на інші розділи Додаткова інформація наведена в розділі 8. Додаткова інформація наведена в розділі 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Запобіжні заходи для безпечного поведіння з матеріалом

Рекомендації щодо безпечного поведіння Використовувати засоби індивідуального захисту. Берегти від тепла, іскор, відкритого полум'я, гарячих поверхонь та інших джерел загоряння. Не палити. Не розпиляти на відкрите полум'я або інше джерело займання. Вжити необхідних заходів щодо запобігання розряду статичної електрики (який може викликати

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE
Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024
Номер видання 1

займання органічних випарів). Використовуйте іскрозахищені інструменти і вибухозахищене обладнання. Використовувати продукт тільки в закритих системах або забезпечувати належну витяжну вентиляцію. Зберігати в приміщенні з розпилювачами води. Не проколювати і не спалювати балони. Вміст під тиском. У разі проривання. Уникати вдихання випарів або туману. Поводитися відповідно до правил безпеки і промислової гігієни. Уникати потрапляння на шкіру, в очі або на одяг. В умовах недостатньої вентиляції одягнути відповідні засоби захисту органів дихання. При використанні цього продукту не вживати їжу, не пити й не курити. Зняти забруднений одяг і випрати його перед повторним використанням.

Загальні зауваження щодо гігієни При використанні цього продукту не вживати їжу, не пити й не курити. Не виносити забруднений одяг за межі робочого місця. Рекомендується регулярне очищення устаткування, робочої області та одягу. Вимити руки перед перервою та негайно після роботи з продуктом. Уникати потрапляння на шкіру, в очі або на одяг. Одягнути відповідні захисні рукавиці та засоби захисту очей/обличчя. Зняти та промити забруднений одяг та рукавички (в тому числі зсередини) і випрати його перед повторним використанням.

7.2. Умови безпечного зберігання, з урахуванням будь-яких несумісностей

Умови зберігання Захищати від сонячного світла. Тримати подалі від джерел тепла, іскор, полум'я та інших джерел займання (наприклад, запальних пристроїв, електродвигунів і джерел статичної електрики). Зберігати в контейнерах з належним маркуванням. Не зберігати поряд з горючими матеріалами. Зберігати в приміщенні з розпилювачами води. Зберігати відповідно до певних національних нормативів. Зберігати відповідно до місцевих правил. Зберігати в прохолодному, сухому місці, окремо від джерел високої температури, відкритого полум'я сонячного світла або інших хімічних речовин. Зберігати під замком. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати замерзання. Зберігати тільки в оригінальному контейнері. Зберігати в сухому місці. Зберігати в закритій тарі. Захищати від вологи.

Рекомендована температура зберігання Не заморозувати.

7.3. Специфічні кінцеві сфери застосування

Специфічне(-ні) використання
Будівельні роботи.

Заходи управління ризиками (ЗУР) Необхідна інформація міститься в цьому паспорті безпеки.

Інша інформація Дотримуватися технічних характеристик.

РОЗДІЛ 8: Заходи зменшення впливу/індивідуальний захист

8.1. Параметри контролю

Межі впливу

Хімічне найменування	Європейський Союз	Болгарія	Хорватія	Кіпр	Чеська Республіка	Естонія
Dimethyl ether 115-10-6	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³	GVI: 1000 ppm GVI: 1920 mg/m ³	TWA: 1000ppm TWA: 1920mg/m ³	TWA: 1000 mg/m ³ Ceiling: 2000 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³
Isobutane 75-28-5	-	-	-	-	-	TWA: 800 ppm TWA: 1900 mg/m ³
Propane 74-98-6	-	TWA: 1800.0 mg/m ³	-	-	-	TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m ³
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8	-	-	GVI: 0.02 mg/m ³ KGVI: 0.07 mg/m ³	-	TWA: 0.05 mg/m ³ Ceiling: 0.1 mg/m ³ Sen** Irr	TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.01 ppm STEL: 0.1 mg/m ³

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE
Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024
Номер видання 1

						Sen**
Glycerin 56-81-5	-	-	GVI: 10 mg/m ³	-	TWA: 10 mg/m ³ Ceiling: 15 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³
Butane 106-97-8	-	TWA: 1900 mg/m ³	GVI: 600 ppm GVI: 1450 mg/m ³ GVI: 10 ppm GVI: 22 mg/m ³ KGI: 750 ppm KGI: 1810 mg/m ³ Karc Muta	-	-	TWA: 800 ppm TWA: 1500 mg/m ³ STEL: 500 mg/m ³

Хімічне найменування	Греція	Латвія	Литва	Угорщина	Румунія
Dimethyl ether 115-10-6	TWA: 1000ppm TWA: 1920mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³	TWA: 1000ppm [IPRD] TWA: 1920mg/m ³ [IPRD] STEL: 1500 ppm [TPRD] STEL: 2280 mg/m ³ [TPRD]	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³
Isobutane 75-28-5	-	TWA: 100 mg/m ³ STEL: 300 mg/m ³	-	-	TWA: 700 mg/m ³ STEL: 1000 mg/m ³
Propane 74-98-6	TWA: 1000ppm TWA: 1800mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m ³ STEL: 300 mg/m ³	-	-	TWA: 778 ppm TWA: 1400 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 1800 mg/m ³
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8	-	-	TWA: 0.005ppm [IPRD] TWA: 0.05mg/m ³ [IPRD] Ceiling: 0.01 ppm [NRD] Ceiling: 0.1 mg/m ³ [NRD] Sen**	STEL: 0.005 ppm STEL: 0.05 mg/m ³ TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³ Sensitizer (83)	STEL: 0.15 mg/m ³
Glycerin 56-81-5	TWA: 10mg/m ³	-	-	-	-
Butane 106-97-8	TWA: 1000ppm TWA: 2350mg/m ³	TWA: 300 mg/m ³ STEL: 300 mg/m ³	-	STEL: 9400 mg/m ³ TWA: 2350 mg/m ³	TWA: 700 mg/m ³ STEL: 1000 mg/m ³

Хімічне найменування	Польща	Сербія	Словаччина	Словенія	Україна
Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues 9016-87-9	-	-	-	TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: STEL mg/m ³ Skin	-
Dimethyl ether 115-10-6	TWA: 1000 mg/m ³	TWA: 1000ppm TWA: 1920mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³ STEL: STEL mg/m ³ STEL: STEL ppm	-
Isobutane 75-28-5	-	-	TLV / TWA: 1000 ppm TLV / TWA: 2400 mg/m ³ TLV / STEL: 5000 ppm TLV / STEL: 12000 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 2400 mg/m ³ STEL: STEL ppm STEL: STEL mg/m ³	-
Propane 74-98-6	TWA: 1800 mg/m ³	-	-	TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m ³ STEL: STEL ppm STEL: STEL mg/m ³	-
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8	STEL: 0.09 mg/m ³ TWA: 0.03 mg/m ³	-	TWA: 0.002 mg/m ³ TWA: 0.03 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ TWA: 0.005 ppm STEL: STEL mg/m ³ STEL: STEL ppm Skin	-
Glycerin 56-81-5	TWA: 10 mg/m ³	-	TWA: 11 mg/m ³	TWA: 200 mg/m ³ STEL: STEL mg/m ³	-
Butane	STEL: 3000 mg/m ³	-	TLV / TWA: 1000 ppm	TWA: 1000 ppm	-

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE

Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024

Номер видання 1

106-97-8	TWA: 1900 mg/m ³		TLV / TWA: 2400 mg/m ³ TLV / STEL: 5000 ppm TLV / STEL: 12000 mg/m ³	TWA: 2400 mg/m ³ STEL: STEL ppm STEL: STEL mg/m ³	
----------	-----------------------------	--	--	---	--

Похідний безпечний рівень перебування під впливом (DNEL) Інформація відсутня

Похідний безпечний рівень перебування під впливом (DNEL)			
Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)			
Тип	Шлях впливу	Похідний безпечний рівень перебування під впливом (DNEL)	Коефіцієнт безпеки
робітник Тривалий Загальні наслідки для здоров'я	Вдихання	8.2 mg/m ³	
робітник Короткостроковий Загальні наслідки для здоров'я	Вдихання	22.6 mg/m ³	
робітник Тривалий Загальні наслідки для здоров'я	Через шкіру	2.91 мг/кг барр.води/доб	

Dimethyl ether (115-10-6)			
Тип	Шлях впливу	Похідний безпечний рівень перебування під впливом (DNEL)	Коефіцієнт безпеки
робітник Тривалий Загальні наслідки для здоров'я	Вдихання	1894 mg/m ³	

Похідний безпечний рівень перебування під впливом (DNEL)			
Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)			
Тип	Шлях впливу	Похідний безпечний рівень перебування під впливом (DNEL)	Коефіцієнт безпеки
Споживач Тривалий Загальні наслідки для здоров'я	Вдихання	1.45 mg/m ³	
Споживач Короткостроковий Загальні наслідки для здоров'я	Вдихання	5.6 mg/m ³	
Споживач Тривалий Загальні наслідки для здоров'я	Через шкіру	1.04 мг/кг барр.води/доб	
Споживач Тривалий Загальні наслідки для здоров'я	Перорально	0.52 мг/кг барр.води/доб	
Споживач Короткостроковий Загальні наслідки для здоров'я	Перорально	2 мг/кг барр.води/доб	

Dimethyl ether (115-10-6)			
Тип	Шлях впливу	Похідний безпечний рівень перебування під впливом	Коефіцієнт безпеки

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE
Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024
Номер видання 1

		(DNEL)	
Споживач Тривалий Загальні наслідки для здоров'я	Вдихання	471 mg/m³	

Прогнозована безпечна концентрація (PNEC) Інформація відсутня.

Прогнозована безпечна концентрація (PNEC)	
Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)	
Об'єкт навколишнього середовища	Прогнозована безпечна концентрація (PNEC)
Чиста вода	0.32 mg/l
Морська вода	0.032 mg/l
Очисні спорудження	19.1 mg/l
Осад з чистої води	11.5 мг/кг сухої ваги
Осад з морської води	1.15 мг/кг сухої ваги
Ґрунт	0.34 мг/кг сухої ваги
Чиста вода - не постійно	0.51 mg/l

Dimethyl ether (115-10-6)	
Об'єкт навколишнього середовища	Прогнозована безпечна концентрація (PNEC)
Чиста вода	0.155 mg/l
Морська вода	0.016 mg/l
Мікроорганізми в очисних спорудах	160 mg/l
Осад з чистої води	0.681 мг/кг сухої ваги
Ґрунт	0.45 мг/кг сухої ваги

8.2. Заходи зменшення впливу

Технічні засоби контролю Забезпечити достатню вентиляцію, особливо в закритих приміщеннях. Випари/аерозолі необхідно обов'язково видаляти безпосередньо в місці їх появи.

Засоби індивідуального захисту

- Захист очей/обличчя** Одягнути окуляри з боковинами (або захисні окуляри). Засоби захисту для очей повинні відповідати стандарту EN 166.
- Захист рук** Одягнути відповідні рукавиці. Бутиловий каучук. Нітрильний каучук. Товщина рукавичок > 0.4 mm. Час просочення рукавичок залежить від матеріалу, товщини та температури. Час проникнення для вказаного матеріалу рукавичок загалом більше за 60 хвилин. Рукавиці повинні відповідати стандарту EN 374
- Захист шкіри та тіла** Щоб уникнути потрапляння на шкіру, одягнути відповідні засоби індивідуального захисту.
- Захист органів дихання** Ensure adequate respiratory protection during spray applications. В умовах недостатньої вентиляції одягнути відповідні засоби захисту органів дихання.
- Рекомендований тип фільтра:** Фільтр органічних газів і пари, що відповідає стандарту EN 14387. Одягнути респіратор, що відповідає стандарту EN 140 з фільтром типу А або вищим. АХ.

Заходи щодо обмеження шкідливого впливу на навколишнє середовище Інформація відсутня.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості

- Фізичний стан** Рідина
- Зовнішній вигляд** Аерозоль Піна
- Колір** Зелений
- Запах** Характеристика. Слабкий.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE

Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024

Номер видання 1

<u>Властивість</u>	<u>Значення</u>	<u>Примітки • Метод</u>
Температура топлення / замерзання	Дані відсутні	Дані відсутні
Температура кипіння і діапазон температур кипіння	Немає даних, Аерозоль .	Немає даних, Аерозоль
Займистість	Дані відсутні	Не прикладається до рідин
Межа займистості у повітрі		Невідомо
Верхні межі займистості або вибуховості	18.6 Vol%	
Нижні межі займистості або вибуховості	1.7 Vol%	
Температура займання	Немає даних, Аерозоль .	Немає даних, Аерозоль
Температура самозаймання	.	Невідомо
Температура розпаду		Дані відсутні
pH	Дані відсутні	Дані відсутні.
pH (у вигляді водного розчину)	Дані відсутні	Дані відсутні
Кінематична в'язкість	Дані відсутні	Дані відсутні
Динамічна в'язкість	Дані відсутні	
Розчинність у воді	Не змішується з водою.	Невідомо
Розчинність(-ості)	Дані відсутні	Невідомо
Коефіцієнт розподілу	Дані відсутні	Дані відсутні
Тиск пари	6 - 7	бар @ 23 °C
Відносна щільність	Дані відсутні	Невідомо
Об'ємна щільність	Дані відсутні	
Щільність	1.0027 g/cm ³	
Відносна щільність пари	Дані відсутні	Дані відсутні
Характеристики частинок		
Розмір частинок	Інформація відсутня	
Розподіл частинок за розміром	Інформація відсутня	

9.2. Інша інформація

Вміст твердої речовини (%)	Інформація відсутня	
Вміст летких органічних сполук		Дані відсутні

9.2.1. Інформація щодо класів фізичної небезпеки

Немає даних

9.2.2. Інші характеристики безпеки

Інформація відсутня	
Мінімальна температура займання (°C)	235 Немає даних .

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

Реакційна здатність	Інформація відсутня.
---------------------	----------------------

10.2. Хімічна стабільність

Стабільність	Стабільна за нормальних умов.
--------------	-------------------------------

Відомості про небезпеку вибуху

Чутливість до механічних впливів	Ні.
Чутливість до статичних розрядів	Так.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE

Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024

Номер видання 1

Можливість небезпечних реакцій Нагрівання призводить до підвищення тиску із загрозою вибуху.

10.4. Умови, яких треба уникати

Умови, яких треба уникати Продукт отверджується вологою. Тепло, вогонь та іскри. Займе тепло. Не заморозувати. Захищати від вологи. Зберігати подалі від відкритого полум'я, гарячих поверхонь та джерел вогню. Екстремальні температури і пряме сонячне випромінювання.

10.5. Несумісні матеріали

Несумісні матеріали Сильні кислоти. Сильні основи. Сильні окисники. Вода. Спирти. Аміни. Несумісно з окисниками.

10.6. Небезпечні продукти розкладу

Небезпечні продукти розкладу Немає у нормальних умовах використання. Стабільне за рекомендованих умов зберігання.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1. Інформація про класи небезпеки згідно Постанови (ЄС) № 1272/2008

Інформація про вірогідні шляхи впливу

Інформація про продукт

Вдихання	Умисне зловживання шляхом навмисної концентрації і вдихання вмісту може бути шкідливим або смертельним. Специфічні дані випробувань для речовини або суміші відсутні. Може спричинювати сенсibilізацію у чутливих осіб. (на підставі компонентів). Може спричинювати подразнення очей і органів дихання. Шкідливе при вдиханні.
Контакт з очима	Специфічні дані випробувань для речовини або суміші відсутні. Викликає серйозне подразнення очей. (на підставі компонентів). Може включати почервоніння, свербіння та біль.
Контакт зі шкірою	Специфічні дані випробувань для речовини або суміші відсутні. Неодноразовий або тривалий вплив на шкіру може спричинювати алергічну реакцію в дуже чутливих людей. (на підставі компонентів). Може викликати сенсibilізацію при потрапленні на шкіру. Викликає подразнення шкіри.
Проковтування	Специфічні дані випробувань для речовини або суміші відсутні. Може викликати додаткові ефекти, як вказано у розділі "Вдихання". У разі потраплення всередину може викликати шлунково-кишкове подразнення, нудоту, блювоту і діарею.

Симптоми, пов'язані з фізичними, хімічними і токсикологічними характеристиками

Симптоми Симптоми алергічної реакції можуть включати висип, свербіж, набряк, проблеми з диханням, поколювання в руках і ногах, запаморочення, нудоту, болі в грудях, біль у м'язах або приливи. Кашель і/або свистяче дихання. Свербіж. Висипи. Кропив'янка. Почервоніння. Може викликати почервоніння і слюзотечу.

Гостра токсичність

Чисельні показники токсичності

Перераховані нижче значення розраховуються на підставі глави 3.1 документа GHS

ATEmix (оральна дія)	4,407.30 mg/kg
ATEmix (дермальний)	>5000 mg/kg
ATEmix (вдихання - газ)	>20000 м.д.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE
Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024
Номер видання 1

ATEmix (вдихання - пил/туман) 3.41 mg/l
ATEmix (вдихання - пара) >20 mg/l

Інформація про компонент

Хімічне найменування	Пероральна LD50	Дермальна LD50	Інгаляційна LC50
Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues	LD50 > 10000 mg/kg (Rattus)	LD 50 > 9400 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)	1.5 mg/L (Rattus) 4 h
Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane	LD50 > 500 - 2000 mg/kg (males); LD50 = 632 mg/kg (females)(Rattus)	LD50 >2000 mg/Kg (Rattus) (OECD 402)	LD50 >7 mg/L (4h)(Rattus) (OECD 403)
Dimethyl ether	-	-	=164000 ppm (Rattus) 4 h
Isobutane	-	-	=658 mg/L (Rattus) 4 h
Butane	-	-	=658 g/m³ (Rattus) 4 h

Відстрочені й негайні ефекти, а також хронічні ефекти в результаті короткого і тривалого впливу

Роз'їдання/подразнення шкіри Класифікація заснована на даних, що доступні для інгредієнтів. Викликає подразнення шкіри.

Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues (9016-87-9)

Метод	Види	Шлях впливу	Ефективна доза	Час впливу	Результати
Випробування ОЕСР № 404: гостре подразнення/роз'їдання шкіри	Кроль				Помірний подразник шкіри

Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)

Метод	Види	Шлях впливу	Ефективна доза	Час впливу	Результати
OECD 404	Кроль	Через шкіру			Не викликає подразнення

Серйозне пошкодження/подразнення очей Класифікація заснована на даних, що доступні для інгредієнтів. Викликає серйозне подразнення очей.

Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)

Метод	Види	Шлях впливу	Ефективна доза	Час впливу	Результати
OECD 405	Кроль	око			Не викликає подразнення

Сенсибілізація шкіри або органів дихання Може викликати симптоми алергії або астми чи ускладнення дихання у разі вдихання. Може викликати алергічну реакцію на шкірі.

Мутагенність для статевих клітин Критерії класифікації не дотримані на підставі наявних даних.

Канцерогенність Містить відомий або підозрюваний канцероген. Класифікація заснована на даних, що доступні для інгредієнтів. Існують підозри щодо можливості викликання раку.

Інформація про компонент
Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues (9016-87-9)

Метод	Види	Результати
Випробування ОЕСР № 453: комбіновані дослідження хронічної	Щур	Канцерогенний

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE
Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024
Номер видання 1

токсичності/канцерогенності		
-----------------------------	--	--

Токсичність для репродуктивної системи Критерії класифікації не дотримані на підставі наявних даних.

STOT - при одноразовій дії Може спричинити подразнення дихальних шляхів.

STOT - при багаторазовій дії Може спричинити пошкодження органів в тривалого або багатократного впливу.

H373 - Може спричинити пошкодження таких органів в результаті тривалої або багатократної дії при вдиханні: легені;вдиханні.

Небезпека задухи Критерії класифікації не дотримані на підставі наявних даних.

11.2. Інформація про інші небезпеки

11.2.1. Властивості щодо ендокринних порушень

Властивості щодо ендокринних порушень Інформація відсутня.

11.2.2. Інша інформація

Інші шкідливі наслідки Інформація відсутня.

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

12.1. Токсичність

Екологічна токсичність

Хімічне найменування	Водорості/водні рослини	Риба	Токсичність для мікроорганізмів	Ракоподібні	М-чинник	М-чинник (довгостроковий)
Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues 9016-87-9	ErC50 (72h) >1640 mg/L Algae (scenedesmus subspicatus) (OECD 201)	CL50 (96h) >1000 mg/L Danio rerio	-	EC50 (24h) >1000 mg/L Daphnia magna		
Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane 1244733-77-4	EC50 (72h) = 82 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201	LC50 (96h) = 51 mg/L (Pimephales promelas) Static	-	LC50 (48h) = 131 mg/L Daphnia magna		
Dimethyl ether 115-10-6	-	LC50: >4.1g/L (96h, Poecilia reticulata)	-	> 4400 mg/L (Daphnia) (NEN 6501)		

12.2. Стійкість та здатність до розкладу

Стійкість та здатність до розкладу Інформація відсутня.

Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues (9016-87-9)

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE
Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024
Номер видання 1

Метод	Час впливу	Значення	Результати
Випробування ОЕСР № 302С: властива здатність до біологічного розпаду: модифіковане випробування MITI(II)	28 днів	0% біологічний розпад	Важко піддається біологічному розпаду

12.3. Біоаккумулятивний потенціал

Біоаккумуляція

Інформація про компонент

Хімічне найменування	Коефіцієнт розподілу
Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane	2.68
Dimethyl ether	-0.18
Isobutane	2.8
Butane	2.31

12.4. Мобільність у ґрунті

Мобільність у ґрунті Інформація відсутня.

12.5. Результати оцінки PBT и vPvB

Оцінка СБТ і дСдБ Продукт не містить жодних речовин(и), які класифікуються як стійкі біоаккумулявані токсичні (PBT) або дуже стійкі дуже біоаккумулявані (vPvB) вище порогу декларування.

Хімічне найменування	Оцінка СБТ і дСдБ
Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane	Ця речовина не є СБТ/дСдБ
Dimethyl ether	Ця речовина не є СБТ/дСдБ
Isobutane	Ця речовина не є СБТ/дСдБ
Butane	Ця речовина не є СБТ/дСдБ

12.6. Властивості щодо ендокринних порушень

Властивості щодо ендокринних порушень Інформація відсутня.

12.7. Інші шкідливі наслідки

Інформація відсутня.

РОЗДІЛ 13: Утилізація

13.1. Методи утилізації

Відходи із залишків/невикористана продукція	Не допускати потрапляння в навколишнє середовище. Утилізувати відповідно до місцевих правил. Утилізувати відходи відповідно до нормативних документів щодо захисту довкілля.
Забруднене впакування	Пуста тара має передаватися на спеціальні підприємства по переробці відходів для повторного використання або утилізації.
Європейський каталог відходів	08 05 01* 16 05 04* 17 06 04
Інша інформація	Коди відходів повинні визначатися користувачем на підставі сфери застосування продукту.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE
Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024
Номер видання 1

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

Примітка: Не допускати замерзання.

Наземний транспорт(ADR/RID)

14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер	UN1950
14.2 Належна назва по класифікації ООН	Aerosols
14.3 Транспортний клас(и) небезпеки	2
Етикетки	2.1
14.4 Група пакування	Не регламентується
Опис	UN1950, Aerosols, 2, (D)
14.5 Екологічні ризики	Немає даних
14.6 Специфічні заходи безпеки для користувача	
Спеціальні положення	190, 327, 344, 625
Код класифікації	5F
Код обмеження проїзду через тунелі	(D)
Обмежена кількість (LQ)	1 L

IMDG (міжнародний код небезпечних вантажів, які транспортуються морським шляхом)

14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер	UN1950
14.2 Належна назва по класифікації ООН	Aerosols
14.3 Транспортний клас(и) небезпеки	2.1
14.4 Група пакування	Не регламентується
Опис	UN1950, Aerosols, 2.1, (0°C c.c.)
14.5 Забруднювач моря	NP
14.6 Специфічні заходи безпеки для користувача	
Спеціальні положення	63,190, 277, 327, 344, 381, 959
Обмежена кількість (LQ)	See SP277
EmS №	F-D, S-U

14.7 Морські перевезення насипом відповідно до інструментів IMO

Транспортування у великих кількостях згідно Додатку II MARPOL73/78 та Кодексу IBC Немає даних

Повітряний транспорт (Технічні інструкції щодо безпечного перевезення небезпечних вантажів повітрям міжнародної організації цивільної авіації (ICAO-TI) / Правила перевезень небезпечних вантажів міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA-DGR))

14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер	UN1950
14.2 Належна назва по класифікації ООН	Aerosols, flammable
14.3 Транспортний клас(и) небезпеки	2.1

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE

Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024

Номер видання 1

14.4 Група пакування	Не регламентується
Опис	UN1950, Aerosols, flammable, 2.1
14.5 Екологічні ризики	Немає даних
14.6 Специфічні заходи безпеки для користувача	
Спеціальні положення	A145, A167, A802
Обмежена кількість (LQ)	30 kg G
Код ERG	10L

Розділ 15: АДМІНІСТРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1. Специфічні для речовини або суміші нормативні/законодавчі акти з безпеки, охорони здоров'я, захисту навколишнього середовища

Європейський Союз

Регламент щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH) (EC 1907/2006)

Постанова щодо класифікації, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP) (EC 1272/2008)

Взяти до відома Директиву 2000/39/ЄС, що визначає основний список орієнтовних меж виробничого впливу

Взяти до відома Директиву 98/24/ЄС щодо охорони здоров'я і захисту працівників від ризиків, пов'язаних з використанням небезпечних хімічних речовин на роботі

Взяти до відома Директиву 92/85/ЄС про захист вагітних жінок і матерів-годувальниць на робочому місці

Регламент щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH) (EC 1907/2006)

SVHC: Дуже небезпечні речовини для авторизації:

Цей продукт не містить кандидатів дуже небезпечних речовин з концентрацією більше $\geq 0,1\%$ (Постанова (ЄС) № 1907/2006 (REACH), Стаття 59)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Обмеження на використання

Цей продукт містить одну чи більше речовин, що підлягають обмеженню (Нормативний акт (ЄС) №1907/2006 (REACH), Додаток XVII).

Хімічне найменування	CAS №	Обмежена сполука згідно REACH, Додаток XVII
Diphenylmethane-diisocyanate, isomers and homologues	9016-87-9	56 74.
Діізоціанати	--	74

56 . If product supplied to the general public with substance $\geq 0.1\%$, then gloves must be provided with the product. 74 If product supplied to the industrial or professional users with total monomeric diisocyanates $\geq 0.1\%$, then its packaging must mention "As from 24 August 2023 adequate training is required before industrial or professional use".

Речовина, яка підлягає авторизації згідно REACH, Додаток XIV

Цей продукт не містить речовин, що підлягають авторизації (Нормативний акт (ЄС) №1907/2006 (REACH), Додаток XIV)

Категорія небезпечної речовини згідно Директиви Seveso (2012/18/ЄС)

P3a - ЗАЙМИСТІ АЕРОЗОЛІ

P3b - ЗАЙМИСТІ АЕРОЗОЛІ

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE

Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024

Номер видання 1

Речовини, що виснажують озоновий шар (ODS), Регламент (ЄС) 1005/2009

Немає даних

Стійкі органічні забруднювачі

Немає даних

Національні правила

Хорватія

Sustainable Waste Management Act

15.2. Оцінка хімічної безпеки

Chemical Safety Assessments have been carried out by the Reach registrants for substances registered at >10 tpa. No Chemical Safety Assessment has been carried out for this mixture

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Розшифрування або пояснення аббревіатур і скорочень, що використовуються в паспорті безпеки

Повний текст H-фраз наведено в розділі 3

H220 - Легкозаймистий газ

H280 - Містить газ під тиском; при нагріванні може вибухнути

H302 - Шкідливо при ковтанні

H315 - Викликає подразнення шкіри

H317 - Може викликати алергічну реакцію на шкірі

H319 - Викликає серйозне подразнення очей

H332 - Шкідливо при вдиханні

H334 - Може викликати симптоми алергії або астми чи ускладнення дихання у разі вдихання

H335 - Може спричинити подразнення дихальних шляхів

H351 - Існують підозри щодо можливості викликання раку

H373 - Може спричинити пошкодження органів в тривалого або багатократного впливу

H412 - Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками

Notes relating to the identification, classification and labelling of substances

Note C: Some organic substances may be marketed either in a specific isomeric form or as a mixture of several isomers. In this case the supplier must state on the label whether the substance is a specific isomer or a mixture of isomers

Note U (Table 3): When put on the market gases have to be classified as 'Gases under pressure', in one of the groups compressed gas, liquefied gas, refrigerated liquefied gas or dissolved gas. The group depends on the physical state in which the gas is packaged and therefore has to be assigned case by case. The following codes are assigned:

Press. Gas (Comp.)

Press. Gas (Liq.)

Press. Gas (Ref. Liq.)

Press. Gas (Diss.)

Aerosols shall not be classified as gases under pressure (See Annex I, Part 2, Section 2.3.2.1, Note 2)

SVHC: Дуже небезпечні речовини для авторизації:

СБТ: Стійкі, біоаккумулятивні та токсичні (СБТ) хімічні речовини

дСдБ: Дуже стійкі та дуже біоаккумулятивні (дСдБ) речовини

STOT RE: Специфічна токсичність для органа-мішені - багатократний вплив

STOT SE: Специфічна токсичність для органа-мішені - однократний вплив

EWC: Європейський каталог відходів

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Угода, що відноситься до Міжнародних перевезень небезпечних товарів по дорогам

IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту): International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG (міжнародний код небезпечних вантажів, які транспортуються морським шляхом): International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE
Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024
Номер видання 1

Пояснення РОЗДІЛ 8: Контроль перебування під впливом/захист персоналу

TWA	TWA (середньозважена за часом концентрація)	STEL	STEL (межа короткострокового впливу)
AGW	Значення межі впливу на робочому місці	BGW	Граничне біологічне значення
Максимальне значення	Максимальне граничне значення	Sk*	Почервоніння шкіри

Процедура класифікації	
Класифікація відповідно до Постанови (ЄС) № 1272/2008 [CLP]	Використовуваний метод
Гостра пероральна токсичність	Метод розрахунку
Гостра дермальна токсичність	Метод розрахунку
Гостра інгаляційна токсичність - газ	Метод розрахунку
Гостра інгаляційна токсичність - пара	Метод розрахунку
Гостра інгаляційна токсичність - порошок/туман	Метод розрахунку
Роз'їдання/подразнення шкіри	Метод розрахунку
Серйозне пошкодження/подразнення очей	Метод розрахунку
Сенсибілізація органів дихання	Метод розрахунку
Сенсибілізація шкіри	Метод розрахунку
мутагенність	Метод розрахунку
Канцерогенність	Метод розрахунку
Токсичність для репродуктивної системи	Метод розрахунку
STOT - при одноразовій дії	Метод розрахунку
STOT - при багаторазовій дії	Метод розрахунку
Гостра токсичність для водних організмів	Метод розрахунку
Хронічна токсичність для водного середовища	Метод розрахунку
Небезпека задухи	Метод розрахунку
Озон	Метод розрахунку
Займистий аерозоль	На підставі результатів випробувань

Основна довідкова література і джерела даних, використані при складанні SDS

Європейське управління з безпеки харчових продуктів (EFSA)
Комітет Європейського агентства з хімічних речовин (ECHA) з оцінки ризиків (ECHA_RAC)
Європейське агентство з хімічних речовин (ECHA) (ECHA_API)
Агентство з охорони довкілля
Встановлений(-i) рівень(-i) гострого впливу (AEGL)
Міжнародна єдина база даних хімічної інформації (IUCLID)
Національний інститут технологій та оцінки (NITE)
NIOSH (Національний інститут охорони праці та промислової гігієни)
Організація економічного співробітництва і розвитку, публікації про довкілля, здоров'я та безпеку
Організація економічного співробітництва і розвитку, розробка програми щодо хімічних речовин, що виробляються у великих кількостях
Організація економічного співробітництва і розвитку, набори даних відбіркової інформації

Виконав	Нормативні документи та питання безпеки для продукту
Дата редакції	06-Кві-2024
Рекомендації для навчання	AS FROM 24 AUGUST 2023 ADEQUATE TRAINING IS REQUIRED BEFORE INDUSTRIAL OR PROFESSIONAL USE Для отримання додаткової інформації зверніться: https://www.safeusedisocyanates.eu/
Додаткова інформація	Інформація відсутня

Паспорт безпеки відповідно до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH)

Регламент (ЄС) № 1272/2008 та Регламент (ЄС) № 1907/2006 з поправками, внесеними Регламентом (ЄС) № 2020/878

Відмова від відповідальності

Інформація, що наведена у Паспорті безпеки є вірною на момент публікації, виходячи з відомих нам даних. Вона надається тільки як посібник щодо безпечного обертання, використання, обробки, зберігання,

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

BOSTIK PERFECT FILL ALL SEASON FOAM DOUBLE

Дата заміни: 06-Кві-2024

Дата редакції 06-Кві-2024

Номер видання 1

транспортування, утилізації й випуску, та не може розглядатися як гарантійна угода або паспорт якості.
Інформація відноситься тільки до вказаного матеріалу та не дійсна для цього матеріалу в комбінації в іншими матеріалами або будь-яких процесів, якщо це вказано в тексті.

Закінчення паспорта безпеки