



Speed Glue

Клей цианоакрилатный КЛАССИЧЕСКИЙ ЕСА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ RA 8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Универсальный
- Затвердевает за несколько секунд
- Легкость в применении

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Speed Glue — это цианоакрилатный клей, который склеивает за несколько секунд, обеспечивая сверхпрочное соединение.

ПРИМЕНЕНИЕ

Склеивает эластичные и твердые материалы: металл с резиной, пластик с резиной, бумагу с фанерой и др. Подходит для приклеивания Уплотнительных элементов

ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуется для склеивания металлов, резины, дерева, керамики, цемента, твердых пластиков, стекла, кожи, шпона, алюминия и др. (за исключением PE, PP, PTFE).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать пыли или жира.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Цианоакрилат ЕСА
Цвет	Бесцветный
Плотность	1,07 г/см ³
Термостойкость	-50°C до +85°C

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите небольшое количество клея (чем меньше клея, тем прочнее соединение). Быстро соедините элементы.

Приложите достаточное давление, чтобы клей образовал тонкую пленку.

Не пытайтесь смещать элементы до полного затвердевания клея.

ОЧИСТКА

Смойте остатки клея с рук теплой водой и мылом.

ВАЖНО

Не используйте клей для соединения PP, PE, PTFE. Повышенная влажность воздуха ускоряет процесс отверждения.

Ознакомьтесь с информацией на этикетке и в паспорте безопасности продукта.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца с даты производства, в оригинальной, нераспечатанной упаковке.

Хранить при температуре от 5°C до 25°C. Защищать от влаги.

УПАКОВКА

Код	ЦВЕТ	УПАКОВКА
172112373	бесцветный	2 г x 12
172112373	бесцветный	2 г

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех печатных и цифровых публикациях, основана на знаниях и опыте нашей компании. Bostik не несет ответственности за возможные ошибки или неточности, вызванные технологическими изменениями или испытаниями, произошедшими между датой выпуска документа и датой приобретения продукта. Bostik оставляет за собой право изменять состав продукта. Перед применением рекомендуется ознакомиться с информацией, содержащейся в данном документе и в сопутствующих материалах. Кроме того, рекомендуется провести тестирование для оценки соответствия продукта предполагаемому применению. Способ нанесения, условия хранения и транспортировки продукта находятся вне контроля нашей компании, поэтому Bostik не может нести ответственность за эти факторы. Все заказы обрабатываются в соответствии с действующими условиями продажи Bostik. Информация, приведенная в данном техническом паспорте продукта, предоставлена добросовестно, но не является исчерпывающей.

Реализация рекомендаций определяется действующими стандартами и должна соблюдаться при использовании продукции. Ознакомьтесь с паспортом безопасности для получения информации о мерах предосторожности при применении.

Вся информация, содержащаяся в данном документе, основана на наших знаниях и опыте, носит рекомендательный характер и не является исчерпывающей. Bostik не несет ответственности за какой-либо прямой или косвенный ущерб, возникший в результате (редакционных) ошибок, неполноты и/или неточности данного документа. Это, в частности, относится к возможным изменениям, внесенным в период между датой публикации настоящего документа и датой приобретения продукта. Bostik оставляет за собой право вносить изменения в содержание данного документа.

Bostik не несет ответственности за какой-либо прямой или косвенный ущерб, вызванный использованием продукта, описанного в данном документе. Пользователь обязан ознакомиться и понять информацию, содержащуюся в данном документе, перед применением продукта. Он также несет ответственность за проведение необходимых испытаний, чтобы убедиться в соответствии продукта предполагаемому использованию. Мы не имеем влияния на процесс нанесения продукта, а также на условия его хранения и транспортировки, поэтому не несем ответственности за возможные последствия.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

+373 (79) 408 394

