



**ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ОБУСТРОЙСТВА DO IT YOURSELF**



TIGER SILICON UNIVERSAL

Ацетатный герметик для внутренних и наружных работ.

- ИДЕАЛЬНАЯ АДГЕЗИЯ К СТЕКЛУ, КРАШЕННОМУ ДЕРЕВУ, КЕРАМИЧЕСКИМ И ЭМАЛИРОВАННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ.
- ЭЛАСТИЧНЫЙ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ
- СТОЙКИЙ ЦВЕТ

Универсальный силиконовый герметик на основе силиконово-ацетатной кислоты для эффективной и долговечной герметизации швов, который затвердевает под действием влаги и образует прочное и эластичное соединение. Устойчив к УФ-излучению и погодным условиям. Идеально прилипает к большинству гладких поверхностей, таких как стекло, окрашенное дерево, керамика и эмаль, без необходимости грунтовки. Наносится на сухие поверхности.

Объем: 260 мл

Упакован: 12 штук в коробке

Доступные цвета: белый, прозрачный

Сертификация CE:

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

EN 15651-2: G-CC

EN 15651-3: S (CLASS XS1)



TIGER SILICON SANITAR

Ацетатно-силиконовый герметик для сантехнических применений.

- ИДЕАЛЬНАЯ АДГЕЗИЯ НА СТЕКЛЯННЫХ, КЕРАМИЧЕСКИХ, ЭМАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.
- СТОЙКИЙ И ГЛАНЦЕВЫЙ ЦВЕТ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЕСЕНИ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ЧИСТЯЩИМ СРЕДСТВАМ

Санитарный силиконовый герметик на основе ацетатной кислоты для сантехнических и кухонных швов, который затвердевает после реакции с влагой и образует прочный и эластичный уплотнитель. Устойчив к УФ-излучению и погодным условиям. Идеально прилипает к большинству гладких поверхностей, таких как стекло, окрашенное дерево, керамика и эмаль, без необходимости грунтовки. Для сантехники с акриловыми поверхностями рекомендуется использовать нейтральный силикон.

Объем: 260 мл

Упакован: 12 штук в коробке

Доступные цвета: белый, прозрачный

Сертификация CE:

EN 15651-3: S (CLASS XS1)



TIGER ACRYL IZOLANT

Акриловый герметик для внутренних работ.

- ИДЕАЛЬНАЯ АДГЕЗИЯ
- ЭКОНОМИЧНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- ПОЧТИ БЕЗ ЗАПАХА
- ПОДЛЕЖИТ ОКРАСКЕ (КРАСКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ И НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ)
- ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ.

Универсальный герметик на основе акриловой дисперсии. После нанесения образует пластозластичный герметик за счет испарения воды из герметика. Покрывать краской можно после полного высыхания герметика. Наносится на сухие или слегка влажные поверхности. Не вызывает коррозии металлов. Легко наносится, легко чистится.

Объем: 260 мл

Упакован: 12 штук в коробке

Доступные цвета: белый.

Сертификация CE:

EN 15651-1: F EXT-INT



SPUMĂ POLIURETANICĂ MANUALĂ V3

Пена полиуретановая для ручного монтажа

- ЛЕГКО ПРИМЕНЯТЬСЯ
- ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
- СПОСОБСТВУЕТ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
- ОДНОРОДНАЯ СТРУКТУРА

TIGER PU FOAM V3 ручная пена специально разработана для заполнения швов при монтаже оконных и дверных рам, в строительных зазорах, перегородках, потолках и полах, а также при прохождении труб через стены и полы. Обладает отличной адгезией к бетону, камню, штукатурке, дереву, металлу и многим пластикам, таким как EPS и XPS, жесткий пенополиуретан и ПВХ. Температура нанесения: +5°C ÷ +35°C.

Объем: 600 мл

Упакован: 12 штук в коробке

Цвет: желтый



SPUMĂ POLIURETANICĂ PISTOL B3

Пена полиуретановая для монтажа с помощью пистолета

- ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
- СПОСОБСТВУЕТ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
- ОДНОРОДНАЯ СТРУКТУРА

TIGER PU GUN FOAM B3 пистолетная пена специально разработана для заполнения швов при монтаже оконных и дверных рам, в строительных зазорах, перегородках, потолках и полах, а также в проходах труб через стены и полы. Обладает отличной адгезией к бетону, камню, штукатурке, дереву, металлу и многим пластикам, таким как EPS и XPS, жесткий пенополиуретан и ПВХ.

Температура нанесения: $+5^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$.

Объем: 700 мл

Упакован: 12 штук в коробке

Цвет: желтый



SPUMĂ POLIURETANICĂ PISTOL IARNĂ B3

Пена полиуретановая для монтажа с помощью пистолета

- ВСЕСЕЗОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ $-15^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$
- ОДНОРОДНАЯ СТРУКТУРА
- СПОСОБСТВУЕТ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
- ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

TIGER PU GUNFOAM WINTER B3 пистолетная пена, специально разработана для применения в холодное время года (до -15°C) для заполнения швов при монтаже оконных и дверных рам, для строительных зазоров, перегородках, потолках и полах, а также при прохождении труб через стены и полы. Обладает отличной адгезией к бетону, камню, штукатурке, дереву, металлу и многим пластикам, таким как EPS и XPS, жесткий пенополиуретан и ПВХ.

Объем: 700 мл

Упакован: 12 штук в коробке

Цвет: зеленый



SPUMĂ POLIURETANICĂ MANUALĂ IARNĂ B3

Пена полиуретановая для ручного монтажа

- ВСЕСЕЗОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ -15 ÷ +35°C
- ЛЕГКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
- ОДНОРОДНАЯ СТРУКТУРА
- СПОСОБСТВУЕТ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
- ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

TIGER PU FOAM WINTER B3 специально разработана для применения в холодное время года (до -15°C) для заполнения швов при монтаже оконных и дверных рам, для строительных зазоров, перегородок, потолков и полов, а также при прохождении труб через стены и полы. Обладает отличной адгезией к бетону, камню, штукатурке, дереву, металлу и многим пластикам, таким как EPS и XPS, жесткий пенополиуретан и ПВХ.

Объем: 600 мл

Упакован: 12 штук в коробке

Цвет: зеленый



ADEZIV POLIURETANIC PENTRU POLISTIREN РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ

Полиуретановый клей для приклеивания термосистем EPS и XPS.

- ЛЕГКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
- СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ РАБОТЫ
- НЕ ТРЕБУЕТ ВОДЫ И СМЕШИВАНИЯ
- ЭКОНОМИТ МЕСТО ПРИ ХРАНЕНИИ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ

Однокомпонентный полиуретановый клей, с низким уровнем расширения. Затвердевает с помощью влаги, предназначен для приклеивания полистироловых теплоизоляционных плит на: фасады, на деревянные покрытия, кирпич, БСА, штукатурку, металлические поверхности. После затвердевания становится очень прочным и относительно эластичным. При правильном применении, способствуют экономии энергии в зданиях, концептуально известных как пассивные дома или энергосберегающие.

Температура нанесения: +5°C ÷ +35°C.

Объем: 650 мл

Упакован: 12 штук в коробке

Цвет: серый



ADEZIV POLIURETANIC PENTRU POLISTIREN НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПИСТОЛЕТА

Полиуретановый клей для склеивания термосистем EPS и XPS.

- ЛЕГКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
- СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ РАБОТЫ
- НЕ ТРЕБУЕТ ВОДЫ И СМЕШИВАНИЯ
- ЭКОНОМИТ МЕСТО ПРИ ХРАНЕНИИ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ

Однокомпонентный полиуретановый клей, с низким уровнем расширения. Затвердевает с помощью влаги, предназначен для приклеивания полистироловых теплоизоляционных плит на: фасады, на деревянные покрытия, кирпич, ВСА, штукатурку, металлические поверхности. После затвердевания становится очень прочным и относительно эластичным. При правильном применении, способствуют экономии энергии в зданиях, концептуально известных как пассивные дома или энергосберегающие.

Температура нанесения: +5°C ÷ +35°C.

Объем: 700 мл

Упакован: 12 штук в коробке

Цвет: серый



ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ TIGER ЭТО ЭФФЕКТИВНОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕКТА ПО ГЕРМЕТИЗАЦИИ И МОНТАЖА

<https://diy.bostik.com/ro-MD>

TIGER ЭТО БРЕНД

