



MAMUT ADEZIV MULTI

Универсальный гибридный клей

TECHNICAL SHEET 20/04/2023

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальное клеевое применение для внутренних и наружных работ
- Лёгкое нанесение – не требует пистолета
- Постоянно эластичный
- Не содержит изоцианаты, растворители и силиконы
- Не даёт усадки и не образует пузырей
- Устойчив к влаге, плесени и погодным условиям
- Обеспечивает отличную адгезию без грунтовки к большинству поверхностей, включая влажные
- Нейтральное затвердевание, практически без запаха
- Не вызывает коррозии металлов
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Поглощает акустические и механические вибрации

ОПИСАНИЕ

BOSTIK Mamut Adeziv Multi — это универсальный клей высокого качества на основе технологии гибридных полимеров, который затвердевает под воздействием влаги, образуя эластичное, прочное и стойкое клеевое соединение.

НАНЕСЕНИЕ

BOSTIK Mamut Adeziv Multi разработан как универсальный строительный клей с отличной адгезией к: кирпичу, бетону, стеклу, гипсокартону, полиуретану, ПВХ, эмали, керамике, меди, свинцу, цинку, алюминию, металлам, сплавам, нержавеющей стали, дереву.

Способ применения:

Снимите колпачок с наконечника дозатора (резко потяните);

Сорвите серую пломбу (см. ребристый элемент) с противоположной стороны от регулировочной защёлки;

Поверните регулировочное кольцо (Min - Max) до положения Max;

Сильно нажмите на защёлку, чтобы получить оптимальный поток клея.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Лёгкий в применении — не требует пистолета, клей готов к использованию и может наноситься непосредственно из тубы, легко, точно и равномерно.

Наносите клей вертикальными шнурами с интервалом 10–20 см между ними. Не наносите клеем точечно! Рекомендуемая толщина шнура — около 3 мм.

Для тяжёлых объектов рекомендуется дополнительная фиксация или использование двусторонней клейкой ленты в течение первых 24 часов после нанесения. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль100%	DIN 53504 S2	1,15 Н/мм ²
Скорость нанесения	la Ø 2,5 мм/ 6,3 бар	100-300 г/мин
Температура нанесения		+5°C до +40°C
Основа		Гибрид
Время затвердевания	при +23°C/50% RH	2-3 мм/ 24 часа
Плотность	ISO 1183-1	1,56 г/мл
Удлинение при разрыве	DIN 53504 S2	350%
Расход	ISO 7390	< 2 мм
Морозостойкость при транспортировке		До -15°C
Термостойкость		-40°C la +90°C
Движение шва		25%
Твердость Shore A	DIN 53505 3 сек.	52
Образование пленки	DBTM 16	10 минут при +23°C/50% RH
Прочность на растяжение	DIN 53504 S2	2,00 Н/мм ²

Это типичные значения

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не рекомендуется для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных оснований.
- Не рекомендуется для натурального камня и зеркал.
- Не рекомендуется в сочетании с хлоридами (бассейны).

ПОДГОТОВКА И ФИНИШ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура нанесения: от +5°C до +40°C (применимо к окружающей среде и основанию). Все поверхности должны быть прочными, чистыми и не содержать следов жира или пыли. Очистите основания с помощью Очистителя.

BOSTIK Mamut Adeziv Multi отлично сцепляется без грунтовки с большинством непористых оснований. Пористые поверхности предварительно обработайте Универсальной Грунтовкой Bostik. Всегда проводите тест на адгезию перед нанесением.

ПОКРАСКА

BOSTIK Mamut Adeziv Multi допускает окрашивание вододисперсионными красками и большинством двухкомпонентных красок. Синтетические краски высыхают медленнее. Рекомендуется предварительно протестировать совместимость с краской.

ОЧИСТКА

Несхватившийся материал и инструменты очистите с помощью Очистителя. Затвердевший материал можно удалить только механически.

СРОК ГОДНОСТИ

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в затенённых местах.

Срок годности — 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной нераскрытой упаковке согласно рекомендациям.

СЕРТИФИКАТЫ

EMICODE EC1 Plus

A+ Французский регламент по ЛОС

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Паспорт безопасности продукта должен быть прочитан и понят до начала использования. Он доступен по запросу, а также на наших веб-сайтах.

ГАРАНТИИ

Bostik гарантирует, что продукт соответствует своим характеристикам в течение срока годности.

УПАКОВКА

Код продукта	172112391
Наименовани	ADEZIV HYBRID MULTI PRESSURE PACK 100ML MAMUT
Цвет	alb
Шт./коробке	9
Код EAN	5948966021286
Код EAN коробка	5948966021293

Рекомендации по применению даны для стандартных условий использования.

Вся информация, содержащаяся в данном документе, основана на наших знаниях и опыте, носит рекомендательный характер и не является исчерпывающей.

Соблюдение данных указаний обязательно, но не исключает необходимости предварительного тестирования, особенно при первом применении или в случае специфических поверхностей, условий нанесения или окружающей среды.

Ознакомьтесь с нашими Паспортами Безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании.

DISCLAIMER

Bostik предоставляет данный Технический Паспорт Продукта («TDS») исключительно в описательных и информационных целях. Он не является гарантией, договором или заменой профессиональной консультации. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным Паспортом Безопасности Продукта для вопросов, касающихся здоровья и безопасности.

Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в настоящем TDS, предоставлены «КАК ТАКОГО» и не гарантируются ни в каком виде. Они отражают типичные результаты для указанных продуктов и основаны исключительно на исследованиях Bostik.

Поскольку условия и методы применения продукции находятся вне нашего контроля, компания Bostik прямо отказывается от какой-либо ответственности и убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате использования продукции, её результатов или информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail:
infomd@bostik.com
www.bostik.com

Все указания, рекомендации, данные и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях и нашем текущем опыте и не налагают никаких обязательств. Несмотря на то, что документация составлена с максимальной тщательностью, мы не несём ответственности за неточности, ошибки, опечатки или ошибки в компоновке. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку конструкция, качество основания и условия обработки не подлежат нашей оценке, мы не можем нести ответственность за работы, выполненные на основании данной документации. Поэтому настоятельно рекомендуем проводить практические испытания на месте. Наши Общие условия продажи и поставки применяются ко всем поставляемым и реализуемым нами продуктам.

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

