



SUPER COLOR

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ РЕТУША

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 02/11/2023

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Акриловая краска для отражающих поверхностей, видимых на большом расстоянии, даже при слабом освещении
- Для внутренних поверхностей
- Для наружного использования защитите прозрачным лаком
- Для достижения наилучшего эффекта и покрытия используйте на белой основе (белая грунтовка Effect Primer)
Высокая адгезия к различным материалам, таким как металл (железо, латунь, алюминий), пластиковые материалы ABS (не для PP), дерево, стекло

ОПИСАНИЕ

Быстросохнущая флуоресцентная акриловая краска для деревянных, металлических, алюминиевых, стеклянных, каменных поверхностей и различных пластиковых материалов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхность должна быть чистой, сухой и без следов масел или жира. Удалите любые следы ржавчины с металлических поверхностей. При использовании на пластике предварительно используйте грунт (адгезионный праймер) для пластика. Для лучшей адгезии на алюминии используйте праймер (адгезионный праймер) для металлов. Используйте выравнивающую грунтовку для подготовки неровных поверхностей. Защитите участки, которые не будут обработаны.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Используйте при температуре от +100°C до +250°C и максимальной влажности воздуха 60%. Окрашиваемая поверхность должна быть той же температуры, чтобы избежать проблем с адгезией и финишным покрытием. Для оптимального эффекта распыляйте с расстояния 20-25 см. Во время работы используйте индивидуальные средства защиты (перчатки, очки и маску). Энергично встряхивайте баллон в течение 2 минут. Проведите пробное распыление на отдельной поверхности. Наносите тонкими перекрёстными слоями, с интервалом 3-5 минут между слоями. После использования очистите сопло (переверните баллон вверх дном и удерживайте сопло нажатым около 5 секунд). Не наносите на синтетические краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса нетто	400 мл
Цвет	Зеленый Розовый, Желтый, Красный
Запах	Растворитель
Плотность при 20°C	0,75 ÷ 0,80 г/мл
Давление при 20°C	4,0 ± 0,5 бар
Давление при 50°C	8,0 ± 0,5 бар
Точка воспламенения	< 0° C
Вязкость Ford Cap 4	13"
Сухой остаток в упаковке	12,6%
Размер частиц в зависимости от мельницы	Между 7 и 8 микрон
Уровень блеска	Блеск между 1 и 3
Толщина 2 слоев	17 микрон
Толщина 4 слоев	35 микрон
Термостойкость	120°C
Время высыхания без пыли	10 минут
Высыхание на отлип	20 минут
Полное высыхание	24 часа

Защитный колпачок; цвет колпачка приблизительно соответствует оттенку краски внутри баллона. Баллон объемом 400 мл покрывает поверхность площадью 1,5 - 2 м² в зависимости от цвета основания, толщины каждого слоя и количества нанесённых слоёв.

ХРАНЕНИЕ/СРОК ГОДНОСТИ

В оригинальной нераспечатанной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C, срок годности составляет 60 месяцев. Храните в сухом месте. Защищайте от прямых солнечных лучей и других источников тепла. Соблюдайте предупреждения на этикетке.

МАРКИРОВКА

Все продукты Bostik соответствуют действующим нормативам по классификации и маркировке. Классификация и разграничение выполняются в соответствии с положениями Глобальной согласованной системы классификации и маркировки химических веществ (GHS) согласно Регламенту CLP 1272/2008 ЕС. Наши паспорта безопасности соответствуют актуальной версии REACH 1907/2006 ЕС, статья 31, приложение II, а также последующим изменениям и обновлениям.

Директива 2004/42/ЕС: ЛОС

Подкатегория: Специальные отделочные материалы

Предельное значение ЛОС: 840 г/л

Фактическое максимальное содержание: 640 г/л.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Компания Bostik стремится разрабатывать составы продукции без использования запрещённых или ограниченных веществ и обеспечивать максимально возможную эффективность.

СОТИРОВКА ОТХОДОВ

Убедитесь, что в баллоне не осталось остатков краски. Пустую упаковку утилизируйте в соответствующие контейнеры для переработки. Баллоны с остатками краски необходимо сдавать в пункты приёма опасных или специальных отходов.

УПАКОВКА

АЭРОЗОЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	БАЛЛОН 400МЛ	6 ШТ./КОРОБКА	BOSTIK
------------------------	--------------	---------------	--------

Рекомендации по применению даны для стандартных условий эксплуатации. Вся информация в данном документе основана на наших знаниях и опыте, носит справочный характер и не является исчерпывающей. Соблюдение этих рекомендаций обязательно, однако оно не исключает необходимости проведения предварительного тестирования, особенно при первом использовании или при работе с определёнными основаниями, в особых условиях нанесения или окружающей среды. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Паспортами безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании.

DISCLAIMER

Компания Bostik предоставляет данный Технический паспорт продукта (TDS) исключительно в описательных и информационных целях. Он не представляет собой гарантию, контракт или замену профессиональной консультации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом безопасности продукта для получения информации о здоровье и безопасности. Заявления, технические данные, информация и рекомендации, содержащиеся в данном TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не сопровождаются никакими гарантиями или обязательствами. Эти данные отражают типичные характеристики соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik. Поскольку условия и методы использования продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и убытков любого рода, которые могут возникнуть в результате использования продукции, её результатов или использования информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chisinau, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Все указания, рекомендации, технические данные и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях и нашем текущем опыте и не являются обязательствами. Несмотря на то, что данная документация была составлена с максимальной тщательностью, мы не несем ответственности за возможные неточности, ошибки, опечатки или погрешности в содержании. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку проектирование, качество основания и условия обработки не могут быть оценены нами, мы не принимаем на себя ответственность за работы, выполненные на основе данной документации.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

Tel.: +373 22 429750

