



SUPER COLOR

SPRAY GRUND (PRIMER)

Быстросохнувший акриловый грунт-спрей

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАССПОРТ 02/11/2023

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защитный грунт
- При правильном нанесении предотвращает образование ржавчины на металлических поверхностях
- Можно окрашивать после полного высыхания
- Акриловая основа обеспечивает долговечность и устойчивость к погодным условиям
- Подходит для внутренних и наружных работ

ОПИСАНИЕ

Быстросохнувший акриловый грунт для предотвращения образования ржавчины на металлических поверхностях. Наносится перед слоем финишной краски. Для покрытия синтетическими красками. Очень короткое время высыхания. Матовая поверхность. Повышает адгезию краски к основе и продлевает срок службы покрытия. Для домашних и хобби-применений, как внутри, так и снаружи.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхность должна быть чистой, сухой и без следов масел или жира. Удалите старое и повреждённое покрытие краски, очистите от ржавчины, отшлифуйте поверхность (шлифовка 600 grit) и нанесите слой Primer Super Color. Рекомендуется защитить малярной лентой участки, которые не будут окрашены. Предварительно проверьте совместимость цвета на менее заметном участке. Можно красить.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Используйте при температуре от +100°C до +250°C и максимальной влажности воздуха 60%. Окрашиваемая поверхность должна быть той же температуры, чтобы избежать проблем с адгезией и финишным покрытием. Для оптимального эффекта распыляйте с расстояния 20-25 см. Во время работы используйте индивидуальные средства защиты (перчатки, очки и маску). Энергично встряхивайте баллон в течение 2 минут. Проведите тест на отдельной поверхности. Наносите тонкими перекрёстными слоями с интервалом 3-5 минут между слоями. После использования переверните баллон клапаном вниз и распыляйте несколько секунд. Не наносите на синтетические краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса нетто	400 мл
Цвет	Красный, Серый
Запах	Растворитель
Плотность при 20°C	0,75 ÷ 0,80 г/мл
Давление при 20°C	4,0 ± 0,5 бар
Давление при 50°C	8,0 ± 0,5 бар
Температура воспламенения	< 0° C
Вязкость по Форду (чашка №4)	11,4"
Сухой остаток в упаковке	21,5%
Размер частиц в зависимости от мельницы	Между 0 и 2 микрон
Уровень блеска	Блеск между 25 и 30
Толщина 2х слоев	12 микрон
Толщина 4х слоев	35 микрон
Термостойкий	100-120°C
Время высыхания без пыли	10 минут
Время отлипа (сухость на ощупь)	20 минут
Сушка в глубину	24 часа

Защитный колпачок; цвет колпачка приблизительно соответствует оттенку краски внутри баллона. Аэрозольный баллон объёмом 400 мл покрывает поверхность площадью 1,5-2 м² в зависимости от цвета основания, толщины каждого слоя и количества нанесённых слоёв.

ХРАНЕНИЕ/СРОК ГОДНОСТИ

В оригинальной невскрытой упаковке, при температуре от +5°C до +25°C, срок годности составляет 60 месяцев. Храните в сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей и других источников тепла. Соблюдайте предупреждения на этикетке.

МАРКИРОВКА

Все продукты BOSTIK соответствуют действующим нормативам по классификации и маркировке. Классификация и разграничение выполняются в соответствии с положениями Глобальной согласованной системы классификации и маркировки химических веществ (GHS) в соответствии с Регламентом CLP 1272/2008 ЕС. Наши паспорта безопасности соответствуют актуальной версии REACH 1907/2006 ЕС, статья 31, приложение II, а также последующим изменениям и обновлениям.

Директива 2004/42/ЕС: ЛОС

Подкатегория: Специальные отделочные материалы

Предельное значение ЛОС: 840 г/л

Фактическое максимальное содержание: 640 г/л.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Компания BOSTIK обязуется разрабатывать составы продукции без использования запрещённых или ограниченных веществ, стремясь достичь наилучших возможных характеристик.

УТИЛИЗАЦИЯ

Убедитесь, что в баллоне не осталось остатков краски. Пустую упаковку утилизируйте в соответствующие контейнеры для переработки. Баллоны с остатками краски необходимо сдавать в пункты сбора опасных или специальных отходов.

УПАКОВКА

КОНТЕЙНЕР ПОД ДАВЛЕНИЕМ	БАЛЛОН 400ML	6 ШТ./КОРОБКА	BOSTIK
-------------------------	--------------	---------------	--------

Рекомендации по применению определены для стандартных условий использования. Вся информация в этом документе основана на наших знаниях и опыте, служит в качестве указаний и не является исчерпывающей. Соблюдение этих рекомендаций обязательно, но не исключает необходимости предварительного тестирования, особенно для первого применения или для определенных типов поверхностей, условий применения или окружающей среды. Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности для мер предосторожности при использовании.

DISCLAIMER

Bostik предоставляет этот Технический паспорт (ТДС) исключительно в информационных и описательных целях. Он не является гарантией, контрактом или заменой специализированной или профессиональной консультации. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта для вопросов, касающихся здоровья и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом ТДС, предоставляются "КАК ЕСТЬ" и не гарантируются и не обеспечиваются в любом виде. Эти данные представляют собой типичные результаты для данных продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть при использовании продуктов, их результатов или информации, содержащейся в этом документе.

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail:
infomd@bostik.com
www.bostik.com

Все указания, рекомендации, технические данные и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях и нашем текущем опыте и не представляют собой обязательства. Несмотря на то, что документация была составлена с максимальной тщательностью, мы не несем ответственности за возможные неточности, ошибки, опечатки или погрешности в содержании. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку проектирование, качество основания и условия обработки не могут быть оценены нами, мы не принимаем на себя ответственность за работы, выполненные на основе данной документации. Поэтому мы настоятельно рекомендуем проводить практические испытания на месте самостоятельно. На все продаваемые и поставляемые нами продукты распространяются наши Общие условия продажи и

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

Tel.: +373 22 429750

