

BOSTIK FAST TAK SPRAY

АЕРОЗОЛНО ЛЕПИЛО

ПРЕДИМСТВА

- Силно многофункционално аерозолно лепило
- Идеално за труднодостъпни места, домакински ремонти, приложни изкуства, както и прилагане върху по-големи площи
- Подходящо за залепване на разнообразни порести материали.

ОПИСАНИЕ

BOSTIK Fast Tak Spray е чувствително на натиск спрей лепило с разтворител на базата на синтетичен каучук/смола. Притежава отлична начална лепилна сила и бързо формира добра адхезия. Не съдържа хлорни или флуорни съединения.

BOSTIK Fast Tak Spray е специално разработено за лепене на метали, твърди пластмаси, дърво, бетон, камък, платно, тъкани, картон, хартия, гума и пореста гума, корк и кожа. Лепи полиетиленови листове сравнително добре. Особено подходящо е за подови настилки и мебели, например мокетни плочи и седалки за столове, в салони на автомобили, както и за употреба в приложните изкуства и домакинските ремонти.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	Жълт
Форма	Аерозолно лепило
Относителна плътност	0,66 приблиз.
Състав	Синтетичен каучук
Количество	500ml
Мирис	Въглеводороден разтворител
Време за съхнене	2 до 5 минути 3 до 5 минути, ако се нанасят два слоя
Температура на нанасяне	+15°C до +30°C Да не се използва при температури под +5°C или над +40°C
Разход	Зависи от материалите, които ще се залепват, и начина на приложение. 500 ml обикновено осигуряват покритие от 5 m ² , нанесено върху една повърхност.

НАНАСЯНЕ

Преди да използвате BOSTIK Fast Tak, вижте съответния информационен лист за здраве и безопасност.

ПОДГОТОВКА

1. Използвайте BOSTIK Fast Tak на открито или в добре проветряемо помещение върху защитена работна повърхност.
2. Тествайте преди употреба върху тъкани и се стремете да избегнете процеждане през материала, причинено от прекомерно количество лепило.
3. Всички повърхности за залепване трябва да са чисти, сухи и почистени от прах.
4. Разклатете добре флакона преди употреба.

НАНАСЯНЕ

5. Напръскайте лепилото равномерно върху двете повърхности от разстояние 15 - 20 cm и изчакайте няколко минути, докато започне да лепне. Не пръскайте прекомерно.
6. Внимателно подравнете повърхностите и ги притиснете със сила една към друга.
7. Повърхностите могат да бъдат съединени по-рано и да се препозиционират при необходимост.
8. Върху силно порьозни повърхности използвайте 2 слоя, като изчакайте първия слой да изсъхне 3 до 5 минути преди нанасяне на втория слой.
9. По-бързо първоначално залепване може да се постигне чрез напръскване на едната повърхност (по-малко порьозната), изчакване на лепилото да изсъхне за 30 секунди и последващо залепване към втория материал.
10. След употреба винаги почиствайте дюзата, като обърнете флакона с горната част надолу и пръскайте няколко секунди надалеч от себе си, за да предотвратите запушване.

ПОЧИСТВАНЕ

11. За да премахнете излишния материал, почистете с кърпа, навлажнена с разтворител, веднага след нанасяне.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте до 18 месеца от датата на производство в оригинални неотворени опаковки на хладно и сухо място при температура от +15°C до +25°C.

BOSTIK FAST TAK SPRAY

АЕРОЗОЛНО ЛЕПИЛО

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Продуктът не е предназначен за употреба като монтаж но лепило и не трябва да се използва в приложения, изискващи високо ниво на безопасност, като например фиксиране на висящи елементи. Да не се използва върху повърхности или материали, където температурата може да надвиши 50°C. Не е подходящо за употреба върху PVC или експандиран полистирол. Тествайте преди употреба върху нови или непознати материали, за да се уверите в пригодността на продукта. Използвайте върху защитена повърхност. Избягвайте да използвате върху полирани и някои боядисани повърхности, тъй като лепилото може да повреди покритието. Не нанасяйте прекомерно количество, което може да доведе до процеждане през тънки и абсорбиращи материали. Излишният материал понякога може да се почисти с помощта на бензин или разтворител. Внимавайте да не повредите деликатни материали, като например чрез абразия.

ОПАКОВКА

Продуктов код	30602630
УС	Fast Tak 500ml
Броя в кутия	6

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

BOSTIK предоставя тази техническа карта („ТК“) само с описателна и информационна цел. Това не е гаранция, договор или заместител на експертен или професионален съвет. Вижте също местния информационен лист за безопасност на продукта за съображения, свързани със здравето и безопасността.

Твърденията, техническата информация, данните и препоръките, съдържащи се в тази ТК, се предоставят „КАКТО СА“ и не са гарантирани по никакъв начин. Те представляват типични резултати за продуктите и се основават единствено на изследвания на BOSTIK. Тъй като условията и методите на употреба на продуктите са извън нашия контрол, BOSTIK изрично изключва всякаква отговорност, включително за щети от какъвто и да е вид или естество, които могат да възникнат вследствие на употребата на продуктите, резултатите от това или доверяването на информацията, съдържаща се тук.

Бостик България ЕООД

гр. Русе, 7005, бул. България 127, тел. +359 82 847 100

officebg@bostik.com

www.bostik.com | diy.bostik.com/bg-BG